

**Gamma cottura modulare  
Aquacooker elettrico PLUS (cuocipasta/  
bagnomaria/sottovuoto), GN 1/1 - 1 lato  
operatore**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**589682 (MCBDEADDAO)**Aquacooker elettrico PLUS  
(cuocipasta/bagnomaria/  
sottovuoto), GN 1/1 - 1 lato  
operatore

monoblocco, 1 lato operatore.

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860\_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente in acciaio inox. Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Apparecchiatura di cottura multifunzione che combina la funzione di un bagnomaria e un cuocipasta e permette anche la cottura sottovuoto (sous-vide). Vasca in acciaio inox in AISI 316L (in 1.4435) perfettamente saldata al piano dell'unità. Livello dell'acqua costante con riempimento automatico a due velocità. Controllo percorso della temperatura acqua per garantire stabilità durante i cicli di cottura a bassa temperatura. Tempo di riscaldamento ridotto grazie ai potenti elementi riscaldanti.

Sistemi di sicurezza e spegnimento automatico per il basso livello di acqua contro un eventuale surriscaldamento. Vasca con bordi arrotondati e in rilievo per la protezione di possibili infiltrazioni di liquidi. Funzione stand-by che permette di risparmiare energia e di recuperare velocemente la massima potenza. Manopole in metallo con impugnatura in silicone antiscivolo per una migliore presa e una facile pulizia. Protezione all'acqua IPX5. Configurazione:

**Approvazione:** \_\_\_\_\_

## Caratteristiche e benefici

- Apparecchiatura multiuso: per la cottura a bassa temperatura (sous-vide) o come cuocipasta, utilizzabile anche come bagnomaria. Preciso controllo elettronico della temperatura.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Vasca con angoli arrotondati facile da pulire.
- Piano di lavoro con cocciolatoio perimetrale alla vasca per evitare fuoriuscite di liquido.
- Livello massimo di riempimento indicato sul lato della vasca
- Ricarica automatica a due velocità dell'acqua regolata da un sensore di livello di minimo e massimo.
- Rifornimento acqua in continuo.
- Sistema di spegnimento automatico nel caso in cui il livello dell'acqua sia troppo basso: nessun rischio di surriscaldamento.
- Temperatura dell'acqua controllata da un sensore elettronico impostabile come temperatura o potenza.
- Triplice sistema di sicurezza a protezione contro eventuali sovratemperature, resettabili manualmente senza l'uso di attrezzi.

## Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860\_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Vasca in acciaio inox AISI 316L saldata nella parte superiore all'apparecchiatura.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.
- Protezione all'acqua IPX5.

## Sostenibilità


- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.




## Accessori opzionali

- |  |            |                          |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Pannello laterale in acciaio inox (12.5 mm), installazione a isola, 900x700mm                          | PNC 912512 | <input type="checkbox"/> | • Pannello divisorio, 900x700 mm (può essere utilizzato solo tra installazioni di apparecchiature della thermaline Modulare 90 e la precedente gamma thermaline C90)   | PNC 913672 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm   | PNC 912630 | <input type="checkbox"/> | • Falso fondo per Aquacooker GN 1/1  | PNC 913680 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 900mm                         | PNC 912657 | <input type="checkbox"/> | • Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) | PNC 913688 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1800mm         | PNC 912663 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 400 mm   | PNC 912954 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • 2 ½ cestelli per aquacooker GN 1/1   | PNC 913037 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato sinistro, 900 mm  | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato destro 900 mm   | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Coperchio per aquacooker GN 1/1 e bagnomaria GN 1/1  | PNC 913139 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato sinistro 900 mm  | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato destro 900 mm  | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena             | PNC 913222 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena               | PNC 913223 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Profilo profondità: 900mm  | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Kit ottimizzazione energetico 14A  | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato sinistro       | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato destro         | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato sinistro         | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato destro           | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm           | PNC 913260 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, sinistro | PNC 913275 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, destro   | PNC 913276 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Filtro L= 400 mm   | PNC 913663 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |

Fronte




Lato



D = Scarico acqua  
 EI = Connessione elettrica  
 EQ = Vite Equipotenziale  
 WI = Ingresso acqua

Alto


**Elettrico**

**Tensione di alimentazione:** 400 V/3N ph/50/60 Hz  
**Watt totali:** 7.5 kW

**Acqua**

**Dimensioni tubo di entrata acqua fredda/calda:** 3/4"  
**Dimensioni tubo di scarico:** 1"

**Informazioni chiave**

**Numero vasche:** 1  
**Dimensioni utili vasca (larghezza):** 309 mm  
**Dimensioni utili vasca (altezza):** 205 mm  
**Dimensioni utili vasca (profondità):** 512 mm  
**Capacità vasca:** 5 lt MIN; 21 lt MAX  
**Controllo termostatico:** 40 °C MIN; 90 °C MAX  
**Dimensioni esterne, larghezza:** 400 mm  
**Dimensioni esterne, profondità:** 900 mm  
**Dimensioni esterne, altezza:** 700 mm  
**Peso netto:** 72 kg  
**Configurazione:** Su Base; Funzionante da un lato

**Sostenibilità**

**Consumo di corrente:** 10.8 Amps