

Piec konwekcyjny MultiSlim - elektryczny piec konwekcyjno-parowy ze zmywaniem

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



260638 (ECD061WL)

MultiSlim elektryczny piec konwekcyjno-parowy, 6 GN1/1, z bezpośrednim wtryskiem pary i 11 ustawieniami poziomu wilgotności, automatyczne mycia komory, lewe drzwi.

260658 (ECD061WR)

MultiSlim elektryczny piec konwekcyjno-parowy, 6 GN1/1, z bezpośrednim wtryskiem pary i 11 ustawieniami poziomu wilgotności, automatyczne mycia komory, prawe drzwi.

Podstawowa charakterystyka


- Suchy ciepły cykl konwekcyjny (maks. 280 °C) idealny do pieczenia przy niskiej wilgotności. Automatyczny nawilżacz (11 ustawień) dla wytwarzania pary bez bojlera:
 - 0 = brak dodatkowego nawilżenia (zrumienianie, au gratin, pieczenie, produkty do odgrzania)
 - 1-2 = niska wilgotność (niewielkie porcje mięsa i ryby)
 - 3-4 = średnio-niska wilgotność (duże kawałki mięsa, odgrzewanie, pieczony kurczak i wyrastanie ciasta)
 - 5-6 = średnia wilgotność (pieczone warzywa i pierwszy krok dla pieczonego mięsa i ryb)
 - 7-8 = średnio-wysoka wilgotność (duszone warzywa)
 - 9-10 = wysoka wilgotność (mięso gotowane na parze i ziemniaki w kapturkach)
- Programowanie: w pamięci pieca można zapisać 99 przepisów, z możliwością odtworzyć każdy przepis w dowolnym czasie. Dostępne są też programy złożone z 9 kroków pieczenia.
- Zawór wylotowy sterowany elektronicznie usuwający nadmiar wilgoci dla uzyskania doskonałej kruchości.
- Eco-delta pieczenie.
- Automatyczny zintegrowany system zmywania komory pieca, 3 różne zaprogramowane cykły zmywania.
- Automatyczna i ręczna aktywacja szybkiego schładzania przy przechodzeniu z wyższej temperatury gotowania do niższej.
- Złącze USB: w celu pobrania danych HACCP, zapisania/pobrania przepisów.
- Zmienna prędkość wentylatora - 3 poziomy.

Konstrukcja


- Podwójne drzwi z szkła utwardzonego z konstrukcją otwartej ramy, dla zapewnienia chłodnej zewnętrznej płyty drzwiowej. Wewnętrzna szyba na zawiasach, łatwa w demontażu, dla zapewnienia czyszczenia.
- Bezszwowa higieniczna komora wewnętrzna z wszystkimi zaokrąglonymi narożami dla łatwego czyszczenia.
- Przedni panel na zawiasach dla łatwego dostępu w celu serwisowania głównych komponentów.
- Wskaźnik wodoodporności IPX4.
- [NOT TRANSLATED]

APROBATA

Przód




Bok



CWI1 = Wlot zimnej wody 1
 CWI2 = Wlot zimnej wody 2
 D = Odplyw
 EI = Zlaczce elektryczne

Góra



Elektryczne

Napięcie zasilania:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Maksymalna moc przyłączeniowa:	6.9 kW
Moc przyłączeniowa:	6.9 kW
Częstotliwość:	50/60Hz

Woda:

Maksymalna temperatura wody zasilającej:	30 °C
Ciśnienie (min-max):	1.5-3 bar
Chlorki:	>17 ppm
Wielkość linii odpływowej:	40mm
Wielkość linii doprowadzanej zimnej/gorącej wody:	3/4"

Zdolność:

Odległość między przewodnikami:	30 mm
Wydajność przy maksymalnym obciążeniu:	30 kg
Ilość/typ pojemników:	6 (GN 1/1)

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość:	519 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	803 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	770 mm
Ciężar netto:	72 kg
Ciężar wysyłkowy:	
260638 (ECD061WL)	84 kg
260658 (ECD061WR)	83 kg
Wysokość wysyłkowa:	
260638 (ECD061WL)	1190 mm
260658 (ECD061WR)	1200 mm
Szerokość wysyłkowa:	580 mm
Głębokość wysyłkowa:	
260638 (ECD061WL)	950 mm
260658 (ECD061WR)	930 mm
Objętość wysyłkowa:	
260638 (ECD061WL)	0.66 m ³
260658 (ECD061WR)	0.65 m ³
Certyfikacja:	CB;CE;UKCA
Wskaźnik wodoodporności:	IPX4

Dane utrzywalności

Poziom hałasu:	<70 dBA
----------------	---------