

LiberoPro Wózek LiberoPro do 3 urządzeń (1-fazowych)

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



351082 (E2VVCDBQZA)

Wózek LiberoPro na 3 urządzenia Linii LiberoPro z pięcioma gniazdkami 1-fazowymi.

Podstawowa charakterystyka

- Możliwość połączenia do trzech nadstawkowych urządzeń LiberoPro o zasilaniu 1-fazowym (wtyczka typu Schuko): płyty indukcyjne, woki indukcyjne, indukcyjne płyty grillowe.
- Wózek jest kompaktowy, łatwy do przestawienia.
- Osłona ze szkłem hartowanym oraz oświetleniem dla lepszej widoczności od strony gości, albo też półki z uchwytem na talerze od stron (półki zamawiają się osobno).
- Wózek zaprojektowany dla funkcji LiberoPro Duo do automatycznej regulacji prędkości wentylatora, stosownie do ustawionej intensywności gotowania na urządzeniach nadstawkowych w wózku. Możliwość aktywacji wyłącznie dla urządzeń LiberoPro.
- LiberoPro Fresh to system filtracji powietrza o niskim poziomie hałasu, który skutecznie pochłania cząsteczki tłuszczu oraz przykre zapachy na obszarze pracy. Jest to dwuetapowy system filtracji, z filtrami tłuszczu ze stali nierdzewnej oraz ceramicznymi, z węglem aktywnym.
- Szuflada neutralna o pojemności 30 litrów, mieszcząca pojemniki GN1/1 (dostępna jako wyposażenie dodatkowe).
- Za pomocą interfejsu użytkownika z miękkimi przyciskami, operator może:
 - zmieniać 4 prędkości wentylatora;
 - włączać system oświetlenia LED dla obszaru gotowania;
 - wyświetlać wskazania dotyczące operacji konserwacji (np. na temat filtrów) lub jakichkolwiek anomalii w warunkach pracy.


Konstrukcja

- Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Wózek na 4 obrotowych kółkach z 2 hamulcami na kółkach po stronie operatora.
- Przedni panel ze stali AISI 304 można wykonać na indywidualne, specjalne zamówienie.
- Filtry tłuszczu i zapachów są od strony operatora łatwo dostępne i wyjmowane, bez potrzeby użycia narzędzi.
- Ramy na pojemniki od stron wózka, każda na 2 pojemniki GN 1/9 i jeden pojemnik na narzędzia. Wszystko w zakresie standardowej dostawy i łatwe do wyjęcia dla lepszego czyszczenia.
- Typ wtyczki: IEC/EN 60309-1/2 - 32 A
- Wskaźnik wodoodporności IPX4.

APROBATA

Uwzględnione akcesoria

- 3 x Filtr węglowy do wózka LiberoPro. PNC 650190
- 3 x Filtr labiryntowy do łapania tłuszczu z kratką ze stali nierdzewnej do wózka LiberoPro. PNC 650191
- 1 x Rama na pojemniki GN z lewej strony. W tym 2 x pojemnik GN 1/9 oraz 1 otwór na narzędzia kuchenne, albo na dodatkowy pojemnik GN 1/9. PNC 650192
- 1 x Rama na pojemniki GN z prawej strony. W tym 2 x pojemnik GN 1/9 oraz 1 otwór na narzędzia kuchenne, albo na dodatkowy pojemnik GN 1/9. PNC 650193



Elektryczne

| | | |
|---------------------|----------------------|--------------------------|
| Napięcie zasilania: | 351082 (E2VVCDDBQZA) | 380-415 V/3N ph/50/60 Hz |
| Ampery: | | 32 A |
| Moc całkowita: | | 14.5 kW |
| Typ wtyczki: | | IEC/EN 60309-1/2 |

Kluczowe informacje:

| | |
|--------------------------------|---------|
| Wymiary zewnętrzne, szerokość: | 1653 mm |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość: | 788 mm |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość: | 1284 mm |
| Ciężar wysyłkowy: | 214 kg |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Frontal power sockets available for Plug-in Units: | 4 x 1 Phase Plugs (Plug Type Schuko) |
| Objętość wysyłkowa: | 2.08 m ³ |