

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Trzon elektryczny, 4 płyty grzewcze, bez podstawy

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



371015 (E7ECEH4R00)

Trzon elektryczny
nadstawkowy, 4 płyty
grzewcze (4 x 2,6 kW el.)

Krótką specyfikacja

Nr pozycji _____

Podstawowa charakterystyka


- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Cztery żeliwne płyty 2,6 kW są hermetycznie przymocowane do blatu tłoczonego z jednej sztuki blachy.
- Specjalny design systemu pokrętki regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

Konstrukcja


- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

APROBATA _____

Przód




Bok



EI = Złącze elektryczne
 EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra



Elektryczne

Napięcie zasilania: 380-400 V/3 ph/50-60 Hz
 Moc całkowita: 10.4 kW

Kluczowe informacje:

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiejś formy izolacji cieplnej.

Wymiary zewnętrzne,
 szerokość: 800 mm

Wymiary zewnętrzne,
 głębokość: 730 mm

Wymiary zewnętrzne,
 wysokość: 250 mm

Ciężar netto: 40 kg

Ciężar wysyłkowy: 39 kg

Objętość wysyłkowa: 0.37 m³

Moc przednich płyt: 2.6 - 2.6 kW

Moc tylnych płyt: 2.6 - 2.6 kW

Wymiary przednich płyt: Ø 230 Ø 230

Wymiary tylnych płyt: Ø 230 Ø 230