

## Modularne urządzenia grzewcze 700XP Trzon indukcyjny, 4 strefy grzewcze, bez podstawy

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371021 (E71NEH4000)

Trzon indukcyjny  
nadstawkowy, 4 strefy  
grzewcze (4 x 3,5 kW el.)

371132 (E71NEH400N)

Trzon indukcyjny  
nadstawkowy, 4 strefy  
grzewcze (4 x 3,5 kW el.),  
230 V

### Podstawowa charakterystyka

- Powierzchnia do gotowania ze szkła ceramicznego o grubości 6 mm z 4 niezależnie sterowanymi strefami indukcyjnymi o pojedynczej mocy 3,5 kW.
- Cała powierzchnia urządzenia może być używana bez "martwych" punktów.
- Lampka wskaźnikowa dla każdej strefy, umieszczona na pulpicie sterowniczym.
- Strefy indukcyjne wyposażone w podzespół zabezpieczający przed przegrzaniem.
- Moc dla poszczególnych stref może zostać ustawiona progresywnie, tzn. z precyzyjną regulacją przy niższych poziomach mocy, oraz z większym postępowaniem przy wyższych poziomach mocy.
- Niskie emisje ciepła do otoczenia.
- Gładka płyta szklano-ceramiczna nie jest ogrzewana bezpośrednio, więc nie dochodzi do przypalania powierzchni do gotowania.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Średnice garnków / patelni do gotowania są min. 120 mm, maks. 280 mm.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

### Konstrukcja


- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

### Utrzymywalność



- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)

APROBATA



### Elektryczne

#### Napięcie zasilania:

371021 (E7INEH4000)	380-415 V/3 ph/50/60 Hz
371132 (E7INEH400N)	230 V/3 ph/50/60 Hz

#### Moc całkowita:

14 kW

### Kluczowe informacje:

Należy używać garnków i patelni przystosowanych do gotowania indukcyjnego.

#### Wymiary zewnętrzne, szerokość:

800 mm

#### Wymiary zewnętrzne, głębokość:

730 mm

#### Wymiary zewnętrzne, wysokość:

250 mm

#### Ciężar netto:

57 kg

#### Ciężar wysyłkowy:

371021 (E7INEH4000)	65 kg
371132 (E7INEH400N)	67 kg

#### Objętość wysyłkowa:

0,37 m<sup>3</sup>

#### Moc przednich płyt:

3,5 - 3,5 kW

#### Moc tylnych płyt:

3,5 - 3,5 kW