

## Modularne urządzenia grzewcze 700XP Frytkownica gazowa, 2x7 litrów, wolnostojąca

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371069 (E7FRGH2BF0)

Frytkownica gazowa  
wolnostojąca, 2 x 7 litrów, V  
- kształt komory, elementy  
grzewcze poza zbiornikiem,  
strefa zimna

### Krótką specyfikacja

Nr pozycji \_\_\_\_\_

### Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji.
- Głęboko-tłoczone komory grzewcze w kształcie litery V.
- Wysoko sprawne palniki ze stali nierdzewnej o mocy 7 kW, z zabezpieczeniem przeciwwypływowym, przyłączone na zewnątrz komory grzania.
- Regulacja temperatury pracy termostatem, o maksymalnym zakresie temperatury 185 °C.
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe każdego palnika.
- Termostat z zabezpieczeniem przed przegrzaniem urządzenia.
- Wypuszczanie oleju z komory grzewczej przez kurek do pojemnika odpływowego umieszczonego pod komorą.
- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- Zapłon iskrowy (piezo) dla zwiększenia bezpieczeństwa.
- Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamienne dysze dostarczone w komplecie). Dostępne są różne dysze do przeróbki - informacje w Electrolux Professional.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Możliwość podłączenia do przenośnego monitorowania jakości oleju (potrzebne jest dodatkowe akcesorium 9B8081).

### Konstrukcja

- Komora grzewcza z zaokrąglonymi wewnętrznymi narożnikami dla ułatwienia czyszczenia.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

### Uwzględnione akcesoria


- 2 x Drzwi do podstaw PNC 206350 otwartych z linii 700&900XP
- 2 x Kosz pełnej wielkości do frytownic 7 litrowych z linii 700XP PNC 921608

APROBATA


## Opcjonalne akcesoria

- |                                                                                                                                   |            |                          |                                                                                                                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Taśma do uszczelnienia luk między poszczególnymi modułami.                                                                      | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> | • Element wspornikowy do wspólnego PNC 206367 zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 800 mm                                   | <input type="checkbox"/>            |
| • Przerywacz ciągu do sprężonego odciągu spalin, średnica 150mm                                                                   | PNC 206132 | <input type="checkbox"/> | • Element wspornikowy do wspólnego PNC 206368 zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 1200 mm                                  | <input type="checkbox"/>            |
| • Pierścień uszczelniający / redukcyjny do przerywacza ciągu, 150mm                                                               | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> | • Element wspornikowy do wspólnego PNC 206369 zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 1600 mm                                  | <input type="checkbox"/>            |
| • Zestaw 4 kółek do linii XP, 2 kółka z hamulcem.                                                                                 | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> | • Element wspornikowy do wspólnego PNC 206370 zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 2000 mm                                  | <input type="checkbox"/>            |
| • Zestaw 2 nóg do linii XP                                                                                                        | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> | • Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 800 mm                                                                                                | PNC 206374 <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 800 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm                     | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 1000 mm                                                                                               | PNC 206375 <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1000 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm                    | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 1200 mm                                                                                               | PNC 206376 <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1200 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm                    | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • Kratka kominowa o szerokości 400 mm                                                                                                            | PNC 206400 <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1600 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm                    | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                             | PNC 206467 <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 800 mm                                                                                     | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> | • Zestaw 2 bocznych maskownic (lewa i prawa), do zakrycia całej strony urządzeń (dla linii 700XP)                                                | PNC 216000 <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1000 mm                                                                                    | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> | • Kosz pełnej wielkości do frytownic 7 litrowych z linii 700XP                                                                                   | PNC 921608 <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1200 mm                                                                                    | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> | • Podstawowy filtr siatkowy ze stali nierdzewnej do frytownic o pojemności 7, 14 i 15 litrów. (ramka ze siatką filtracyjną do większych resztek) | PNC 921693 <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1600 mm                                                                                    | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> | • Regulator ciśnienia dla urządzeń gazowych                                                                                                      | PNC 927225 <input type="checkbox"/> |
| • Komplet 4 nóg do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm                                                    | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                  |                                     |
| • Łącznik ciągu dla modeli gazowych Linii 700XP.                                                                                  | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                  |                                     |
| • Nierdzewna obudowa nóg boczna, komplet 2 sztuk (dla linii 700XP)                                                                | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                  |                                     |
| • Nierdzewna obudowa nóg boczna, komplet 2 sztuk do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm (dla linii 700XP) | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                  |                                     |
| • Podwyższenie komina o szerokości 800 mm                                                                                         | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                  |                                     |
| • Boczne poręcze do linii 700XP (z prawej i lewej strony)                                                                         | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                  |                                     |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                              | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                  |                                     |
| • Drzwi do podstaw otwartych z linii 700&900XP                                                                                    | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                  |                                     |

Przód




Bok



EQ = Śruba ekwipotencjalna  
 G = Złącze gazowe

Góra



## Gaz

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Moc gazowa:                        | 14 kW           |
| Standardowe dostarczenie gazu:     | Gaz ziemny      |
| Opcja typu gazu:                   | LPG; Gaz ziemny |
| Ciśnienie robocze, mBar (min/Max): | 0 / 0           |
| Włot gazu:                         | 1/2"            |

## Kluczowe informacje:

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiś formy izolacji cieplnej.

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Ilość komór:                         | 2                      |
| Wymiary użytkowe komory (szerokość): | 240 mm                 |
| Wymiary użytkowe komory (wysokość):  | 235 mm                 |
| Wymiary użytkowe komory (głębokość): | 380 mm                 |
| Pojemność komory:                    | 5.5 lt MIN; 7 lt MAX   |
| Zakres termostatu:                   | 105 °C MIN; 185 °C MAX |
| Wymiary zewnętrzne, szerokość:       | 800 mm                 |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość:       | 730 mm                 |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:        | 850 mm                 |
| Ciężar netto:                        | 71 kg                  |
| Ciężar wysyłkowy:                    | 82 kg                  |
| Objętość wysyłkowa:                  | 0.8 m <sup>3</sup>     |