

**Modularne urządzenia grzewcze
700XP Płyta grillowa elektryczna, 1/3
ryflowana 2/3 gładka powierzchnia
chromowana polerowana, 800 mm**

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



371197 (E7FTEHCPI0)

Elektryczna płyta grillowa
nadstawkowa, 2/3 gładka +
1/3 ryflowana powierzchnia
chromowana
POLEROWANA, 800 mm

371201 (E7FTEHCPIN)

Elektryczna płyta grillowa
nadstawkowa, 2/3 gładka +
1/3 ryflowana powierzchnia
chromowana
POLEROWANA, 800 mm,
230 V

Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Duży otwór odpływowy na powierzchni do smażenia do spustu tłuszczu do dużego pojemnika, umieszczonego pod powierzchnią.
- Powiększony pojemnik do zbierania tłuszczu jako opcjonalne wyposażenie (do instalacji pod urządzeniem w podstawie otwartej).
- Termostat bezpieczeństwa i regulacja termostatyczna.
- Całkowita grubość płyty do smażenia jest 12 mm, warstewka z polerowanego chromu na polerowanej płycie do łatwego czyszczenia, optymalnych wyników i niskiej emisji temperatury do otoczenia.
- Wysoka osłona przeciwbryzgowa ze stali nierdzewnej z tyłu i boku powierzchni do smażenia. Osłonę można łatwo zdemontować w celu czyszczenia.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Elementy grzejne na podczerwień zamontowane pod powierzchnią do smażenia.
- Przednia strefa powierzchni do smażenia (cca 6 cm) jest bez podgrzewania, żeby tłuszcz nie ciekł do pojemnika nie palili się, oraz jest miejscem do utrzymywania gotowego produktu w temperaturze.
- Regulowana temperatura grzania w zakresie od 120°C do 280°C.
- Płyta do smażenia z powierzchnią gładką, z warstewką z polerowanego chromu na polerowanej płycie, która broni mieszania smaków smażonych produktów.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

Konstrukcja


- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Powierzchnia do smażenia w 2/3 gładka i w 1/3 ryflowana.

Uwzględnione akcesoria


- 1 x Skrobak do gładkich płyt grillowych PNC 164255
- 1 x Skrobak do ryflowanych płyt grillowych PNC 206420

APROBATA

Przód




Bok



EI = Złącze elektryczne
 EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra



Elektryczne

Napięcie zasilania:

371197 (E7FTEHCPI0)	400 V/3 ph/50-60 Hz
371201 (E7FTEHCPIIN)	230 V/3 ph/50/60 Hz

Moc całkowita:

371197 (E7FTEHCPI0)	8.4 kW
371201 (E7FTEHCPIIN)	7.8 kW

Kluczowe informacje:

Temperatura robocza MIN: 120 °C

Temperatura robocza
 MAKŚ.: 280 °C

Wymiary zewnętrzne,
 szerokość: 800 mm

Wymiary zewnętrzne,
 głębokość: 730 mm

Wymiary zewnętrzne,
 wysokość: 250 mm

Ciężar netto: 70 kg

Ciężar wysyłkowy: 73 kg

Objętość wysyłkowa:

371197 (E7FTEHCPI0)	0.37 m³
371201 (E7FTEHCPIIN)	0.38 m³

Szerokość powierzchni
 gotowania: 730 mm

Głębokość powierzchni
 gotowania: 540 mm