

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Grill gazowy, 1/2 modułu - 400mm, wolnostojący

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



371237 (E7GRGDGCFU)

Grill gazowy wolnostojący,
400 mm

Podstawowa charakterystyka

- Palniki ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przeciwwyptywowym palników.
- Palniki zabezpieczone daszkiem ze stali nierdzewnej by zabronić bezpośredniemu spadaniu tłuszczów i soków na palniki.
- Wysoka osłona przed rozbryzgiwaniem ze stali nierdzewnej z tyłu i z boku. Osłonę można łatwo zdemonstrować w celu czyszczenia i może być myta w zmywarce.
- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji.
- Bardzo bezpieczna praca, dzięki niskiej temperaturze zewnętrznych paneli urządzenia.
- Ruszty do gotowania są wyprodukowane z wysoko odpornej stali miękkiej, z powierzchnią emaliowaną dla ułatwienia czyszczenia.

Konstrukcja

- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Wskaźnik wodoodporności IPX4.

Uwzględnione akcesoria

- 1 x Skrobak do rusztów żeliwnych grillów gazowych z linii 700XP PNC 206422

APROBATA

Technical drawing of the EQ WI G 1000 oven showing dimensions in inches and millimeters:

- Overall height: 38 9/16" (980 mm)
- Height to top of door: 32 3/4" (832 mm)
- Height to bottom of door: 32 3/4" (832 mm)
- Width of base: 2 3/16" (56 mm)
- Width of base: 11 5/16" (288 mm)
- Width of base: 2 3/16" (56 mm)
- Height of top panel: 0 7/16" (11 mm)
- Height of door handle: 1 5/16" (33 mm)
- Height of door handle: 1 11/16" (43 mm)
- Height of door handle: 2 3/16" (56 mm)

[illegible]

2025.04.19

Gaz

Moc gazowa:	8 kW
Standardowe dostarczenie gazu:	Gaz ziemny
Opcja typu gazu:	LPG; Miejski
Włot gazu:	3/4"

Kluczowe informacje:

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiś formy izolacji cieplnej.

Wymiary zewnętrzne, szerokość: 400 mm

Wymiary zewnętrzne, głębokość: 730 mm

Wymiary zewnętrzne, wysokość: 850 mm

Ciężar netto: 40 kg

Ciężar wysyłkowy: 57 kg

Objętość wysyłkowa: 0.44 m³

Szerokość powierzchni gotowania:

316 mm

Głębokość powierzchni gotowania:

478 mm