

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Kocioł gazowy, pojemność 60 litrów, pośrednie ogrzewanie

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



371269 (E7BSGHINF0)

Kocioł gazowy, pojemność
60 litrów, podgrzewanie
pośrednie

Podstawowa charakterystyka

- Zawór kurkowy spustowy i rura spustowa są bardzo łatwe do czyszczenia od zewnątrz.
- Ergonomiczny stosunek średnicy i wysokości urządzenia ułatwia mieszanie.
- Zewnętrzny zawór do odpowietrzania pozwala podczas fazy grzania na ręczne usunięcie nadmiaru powietrza zgromadzonego w płaszczu.
- Kocioł warzelny nadaje się do gotowania wszystkich rodzajów produktów.
- Zawór kurkowy spustowy zabezpiecza dokładne porcjowanie usuwanej żywności, głównie w przypadku małych ilości.
- Dokładne trzymanie temperatur gotowania, szybka reakcja do zmiany ustawienia.
- Gotowana żywność jest równomiernie podgrzewana przez dno i boczne ścianki płaszczu, systemem grzania pośredniego, wykorzystujący wytwarzaną parę w płaszczu o temperaturze 110° C.
- Zawór bezpieczeństwa zabezpiecza na automatyczne uniknięcie nadciśnienia pary w płaszczu.
- Duże gładkie powierzchnie łatwo dostępne do czyszczenia.
- Zawór elektromagnetyczny do uzupełniania gorącej i zimnej wody.
- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji.
- Pokrywa i płaszcz są wyprodukowane ze stali nierdzewnej o wysokiej jakości z wykończeniem SatinFinish do łatwego czyszczenia.
- Minimalny poziom napętnienia kotła dla prawidłowego działania, to 20 litrów.

Konstrukcja


- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Mocne palniki ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przeciwwyptywowym palników. Zoptymalizowane spalanie palników, palniki zabezpieczone płomieniem pilotowym.
- Wskaźnik wodoodporności IPX4.
- [NOT TRANSLATED]

Utrzymywalność


- Zamknięty system grzewczy bez strat energetycznych.
- Dokładnie dopasowana pokrywa kotła obniża czas gotowania i zaoszczędza zużycie energii.
- Układ sterowania z wyłącznikiem ciśnieniowym (presostat) automatycznie reguluje zużycie energii i wody.

APROBATA

Przód




Bok



CWI = Wlot zimnej wody I
 D = Odpływ
 EI = Złącze elektryczne
 G = Złącze gazowe

HWI = Wlot gorącej wody

Góra



Elektryczne

Napięcie zasilania: 230 V/1N ph/50 Hz
 Moc całkowita: 0.1 kW

Gaz

Moc gazowa: 14 kW
 Standardowe dostarczenie gazu: Gaz ziemny
 Opcja typu gazu: LPG

Kluczowe informacje:

No clearance needed on rear sides of unit if wall is of non combustible type. If wall is combustible, minimum 50 mm wall clearance should be maintained.

Objętość użytkowa misy: 60 lt

Wymiary zewnętrzne, szerokość: 800 mm

Wymiary zewnętrzne, głębokość: 730 mm

Wymiary zewnętrzne, wysokość: 850 mm

Ciężar netto: 100 kg

Ciężar wysyłkowy: 100 kg

Objętość wysyłkowa: 0.8 m³