

**Modularne urządzenia grzewcze
900XP Trzon elektryczny SOLID TOP,
2 strefy grzewcze, bez podstawy**

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



391046 (E9HOED2000)

Trzon SOLID TOP z
elektryczną płytą grzewczą,
nadstawkowy, 2 strefy
grzewcze (2 x 3,5 kW el.)

Podstawowa charakterystyka


- Płyta grzejna jest wyprodukowana ze stali miękkiej, gładka i łatwa do czyszczenia.
- 2 strefy gotowania z niezależnym sterowaniem.
- Ogrzewanie za pomocą elementów zbrojonych.
- Ustawienie stref różnych temperatur zapewnia gradient temperatur na płycie dla różnych potrzeb gotowania.
- Można stosować różne wielkości garnków jednocześnie na skutek dużej powierzchni bez pośrednich sektorów.
- Podpory garnków są włożone do powierzchni urządzenia, znaczy że garnki można łatwo przesunąć z jednego obszaru na inny bez podnoszenia.
- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- Specjalny design systemu pokrętła regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

Konstrukcja


- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- IPX5 - Certyfikacja odporności na wodę.

APROBATA

Przód




Bok




EI = Złącze elektryczne
 EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra



Distances



Elektryczne

Napięcie zasilania:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Moc całkowita:	7 kW

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość:	400 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	930 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	250 mm
Ciężar netto:	60 kg
Ciężar wysyłkowy:	59 kg
Objętość wysyłkowa:	0.25 m ³
Powierzchnia gotowania (głębokość):	715 mm
Powierzchnia gotowania (szerokość):	360 mm