

**Modularne urządzenia grzewcze
900XP Frytkownica gazowa, 1 x 23 lit.,
elementy poza zbiornikiem, strefa zimna,
progr. (temp. i czas), filtracja z pompą**

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



391334 (E9KKIBBAMCG)

Frytkownica gazowa wolnostojąca, 1 x 23 litrów, V - kształt komory, elementy grzewcze poza zbiornikiem, strefa zimna, 2 kosze połówkowe w zbiorniku, pojemnik do spuszczenia oleju w podstawie, programowanie (temperatura i czas), filtracja oleju z pompą

391376 (E9KKIQBAMCG)

Frytkownica gazowa wolnostojąca, 1 x 23 litrów (el. zasilanie 60 Hz), V - kształt komory, elementy grzewcze poza zbiornikiem, strefa zimna, 2 kosze połówkowe w zbiorniku, pojemnik do spuszczenia oleju w podstawie, programowanie (temperatura i czas), filtracja oleju z pompą

Podstawowa charakterystyka

- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- Głęboko-tłoczona komora frytkownicy w kształcie litery V.
- Zabezpieczenie przeciwwyływowe każdego palnika.
- Wysokosprawne palniki ze stali nierdzewnej o mocy 26 kW, przyłączone na zewnątrz komory grzania.
- Termostat z zabezpieczeniem przed przegrzaniem urządzenia.
- Regulacja termostaticzna temperatury oleju do maksymalnej wartości 190 °C.
- Urządzenie wyposażone w cyfrowy panel sterowania.
- Zintegrowany system filtrowania oleju ze specjalną pompą do przepompowania oleju ze zbiornika powrotem do komory frytkownicy.
- W komplecie dostawy są dwa kosze połówkowe, drzwiczki do podstawy prawe i filtr siatkowy do grubych sedymentów.
- Wbudowany system sterowania cyfrowego z monitorowaniem temperatury, czasu i bezpieczeństwa procedury podczas smażenia.
- Urządzenie jest przygotowane do zastosowania systemu zaawansowanej filtracji oleju, który wydłuża czas używania oleju bez potrzeby wymiany. Specjalne akcesoria do tego systemu zamawia się osobno.
- Specjalny projekt ekranu sterowania, który jest odporny przeciw naciekaniu oleju.
- Możliwość podłączenia do przenośnego monitorowania jakości oleju (potrzebne jest dodatkowe akcesorium 9B8081).

APROBATA

Konstrukcja

- Komora grzewcza z zaokrąglonymi wewnętrznymi narożnikami dla ułatwienia czyszczenia.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Urządzenie dostarczone na nierdzewnych nóżkach o wysokości 150 mm i średnicy 50 mm.

Uwzględnione akcesoria


- 1 x Filtr oleju ze stali nierdzewnej do frytownic 18/23 l PNC 200086
- 1 x Drzwi do podstaw otwartych z linii 700&900XP PNC 206350
- 1 x 2 kosze na połowę wielkości do frytownic 15 l OptiOil oraz 18/23 l PNC 927223




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularne urządzenia grzewcze
900XP Frytkownica gazowa, 1 x 23 lit., elementy
poza zbiornikiem, strefa zimna, progr. (temp. i
czas), filtracja z pompą

Przód




Bok



EI = Złącze elektryczne
EQ = Śruba ekwipotencjalna
G = Złącze gazowe

Góra



Elektryczne

Częstotliwość:

391334 (E9KKIBBAMCG) 50Hz

391376 (E9KKIQBAMCG) 60Hz

Gaz

Moc gazowa: 26 kW

Standardowe dostarczenie
gazu:

Gaz ziemny

Opcja typu gazu:

LPG; Gaz ziemny

Wlot gazu:

1/2"

Kluczowe informacje:

Wymiary użytkowe komory
(szerokość):

340 mm

Wymiary użytkowe komory
(wysokość):

575 mm

Wymiary użytkowe komory
(głębokość):

400 mm

Pojemność komory:

21 lt MIN; 23 lt MAX

Zakres termostatu:

110 °C MIN; 190 °C MAX

Wymiary zewnętrzne,
szerokość:

400 mm

Wymiary zewnętrzne,
głębokość:

930 mm

Wymiary zewnętrzne,
wysokość:

850 mm

Ciężar netto:

87 kg

Ciężar wysyłkowy:

391334 (E9KKIBBAMCG) 100 kg

391376 (E9KKIQBAMCG) 99 kg

Objętość wysyłkowa:

391334 (E9KKIBBAMCG) 0.69 m³

391376 (E9KKIQBAMCG) 0.64 m³



Modularne urządzenia grzewcze
900XP Frytkownica gazowa, 1 x 23 lit., elementy poza zbiornikiem, strefa
zimna, progr. (temp. i czas), filtracja z pompą
Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego
powiadomienia. Wszystkie informacje są prawdziwe na czas wydruku.

2026.09.14