

**Modularne urządzenia grzewcze  
900XP Frytkownica elektryczna, 2 x 23  
lit., elementy poza zbiornikiem, strefa  
zimna**

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**391385 (E9KKGOBAMEA)**

Frytkownica elektryczna  
(zasilanie 430 V)  
wolnostojąca, 2 x 23 litrów,  
V - kształt komory, elementy  
grzewcze poza zbiornikiem,  
strefa zimna, pojemnik do  
spuszczania oleju w  
podstawie

**391338 (E9KKGDBAMEA)**

Frytkownica elektryczna  
wolnostojąca, 2 x 23 litrów,  
V - kształt komory, elementy  
grzewcze poza zbiornikiem,  
strefa zimna, pojemniki do  
spuszczania oleju w  
podstawie

**Podstawowa charakterystyka**

- Głęboko-tłoczone komory grzewcze w kształcie litery V.
- Wnętrze komór z narożami spawanymi bezszwowo laserowo dla ułatwienia czyszczenia.
- Zewnętrzne elementy grzewcze na podczerwień zainstalowane poza komorą grzewczą dla bezpiecznego wykorzystania i łatwego czyszczenia komory frytkownicy.
- Regulacja temperatury pracy termostatem, o maksymalnym zakresie temperatury 185 °C.
- Termostat z zabezpieczeniem przed przegrzaniem urządzenia.
- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- Specjalny design systemu pokrętła regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Dostarczony w standardzie z 4 koszami o połowie wielkości i 1 drzwiami do podstawy.
- Możliwość podłączenia do przenośnego monitorowania jakości oleju (potrzebne jest dodatkowe akcesorium 9B8081).

**Konstrukcja**

- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Urządzenie dostarczone na nierdzewnych nóżkach o wysokości 150 mm i średnicy 50 mm.
- IPX5 - Certyfikacja odporności na wodę.

**Utrzymywalność**

- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)

**Uwzględnione akcesoria**

- 2 x Drzwi do podstaw PNC 206350 otwartych z linii 700&900XP
- 2 x 2 kosze na PNC 927223 połowę wielkości do frytownic 15 l OptiOil oraz 18/23 l

APROBATA

**Elektryczne****Napięcie zasilania:**

391385 (E9KKGOBAMEA)	415-430 V/3N ph/50-60 Hz
	380-400 V/3N ph/50-60 Hz

391338 (E9KKGDBAMEA)

**Moc całkowita:**

391385 (E9KKGOBAMEA)	34.4 kW
391338 (E9KKGDBAMEA)	36 kW

**Kluczowe informacje:**

<b>Wymiary użytkowe komory (szerokość):</b>	340 mm
<b>Wymiary użytkowe komory (wysokość):</b>	575 mm
<b>Wymiary użytkowe komory (głębokość):</b>	400 mm
<b>Pojemność komory:</b>	21 lt MIN; 23 lt MAX
<b>Zakres termostatu:</b>	105 °C MIN; 185 °C MAX
<b>Wymiary zewnętrzne, szerokość:</b>	800 mm
<b>Wymiary zewnętrzne, głębokość:</b>	930 mm
<b>Wymiary zewnętrzne, wysokość:</b>	850 mm
<b>Ciężar netto:</b>	115 kg
<b>Ciężar wysyłkowy:</b>	125 kg
<b>Objętość wysyłkowa:</b>	
391385 (E9KKGOBAMEA)	0.95 m <sup>3</sup>
391338 (E9KKGDBAMEA)	0.97 m <sup>3</sup>