



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modularne urządzenia grzewcze
900XP Płyta grillowa gazowa (bez
pochyłości), gładka powierzchnia
chromowana szczotkowana, 800 mm**

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



391401 (E9I1NAAOMEA)

Gazowa płyta grillowa
nadstawkowa, gładka
powierzchnia chromowana,
800 mm (płyta bez
pochyłości)

Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Duży otwór odpływowy na powierzchni do smażenia do spustu tłuszczu do dużego pojemnika, umieszczonego pod powierzchnią.
- Wysokie osłony chroniące przed rozbryzgiem z tyłu i z boku powierzchni do smażenia, są wyprodukowane ze stali nierdzewnej. Osłony można łatwo zdemontować w celu czyszczenia i myć w zmywarce.
- Zapłon iskrowy piezo z zaworem termostatycznym dla zwiększenia bezpieczeństwa.
- Urządzenia mają odrębny układ sterowania dla każdego pół-modułu powierzchni do gotowania.
- Specjalny design systemu pokrętła regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Ochrona przed wodą IPX5.
- Regulowana temperatura grzania w zakresie od 90°C do 270°C.
- Powierzchnię z warstwą chromu na szczotkowanej płycie jest odporna przeciw porysowaniu.
- Skrobak do płyt gładkich jest w komplecie dostawy.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

Konstrukcja

- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Blat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm,
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Płyta do grillowania jest wyprodukowana ze stali miękkiej o grubości 15 mm (do doskonałego rozprządzenia ciepła), na powierzchni z warstwą chromowaną szczotkowaną do optymalnych wyników grillowania i używania.
- Powierzchnia do smażenia całkowicie gładka.

Uwzględnione akcesoria

- 1 x Skrobak do gładkich PNC 164255 płyt grillowych
- 1 x Korek do zamknięcia PNC 206296 otworu odpływowego płyt grillowych bez pochyłości

APROBATA




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularne urządzenia grzewcze
900XP Płyta grillowa gazowa (bez pochyłości),
gładka powierzchnia chromowana
szczotkowana, 800 mm

Przód




Bok



EQ = Śruba ekwipotencjalna
G = Złącze gazowe

Góra



Gaz

Moc gazowa:	20 kW
Standardowe dostarczenie gazu:	Gaz ziemny
Opcja typu gazu:	LPG; Gaz ziemny
Wlot gazu:	1/2"

Kluczowe informacje:

Temperatura robocza MIN:	90 °C
Temperatura robocza MAKS.:	270 °C
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	800 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	930 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	250 mm
Ciężar netto:	105 kg
Ciężar wysyłkowy:	102 kg
Objętość wysyłkowa:	0.5 m ³
Szerokość powierzchni gotowania:	730 mm
Głębokość powierzchni gotowania:	700 mm



Modularne urządzenia grzewcze
900XP Płyta grillowa gazowa (bez pochyłości), gładka powierzchnia
chromowana szczotkowana, 800 mm
Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego
powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2026.08.11