

Zmywarki
Zmywarka do garnków, pompą płukania, pompa
spustowa, dozownik detergentu i nabłyszczacza,
załadunek 670 x 570 x 710 mm (sz x w x g).

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



506048
(EPPWESG)

Zmywarka do garnków i pojemników GN z
bojlerem atmosferycznym i pompą płukania,
pompa spustowa, dozownik detergentu i
nabłyszczacza, 4 cykle mycia (180, 360, 540,
ciąg y), wielkość załadunku 670 x 570 x 710
mm (sz x w x g).

506049
(EPPWESG60)

Zmywarka do garnków i pojemników GN z
bojlerem atmosferycznym i pompą płukania,
pompa spustowa, dozownik detergentu i
nabłyszczacza, 4 cykle mycia (180, 360, 540,
ciąg y), wielkość załadunku 670 x 570 x 710
mm (sz x w x g), 60 Hz.

Podstawowa charakterystyka

- Dostępny na życzenie, model wstępnie przygotowany do wdrożenia HACCP (system bazy, jak i zintegrowany).
- Izolowany bojler atmosferyczny w połączeniu z pompą wspomagającą wody do płukania dla zapewnienia doskonałego płukania oraz oszczędności energii (temperatura wody jest zawsze stała podczas cyklów płukania), niezależnie od ciśnienia wody na wlocie.
- Przerwa powietrzna (klasa A) w obiegu wlotowym wody dla uniknięcia zawrócenia wody do sieci na skutek nagłego spadku ciśnienia w sieci.
- Otwarta przerwa powietrzna zgodnie z regulacjami WRC.
- 4 programy mycia (jeden program jest ciągły).
- Wyposażony w pompę spustową i wbudowany dozownik detergentu dla łatwej i szybkiej instalacji bez otwierania maszyny.
- Łatwiejszy dostęp do komory mycia dzięki przednim drzwiom otwieranym na 180°.
- Wymaga ograniczonej przestrzeni do otwierania dzięki podziałowi drzwi na 2 sekcje.
- Cykl samo-oczyszczania.
- Niski poziom hałasu pracy.
- Prosty elektroniczny panel sterowania.
- System automatycznego diagnozowania usterek.
- Prosty dostęp serwisowy od przodu urządzenia.
- Zielona lampka "Wash Safe Control" (kontrola bezpieczeństwa zmywania) potwierdza, że naczynia zostały prawidłowo wypłukane. (tylko dla 506049)

Konstrukcja

- Bojler ze stali nierdzewnej AISI 304 z wysoką ochroną spawalniczą dla zwiększenia odporności na korozję.
- Zewnętrzna płyta łączeniowa zabezpieczona za pomocą wodoodpornej skrzyni z tworzywa sztucznego.
- Gładkie powierzchnie dla ułatwienia czyszczenia.
- Łatwa do demontażu pompa i filtry zbiorników.
- Duży filtr siatkowy powyżej poziomu wody w zbiorniku dla prostego czyszczenia.
- Boczne ramiona myjące.
- Panel przedni i panele boczne, zbiornik mycia, filtr zbiornika oraz ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej 304 AISI.
- Urządzenie z pompą dozującą nabłyszczacz.

APROBATA

Utrzymywalność



- Dwuwarstwowe izolowane drzwi dla ograniczenia rozpraszania się ciepła.
- Zmywarka jest wstępnie przygotowany do podłączenia do systemu zarządzania energią.

Uwzględnione akcesoria

- 1 x Dodatkowy stojak do 3 PNC 864182
tac / pojemników GN do
zmywarek do garnków.
- 1 x Dodatkowy kosz PNC 864191
druciany do zmywarki do
garnków (model 506048,
506050 i 506058).

