

Zmywarki Hygiene&Clean zmywarka do garów, DIN 10512 & A0 60

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



506058 (EPPWA060)

Zmywarka do garnków i pojemników GN z bojlerem atmosferycznym i pompą płukania, pompa spustowa, dozownik detergentu i nabtyszczacza, 4 cykle mycia (180, 360, 540, ciągły), wielkość załadunku 670 x 570 x 710 mm (sz x w x g). Zgodna z DIN 10512, A0 60.

Krótką specyfikacją

Nr pozycji

Zmywarka do garnków i patelni z płukaniem w gorącej wodzie, z funkcją WASH SAFE CONTROL. Charakterystyka elektryczna: 400 V, trójfazowa, 50Hz, z możliwością przerobienia na 230 V na miejscu. Urządzenie certyfikowane dla poziomu dezynfekcji zgodnie z normą DIN 10512 oraz poziomem A0 60 zgodnie z normą EN 15883-1 przez niezależną osobę trzecią. Temperatura płukania 90°C i ciśnienie gwarantowane przez wbudowany bojler atmosferyczny i wbudowaną pompę wspomagającą płukanie. Urządzenie z diodą LED funkcji „WASH SAFE CONTROL”. Zielone światło sygnalizuje, że wszystkie umyte naczynia zostały należycie wypłukane. Wyniki zmywania gwarantuje mocna pompa mycia, mocowane z trzech stron stałe oraz górne i dolne obrotowe, natryskowe ramiona myjące ze stali nierdzewnej. Dwuwarstwowe izolowane drzwi, dzielone na 2 części, z przednim otwieraniem na 180°. Konstrukcja ze stali nierdzewnej 304: dwuwarstwowe, izolowane drzwi, zewnętrzne panele, zbiornik mycia, filtry zbiornika oraz ramiona myjące i płuczące. Urządzenie zawiera pompę spustową, pompy dozujące detergentu i nabtyszczacza oraz giętkie przewody napędzające. Dostarczana na stopkach o regulowanej wysokości.

Podstawowa charakterystyka

- Wydajność jest certyfikowana trzecią stroną na poziomie dezynfekcji według normy DIN 10512 (zmywanie na programie 1 i 2) albo na poziomie dezynfekcji według A0 60 normy EN 15883-1 (zmywanie na programie 3).
- Wbudowany bojler atmosferyczny do podnoszenia temperatury wody wstępnej z 50°C do minimalnie 90°C, żeby zabezpieczyć doskonale płukanie dezynfekcyjne. Bojler atmosferyczny gwarantuje stałą temperaturę i ciśnienie podczas całego cyklu płukania bez względu na ciśnienie wody w sieci.
- Zielona lampka "Wash Safe Control" (kontrola bezpieczeństwa zmywania) potwierdza, że naczynia zostały prawidłowo wypłukane.
- Powietrzna luka na wlocie wody o wysokiej sprawności (klasa A), chroni przed wprowadzeniem zanieczyszczonej wody z powrotem ze zmywarki do sieci. Zgodne z normą EN 61770, WRAS, Belgia.
- Cykle mycia 180 i 360 sekund, które są certyfikowane według normy DIN 10512. Trzeci cykl mycia 480 sekund, który jest certyfikowany na poziomie A0 60 według normy EN 15883-1, łącznie z przerwą na końcu cyklu do udoskonalenia suszenia naczyń.
- 4 programy mycia (jeden program jest ciągły).
- Zmywarka jest wyposażona dodatkowym 3-stronowym ramieniem mycia, które wspólnie z dolnym i górnym ramieniem myjącym podnoszą siłę strumienia wody myjącej od wszystkich kątów komory mycia.
- Drzwi komory mycia można przechylić do 180° dla łatwego dostępu do środka komory mycia w przypadku czyszczenia.
- Blokada temperaturowa (Stop start) gwarantuje, że urządzenie nie uruchomi cykl mycia do momentu, kiedy zmywarka nie osiągnie wymaganej temperatury w zbiorniku mycia i płukania końcowego.
- Dwuwarstwowa izolowana ścianka zapewnia niski poziom hałasu oraz ograniczenia strat ciepła.
- Wbudowany dozownik nabtyszczacza i detergentu z automatycznym dozowaniem wstępnym. Zapewnienie doskonałych wyników mycia oraz ograniczenia potrzeby serwisu i konserwacji.
- Automatyczny cykl samoczyszczenia broni mnożeniu się bakterii.
- Sterowanie cyfrowe z wbudowanym programowaniem, system auto-diagnostyczny, oraz automatyczny cykl spłukiwania wnętrza.
- Ekran cyfrowy informuje obsługę na bieżąco o stanie cyklu mycia i temperaturach.
- System automatycznego diagnozowania

APROBATA

usterek.

- Niski poziom hałasu pracy.

Konstrukcja

- W komplecie zmywarki jest pompa odpływowa, oraz pompa dozownika mycia i nabłyszczacza.
- Bojler ze stali nierdzewnej AISI 304 z wysoką ochroną spawalniczą dla zwiększenia odporności na korozję.
- Zewnętrzna płyta łączeniowa zabezpieczona za pomocą wodoodpornej skrzyni z tworzywa sztucznego.
- Gładkie powierzchnie dla ułatwienia czyszczenia.
- Łatwa do demontażu pompa i filtry zbiorników.
- Duży filtr siatkowy powyżej poziomu wody w zbiorniku dla prostego czyszczenia.
- Panel przedni i panele boczne, zbiornik mycia, filtr zbiornika oraz ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej 304 AISI.

Utrzymywalność

- Zmywarka jest wstępnie przygotowany do podłączenia do systemu zarządzania energią.


Uwzględnione akcesoria

- 1 x Dodatkowy stojak do 3 tac / PNC 864182 pojemników GN do zmywarek do garnków.
- 1 x Dodatkowy kosz druciany do PNC 864191 zmywarki do garnków (model 506048, 506050 i 506058).
- 1 x Kosz na 12 głębokich talerzy PNC 867000 (śr. 240 mm).


Opcjonalne akcesoria

- Filtr do częściowego odsalania PNC 864017 ☐ wody.
- Komplet do pomiaru całkowitej i przejściowej twardości wody. PNC 864050 ☐
- Dodatkowy stojak do 3 tac / PNC 864182 ☐ pojemników GN do zmywarek do garnków.
- Dodatkowy kosz druciany do PNC 864191 ☐ zmywarki do garnków (model 506048, 506050 i 506058).
- Filtr do całkowitego odsalania PNC 864367 ☐ wody.
- Dodatkowy stojak do 9 tac / PNC 864471 ☐ pojemników GN do zmywarek do garnków.

Przód




Bok



- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| CWII = Wlot zimnej wody I | XD = Podłączenie detergentu |
| D = Odpływ | XR = Podłączenie nabłyszczacza |
| EI = Złącze elektryczne | |
| EO = Gniazdko elektryczne | |
| HWI = Wlot gorącej wody | |
| WI = Wlot wody | |

Góra



Elektryczne

Napięcie zasilania:	400 V/3N ph/50 Hz
Możliwość przeróbki na:	230V 3~
Moc całkowita:	20 kW

Woda:

Ciśnienie (min-max):	0.5-7 bar
Temperatura dostarczanej wody:	50 °C
Ciśnienie na wlocie dostarczanej wody:	0.5-7 bar
Pojemność bojlera (l):	18

Kluczowe informacje:

Temperatura cyklu mycia:	77 °C
Temperatura cyklu płukania na gorąco:	90 °C
Kosze na godzinę:	20 / 0 / / /
Czas cykli roboczych (sekundy):	180/360/480/inf / / / /
Wymiary komory - szerokość:	670 mm
Wymiary komory - głębokość:	710 mm
Wymiary komory - wysokość:	570 mm
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	876 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	900 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	1791 mm
Ciężar netto:	200 kg
Ciężar wysyłkowy:	246 kg
Objętość wysyłkowa:	2.09 m ³

Dane utrzymywaności

Poziom hałasu:	<72 dBA
----------------	---------