Electrolux PROFESSIONAL

ProThermetic Sprint
Gazowa przechylna patelnia ciśnieniowa, pojemność 170 lit., wersja SPRINT, ekran sterowania od góry, pod ścianą z tylnym kołnierzem.

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



586293 (PUET17LLCX)	Gazowa ciśnieniowa patelnia przechylna 170 l (h), osłona przeciwbryzgowa, funkcja kondensacji pary, czujnik temperatury rdzenia, automatyczne napełnianie ciepłą/zimną wodą z ramieniem obrotowym, pistoletem natryskowym, tylnym panelem zamykającym, panelem

Podstawowa charakterystyka

- Wielofunkcyjne urządzenie do pieczenia, duszenia, gotowania nocnego, gotowania w wodzie i gotowania na parze.
- Wewnętrzny wymiar patelni zgodny z wymiarem pojemników GN.
- Podczas pracy za pomocą funkcji ciśnieniowej po zamknięciu pokrywy i osiągnięciu ciśnienia, następuje automatyczna regulacja systemu całego procesu gotowania.
- Gotowanie przy ciśnieniu roboczym 0,45 bar skraca czas gotowania więcej jak o połowę w porównaniu do zwykłej patelni .
- Zawór bezpieczeństwa na pokrywie pozwala na uniknięcie nadciśnienia w komorze patelni.
- Czujnik temperatury rdzenia z 6-ci punkty mierzenia (precyzja 0,5°C) zapewnia skuteczną regulację temperatury w środku gotowanego produktu bez jej przekraczania. Po jej osiągnięciu jedzenie jest gotowe do podania.
- Przechył ze pomocą silnika pozwala na precyzyjne wylewanie każdego ciekłego produktu.
- Łatwa do czyszczenia powierzchnia do gotowania dzięki krawędziom i narożom o dużym promieniu.
- Optymalne rozprowadzenie ciepła w komorze zapewnia najlepsze wyniki gotowania pod względem smaku, koloru, konsystencji i zachowania witamin.
- Wbudowany czujnik temperatury w dno patelni reguluje dokładną temperaturę oraz dostarczanie właściwej ilości energii tylko w przypadku, kiedy to jest potrzebne.
- Dokładne trzymanie temperatur gotowania, szybka reakcja do zmiany ustawienia.
- Złącze USB dla łatwej aktualizacji oprogramowania, ładowania przepisów i ściągania danych HACCP.
- Układ sterowania z certyfikacją odporności na wodę IPX6.
- Urządzenie dostarczane liczni z:
  - kolumną wodną z automatycznym napełnianiem wody ciepłej i zimnej, ilość litrów ustawia się poprzez ekran dotykowy
  - samo-nawijanego spryskiwacza w nodze urządzenia
  - tylnego panelu do higienicznego zamknięcia urządzenia
  - tylny kołnierz (C-board) dla urządzeń instalowanych pod ścianą

APROBATA _____

Konstrukcja

- Misa patelni z powierzchnią do uniwersalnego gotowania o całkowitej grubości 18 mm. Solidne ciało misy ze stali miękkiej o grubości 15 mm i warstewki ze stali nierdzewnej AISI 316L o grubości 3 mm na powierzchni do gotowania.
- Urządzenie gazowe jest wyposażone w mocne palniki z zapłonem elektronicznym i monitorowaniem dla bezpieczeństwa działania. Praca na gazie ziemnym lub LPG (na życzenie).
- Całkowita rama wewnętrzna urządzenia wyprodukowana ze stali nierdzewnej profilowanej AISI 304 oraz panele zewnętrzne urządzenia są ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Zminimalizowana obecność szczelin dla łatwiejszego czyszczenia i spełnienia najwyższych standardów higienicznych.
- Żaroodporny uchwyt pokrywy z powierzchnią antypoślizgową.
- Dwuwarstwowa izolowana pokrywa ze stali nierdzewnej AISI 304, montowana na poprzecznicy urządzenia. Pokrywa zostanie otwarta w każdej pozycji, dzięki zrównoważeniu za pomocą specjalnego zawiasu.
- Pokrywa ciśnieniowa wyposażona w sprawdzone zamknięcie szybkiego działania, proste i bezpieczne w obsłudze. Ze względów bezpieczeństwa nie można otworzyć pokrywy przy pracy pod ciśnieniem.
- Dobrze widoczny jasny dotykowy LED ekran przyjazny do użytkownika z oczywistymi ikonami i kierowaniem intuicyjnym. Ekran pokazuje:
  Rzeczywistą i ustawioną temperaturę
  Ustawiony i pozostały czas gotowania
  Etap podgrzewania (w przypadku aktywowania)
  GuideYou ekran (w przypadku aktywowania)
  Opóźniony start
  Delikatne gotowanie do łagodnego osiągnięcia temperatury docelowej, do ustawienia 9 poziomów mocy od łagodnego gotowania do gwałtownego wrzątku
  Ustawienie ciśnieniowe (dla modeli ciśnieniowych)
  Włącznik / wyłącznik i ustawienie prędkości mieszalnika (dla modeli z mieszalnikiem)
  Kody usterek do szybkiej naprawy. Przypomnienia serwisowe i utrzymywania urządzenia
- Możliwość zapisu przepisów w pojedynczych lub wielofazowych procesach gotowania, przy różnych nastawach temperatury.
- Ekran GuideYou – aktywowany przez użytkownika poprzez ustawienia – dla łatwego dostępnu do przepisów wielo fazowych, zabezpieczenia właściwego gotowania i optymalnego używania urządzenia. System przypomina o przeglądach i opiece serwisowej według programu ESSENTIA, dla lepszego utrzymania urządzenia.
- Funkcja trybu gotowania lub duszenia oraz smażenia, grillowania, parowania, ciągłego gotowania.
- 98% wagowo nadaje się do przetworzenia; materiał opakowaniowy wolny od toksycznych substancji.

Interfejs użytkownika i zarządzanie danymi

- Łączność gotowa do dostępu w czasie rzeczywistym do podłączonych urządzeń ze zdalnego monitoringu danych (wymagane opcjonalne akcesoria).

Utrzymywalność

- Funkcja gotowanie w nocy: oszczędność energii i czasu.
- Wysokiej jakości izolacja termiczna płaszcza patelni zapewnia oszczędność energii i utrzymuje niską temperaturę otoczenia podczas działania.

Uwzględnione akcesoria


- 1 x Tylny kołnierz (C-board) szerokość 1600 x 40 mm. PNC 912188
- 1 x Zestaw blachy do uszczelnienia i zamknięcia patelni od tyłu (1600 x 700 mm) PNC 912708
- 1 x Automatyczne napełnianie ciepłą i zimną wodą. Dokładne sterowanie w litrach na ekranie. PNC 912735
- 1 x Spryskiwacz ręczny do czyszczenia patelni (nawijany do nogi patelni) PNC 912776
- 1 x Zewnętrzny ekran dotykowy instalowany od góry prawej nogi urządzenia. PNC 913699

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.


2026.11.19

ProThermetic Sprint
Gazowa przechylna patelnia ciśnieniowa, pojemność 170 lit., wersja SPRINT, ekran sterowania od góry, pod ścianą z tylnym kołnierzem.

Przód




Bok



CWI1 = Wlot zimnej wody 1
D = Odpływ
EI = Złącze elektryczne
G = Złącze gazowe
HWI = Wlot gorącej wody

Góra



Elektryczne

Napięcie zasilania:	230 V/1N ph/50/60 Hz
Moc całkowita:	0.2 kW

Gaz

Moc gazowa:	29 kW

Kluczowe informacje:

Temperatura robocza MIN:	50 °C
Temperatura robocza MAKS.:	250 °C
Szerokość płaszcza (prostokątnego):	1050 mm
Wysokość płaszcza (prostokątnego):	326 mm
Głębokość płaszcza (prostokątnego):	558 mm
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	1600 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	900 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	700 mm
Ciężar wysyłkowy:	500 kg
Objętość wysyłkowa:	2.77 m³

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.