

LiberoPro

Płyta indukcyjna jednostrefowa, 3-fazowa, DRP IN

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



600882 (EIHDDOMCT)

Płyta indukcyjna
jednostrefowa, 3-fazowa do
zabudowy (drop-in)

Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie wtyczkowe do zabudowy (instalacji typu „drop-in”).
- Dwukolorowy interfejs użytkownika (biały i czerwony) dla lepszej czytelności.
- Automatyczne wykrycie obecności patelni dla przekazania mocy tylko wtedy, gdy patelnia jest obecna.
- Szklany ekran dotykowy u góry dla maksymalnej widoczności.
- Ustawienia poziomu mocy od 1 do 10.
- Funkcję "timer" można wykorzystać do ustawienia czasu gotowania; wyłączenie strefy nastąpi automatycznie po upływie ustawionego czasu.
- Odpowiednia dla garnków i patelni o średnicy od 120 mm do 340 mm.
- Auto-diagnostyka: w razie nieprawidłowego działania, wyświetla się kod błędu.

Konstrukcja

- Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Uszczelniona wytrzymała powierzchnia do gotowania ze szkła ceramicznego o grubości 4 mm.
- Przewód i wtyczka w zestawie.
- Wskaźnik wodoodporności IPX4.


Utrzymywalność



- Szybkie przekazanie ciepła bezpośrednio na patelnię, bez rozpraszania ciepła w środowisku.
- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)


APROBATA

Góra





ELECTROLUX VERSION

Bok



EI = Złącze elektryczne
 EO = Gniazdko elektryczne

Other



Elektryczne

Napięcie zasilania: 380-415 V/3 ph/50-60 Hz
 Moc całkowita: 5 kW
 Typ wtyczki: IEC/EN 60309-1/2

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość: 392 mm
 Wymiary zewnętrzne, głębokość: 592 mm
 Wymiary zewnętrzne, wysokość: 127 mm
 Ciężar netto: 14 kg
 Ciężar wysyłkowy: 16 kg
 Objętość wysyłkowa: 0.09 m³