

Obieraczki

Obieraczka wielofunkcyjna 8 kg, zdejmowana komora

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



601492 (T8EFB)

Obieraczka ziemniaków/
warzyw 8 kg, zdejmowana
komora z powierzchnią
ścierną, można umiejscowić
na stole, wraz z 1 tarczą
ścierną i koszem
filtracyjnym.

Krótką specyfikacją

Nr pozycji _____

Podstawowa charakterystyka


- Przezroczysta pokrywa do zamknięcia komory roboczej podczas operacji obierania.
- Wyjmowana komora do obierania ze stali nierdzewnej zawierająca tarczę ścierną, która służy też jako pojemnik na warzywa.
- Urządzenie jest standardowo wyposażone w tarczę ścierną i komorę roboczą z ścianką pokrytą warstwą ścierną.
- Wyjmowany wlot wody, mocowany do pokrywy, który jest zaprojektowany tak, żeby służył również jako natrysk do czyszczenia komory roboczej.
- Czerwony przycisk wyłącznika, zielony przycisk włącznika.
- Czas obierania wstępnie ustawiony na regulatorze czasowym do 3 minut. Możliwość ustawienia innych czasów (potrzebne jest narzędzie).
- Komora robocza łatwo dopasowuje się do podstawy, również proste dopasowanie wałka napędowego do środka tarczy ściernej.
- Zintegrowany kosz filtracyjny, wyjmowany do czyszczenia.
- Wyjmowane części obieraczki nadają się do mycia w zmywarce.
- Urządzenie można ustawić na blacie roboczym.
- OUrządzenie jest odpowiednie nakuchnie z wydajnością 80-150 posiłków.

Konstrukcja


- Przezroczysta pokrywa z materiału wolnego od składników BPA.
- Jedna prędkość - 305 obrotów na min.
- Wodoszczelne przyciski sterownicze IP55.

APROBATA

Przód




Bok



CWI = Wlot zimnej wody I
 D = Odplyw
 EI = Zlaczne elektryczne

Góra



Elektryczne

Napięcie zasilania:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Moc całkowita:	0.37 kW
Typ wtyczki:	CE-SCHUKO

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość:	422 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	396 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	676 mm
Ciężar netto:	23.5 kg
Ciężar wysyłkowy:	25 kg
Wydajność obierania/ ziemniaki:	130 kg/h
Wskaźnik wodoodporności:	IP23
Zdolność:	8 kg