

Szatkownice do warzyw Kuter z szatkownicą TrinityPro, przejrzysty pojemnik 2,6 lit.

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



602153 (COM26P)

Kombinowany kuter z szatkownicą do warzyw wraz z 3 tarczami (650214, 650216, 650199). Przejrzysty pojemnik kutra o pojemności 2,6 litra. Jedna prędkość 1500 obr./min.

Podstawowa charakterystyka

- Kombinowane urządzenie z dwiema funkcjami: szatkownica do warzyw oraz kuter mikser.
- W zestawie jest nadstawka do szatkowania, kostkowania, wiórkowania i cięcia warzyw.
- W komplecie jest również kuter / mikser do szybkiego cięcia, mieszania, mielenia i zagniatania.
- Popychacz w kształcie półksiężyca (pojemność 1,25 lit.) w nadstawce są 2 wąskie podajniki do długich warzyw (Ø 25 mm i Ø 55 mm).
- Doskonale kształty cięcia z możliwością pełnego załadunku dzięki opatentowanemu projektowi mechanizmu popychacza.
- Duży otwór wyjściowy z wysoką strefą pomieści GN pojemnik o wysokości do 200 mm.
- Model z ciągłym napełnianiem popychacza.
- Funkcja pulsowania do łatwego szatkowania i cięcia.
- Ergonomiczny projekt dźwigni dla leworęcznej i praworęcznej obsługi.
- Funkcja bezpieczeństwa obsługi, tarcza szatkownicy automatycznie zatrzyma się przy podnoszeniu dźwigni.
- W dostawie są 3 tarcze: plasterki 2 mm, plasterki 5 mm, wiórki 3 mm.
- W ofercie do zamówienia dodatkowego jest szeroka gama różnych tarcz do szatkownicy. (średnica 175 mm)
- W komplecie jest pojemnik, pokrywa i szpachla
- Przejrzysta pokrywa z otworem do dodawania składników nawet podczas pracy.
- Wszystkie składniki są cięte i mieszane równomiernie dzięki specjalnemu kształtowi pojemnika.
- Funkcja pulsacyjna dla siekania zgrubnego.
- Płaski i wodoodporny panel sterowania z przyciskiem włącznika/wyłącznika i funkcją pulsacyjną.
- Wszystkie części mające kontakt z żywnością są w pełni demontowalne bez użycia narzędzi i nadają się do mycia w zmywarce.
- Wydajność szatkownicy do warzyw jest dla restauracji do 100 miejsc, wydajność kutra jest dla restauracji do 50 miejsc.
- Czterogwiazdkowy certyfikat ErgoCert projektu ergonomicznego i prostego używania urządzenia.
- W komplecie dostawy jest przejrzysty pojemnik kutra o pojemności 2,6 lit. i zestaw noży delikatnie karbowany.

APROBATA


Konstrukcja

- 1 prędkość 1.500 obrotów na minutę.
- Zestaw noży delikatnie karbowanych ze stali nierdzewnej 420 AISI oraz ergonomiczna szpachla pokrywy z kompozytu o wysokiej wytrzymałości dla zapewnienia stałego mieszania.
- Płaski, dotykowy wodoszczelny panel sterowania. Zabezpieczenie IP55 dla elektrycznych elementów sterowniczych, oraz zabezpieczenie IPX5 dla całej maszyny.
- Główny wyłącznik ON/OFF jest od tyłu urządzenia.
- Asynchroniczny silnik przemysłowy, bezszczotkowy, dla zapewnienia wysokiej niezawodności i cichego działania. Wał silnika ze stali nierdzewnej.
- Moc 500 W.
- Pojemnik z przejrzystego materiału, BPA-free.
- Wyprodukowano na podstawie dyrektywy UE i UK bezpieczeństwa żywności. Wszystkie materiały w kontakcie z żywnością są zupełnie bez składników BPA.
- Urządzenie spełnia dyrektywy UE, UK oraz międzynarodowe normy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.


Uwzględnione akcesoria

- 1 x Pokrywa przejrzysta PNC 650117 do pojemnika kutra TrinityPro 2,6 litra.
- 1 x Zestaw 3 tarcz PNC 650196 (plasterki 2 mm, plasterki 5 mm, wiórki 3 mm)
- 1 x Zestaw noży PNC 650226 delikatnie karbowany do kutra TrinityPro 2,6 litra.
- 1 x Przejrzysty pojemnik PNC 650229 do kutra TrinityPro 2,6 litra
- 1 x Szpachla pokrywy i pojemnika kutra PNC 650230 TrinityPro 2,6 litra.
- 1 x Tarcza - ejektor PNC 650232

Przód




Bok



EI = Złącze elektryczne

Tył



Elektryczne

Napięcie zasilania: 220-240 V/1N ph/50 Hz
 Moc całkowita: 0.5 kW

Zdolność:

Zdolność (do): 150 kg/cykl
 Pojemność: 2.6 litrów

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość: 348 mm
 Wymiary zewnętrzne, głębokość: 328 mm
 Wymiary zewnętrzne, wysokość: 527 mm
 Ciężar netto: 14.1 kg
 Ciężar wysyłkowy: 18.7 kg
 Certyfikacja: CB;CE;ErgoCert 4*
 Wskaźnik wodoodporności: IP23
 Typ wtyczki: CE-SCHUKO