

Pakowarki próżniowe

Stołowa pakowarka próżniowa, 12 m³/godz., 310 mm

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



602179 (EVP12D)

Stołowa pakowarka próżniowa, wydajność pompy 12 m³/godz., długość spawu 310 mm, wymiary komory 434 x 343 x 175 mm, możliwość połączenia gazu.

Podstawowa charakterystyka


- Stołowa pakowarka próżniowa z pompą z olejowym smarowaniem.
- Ustawienie poziomu próżni za pomocą dokładnego czujnika próżniowego, który nie potrzebuje kalibrowania.
- Komora próżniowa urządzenia wyprodukowana ze stali nierdzewnej z okrągłymi narożnikami do łatwego czyszczenia.
- Solidna pokrywa z tworzywa transparentnego (PMMA) z okrągłymi narożnikami, która otworzy się automatycznie pod koniec cyklu.
- Cyfrowy ekran sterowania odporny przeciw cieczo- i wilgoci i kurzowi.
- Do ustawienia 10 różnych programów, z możliwością ustawienia poziomu próżni, dodatkową próżnią, czasem zgrzewania i procentem gazu.
- Jeden program do pakowania próżniowego w stoikach.
- Jeden program do odpowietrzania.
- Czas zgrzewania od 0,1 do 6 sekund.
- Specjalny cykl do oczyszczania oleju pompy (H2O out).
- Automatyczne ostrzeżenia o tym, że żywność jest za gorąca, o usterkach podczas pakowania, o braku gazu albo potrzebę wymiany oleju.
- Możliwość zewnętrznego pakowania próżniowego poza komorą próżniową za pomocą dodatkowego akcesoria (zamawia się odrębnie).
- W komplecie są 2 PE wkładki do obniżenia głębokości komory próżniowej.
- Listwa zgrzewająca o długości 310 mm, łatwo wyjmowana do czyszczenia.
- Podłączenie do gazu biernego.

Konstrukcja


- Wyprodukowane w całości ze stali nierdzewnej 304 AISI.
- Prosty dostęp dla serwisu dzięki cięciu urządzenia przechylnemu na zawiasach.

APROBATA

Przód




Bok




EI = Złącze elektryczne


Góra



Perspective



Other



Elektryczne

Napięcie zasilania: 220/240 V/1N ph/50-60 Hz
 Moc całkowita: 0.7 kW

Kluczowe informacje:

Ilość PE wkładek w komorze: 2
 Dysza do gazu: 2
 Wymiary zewnętrzne, szerokość: 415 mm
 Wymiary zewnętrzne, głębokość: 587 mm
 Wymiary zewnętrzne, wysokość: 437 mm
 Ciężar netto: 46.5 kg
 Pojemność komory: 19 lt
 Pompa: 12 m³/h
 Pozycja listwy grzewącej: Front
 Długość listwy grzewącej: 310 mm
 Maks. wymiar (komora + pokrywa): 434 x 343 x 175 mm
 Wymiary komory (bez pokrywy): 382 x 343 x 135 mm