

**Szatkownice do warzyw
Kuter z szatkownica TrinityPro,
nierdzewny pojemnik 3,6 lit., zmienna
prędkość, bez tarcz**

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



602229 (COM36SVS)

Kombinowany kuter z szatkownicą do warzyw bez tarcz w komplecie. Nierdzewny pojemnik kutra o pojemności 3,6 litra. Zmienna prędkość 500 - 3600 obr./min.

Podstawowa charakterystyka

- Kombinowane urządzenie z dwiema funkcjami: szatkownica do warzyw oraz kuter mikser.
- W zestawie jest nadstawka do szatkowania, kostkowania, wiórkowania i cięcia warzyw.
- W komplecie jest również kuter / mikser do szybkiego cięcia, mieszania, mielenia i zagniatania.
- Popychacz w kształcie półksiężyca (pojemność 1,25 lit.) w nadstawce są 2 wąskie podajniki do długich warzyw (Ø 25 mm i Ø 55 mm).
- Doskonale kształty cięcia z możliwością pełnego załadowania dzięki opatentowanemu projektowi mechanizmu popychacza.
- Duży otwór wyjściowy z wysoką strefą pomieści GN pojemnik o wysokości do 200 mm.
- Model z ciągłym napełnianiem popychacza.
- Funkcja pulsowania do łatwego szatkowania i cięcia.
- Elastyczne ustawienia dla wyników najwyższej jakości, zmienna prędkość na 9-ci poziomy według konsystencji konkretnych surowców.
- Ergonomiczny projekt dźwigni dla leworęcznej i praworęcznej obsługi.
- Funkcja bezpieczeństwa obsługi, tarcza szatkownicy automatycznie zatrzyma się przy podnoszeniu dźwigni.
- W ofercie do zamówienia dodatkowego jest szeroka gama różnych tarcz do szatkownicy. (średnica 175 mm)
- Automatyczne ograniczenie prędkości stosownie do wybranej funkcji (szatkownica lub kuter).
- Zestaw noży delikatnie karbowany i nierdzewny pojemnik są w komplecie.
- W komplecie jest pojemnik, pokrywa i szpachla
- Wszystkie składniki są cięte i mieszane równomiernie dzięki specjalnemu kształtu pojemnika.
- Funkcja pulsacyjna dla siekania zgrubnego.
- Płaski i wodoodporny panel sterowania z przyciskiem włącznika/wyłącznika i funkcją pulsacyjną.
- Wszystkie części mające kontakt z żywnością są w pełni demontowalne bez użycia narzędzi i nadają się do mycia w zmywarce.
- Wydajność szatkownicy do warzyw jest dla restauracji do 100 miejsc, wydajność kutra jest dla restauracji do 50 miejsc.
- Czterogwiazdkowy certyfikat ErgoCert projektu ergonomicznego i prostego używania urządzenia.
- Przezroczysta pokrywa z uszczelką przeciw wyciekaniu cieplej oraz otwór środkowy do

APROBATA

dopełniania ingrediencji podczas pracy.



Konstrukcja

- Pojemnik ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Zestaw noży delikatnie karbowanych ze stali nierdzewnej 420 AISI oraz ergonomiczna szpachla pokrywy z kompozytu o wysokiej wytrzymałości dla zapewnienia stałego mieszania.
- Płaski, dotykowy wodoszczelny panel sterowania. Zabezpieczenie IP55 dla elektrycznych elementów sterowniczych, oraz zabezpieczenie IPX5 dla całej maszyny.
- Główny wyłącznik ON/OFF jest od tyłu urządzenia.
- Asynchroniczny silnik przemysłowy, bezszczotkowy, dla zapewnienia wysokiej niezawodności i cichego działania. Wał silnika ze stali nierdzewnej.
- Zmienna prędkość w zakresie 300 – 3600 obrotów / min.
- Moc silnika 750 W
- Wyprodukowano na podstawie dyrektywy UE i UK bezpieczeństwa żywności. Wszystkie materiały w kontakcie z żywnością są zupełnie bez składników BPA.
- Urządzenie spełnia dyrektywy UE, UK oraz międzynarodowe normy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.



Uwzględnione akcesoria

- 1 x Tarcza - ejektor PNC 650232
- 1 x Zestaw noży PNC 650233
delikatnie karbowany do
kutra TrinityPro 3,6 litra.
- 1 x Nierdzewny pojemnik PNC 650235
do kutra TrinityPro 3,6
litra
- 1 x Szpachla pokrywy i PNC 650236
pojemnika kutra
TrinityPro 3,6 litra.

Przód





Bok



EI = Złącze elektryczne

Góra



Elektryczne

Napięcie zasilania: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz
 Moc całkowita: 0.75 kW

Zdolność:

Zdolność (do): 150 kg/cykl
 Pojemność: 3.6 litrów

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość: 348 mm
 Wymiary zewnętrzne, głębokość: 315 mm
 Wymiary zewnętrzne, wysokość: 527 mm
 Ciężar netto: 15 kg
 Ciężar wysyłkowy: ISO 9001; ISO 14001 kg
 Certyfikacja: CB;CE;ErgoCert 4*
 Wskaźnik wodoodporności: IP23
 Typ wtyczki: CE-SCHUKO