

LiberoLight

Płyta grillowa indukcyjna, gładka powierzchnia ze stali nierdzewnej

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



602407 (E4IREEO)

Płyta grillowa indukcyjna do zabudowy, poprzeczna, gładka płyta ze stali nierdzewnej, 6000W

Krótką specyfikacja

Nr pozycji _____

Płyta grillowa indukcyjna do zabudowy, 3-fazowa. Gładka, nieprzywierająca płyta do gotowania ze stali nierdzewnej o grubości 6,9 mm, wielowarstwowa z aluminiowym rdzeniem. Zintegrowana osłona przeciwbryzgowa oraz wysuwana szuflada na tłuszcz o pojemności 1,5 l. Dwie niezależnie sterowane strefy grzewcze. Szklany panel dotykowy oraz cyfrowy wyświetlacz LED. Regulacja temperatury w zakresie 30–250°C. Ostrzeżenie o gorącej powierzchni dla zapobiegania oparzeniom. Idealne czyszczenie przy użyciu szybkiego detergentu do tłuszczu Electrolux Professional oraz dołączonego skrobaka. Przewód bez wtyczki. Filtry powietrza nadające się do mycia w zmywarce.

Podstawowa charakterystyka

- Szklany panel sterowania z przyciskami pojemnościowymi zapewnia intuicyjną obsługę i łatwe czyszczenie.
- Cyfrowy wyświetlacz z wskaźnikami LED dla lepszej widoczności.
- Zakres ustawienia temperatury od 30 do 250 °C.
- 2 niezależnie sterowane strefy gotowania.
- Wyjątkowa szybkość reakcji i błyskawiczne odzyskiwanie temperatury, umożliwiające precyzyjną kontrolę i równomierne nagrzewanie.
- Płyta do gotowania zapobiegająca przywieraniu.
- Funkcja czyszczenia z właściwą temperaturą powierzchni gotowania, by aktywować detergent C40 Rapid Grease Electrolux Professional.
- Dołączony skrobak.
- Bezpieczeństwo przede wszystkim. Na wyświetlaczu pojawia się informacja, gdy płyta grzewcza jest jeszcze gorąca, aby zapobiec oparzeniom.
- Autodiagnostyka: w przypadku nieprawidłowego działania wyświetlany jest kod błędu (Fxxx).
- Płyta grzewcza o grubości 6,9 mm ze stali nierdzewnej, wielowarstwowa z aluminiowym rdzeniem.

Konstrukcja

- Wbudowany odpływ tłuszczu z wyjmowaną szufladą pod powierzchnią gotowania.
- Szuflada na tłuszcz o pojemności 1,5 litra.
- Stopień ochrony IP23.
- Filtry powietrza układu indukcyjnego są łatwe do wyjęcia i czyszczenia. Zalecane czyszczenie raz w tygodniu. Można myć w zmywarce.
- Przewód bez wtyczki, przystosowany do podłączenia jednofazowego i trójfazowego.

Utrzymywalność


- Energooszczędność gwarantowana przez technologię indukcyjną.

Rekomendowane środki mycia


- *NOT TRANSLATED* PNC 0S2292 

APROBATA

Przód




Bok



EI = Złącze elektryczne
 EO = Gniazdko elektryczne

Góra


Elektryczne

Napięcie zasilania:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
[NOT TRANSLATED]	220-240V 1N 50/60
Moc całkowita:	6 kW
Typ wtyczki:	Kabel bez wtyczki
Minimalne zasilanie AMP:	16A

Kluczowe informacje:

Temperatura robocza MIN:	30 °C
Temperatura robocza MAKS.:	250 °C
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	695 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	470 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	267 mm
Ciężar netto:	28 kg
Powierzchnia gotowania (SZ./G.):	688 / 384 mm