

LiberoLight

Płyta indukcyjna, jednostrefowa, wpuszczana

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



602408 (E4HDEDOS)

Płyta indukcyjna do zabudowy, kwadratowa, jednostrefowa, wpuszczana, 3000W

Krótką specyfikacja

Nr pozycji _____

Jednofazowa płyta indukcyjna do zabudowy wpuszczanej. Uszczelniona, wytrzymała powierzchnia do gotowania z ceramiki szklanej o grubości 4 mm. Zdalny panel dotykowy ze szkła oraz cyfrowy wyświetlacz LED. Możliwość ustawienia mocy w watach lub temperatury. Timer oraz funkcja Boost dla szybkiego osiągnięcia maksymalnej mocy. Ostrzeżenie o gorącej powierzchni zapobiegające oparzeniom. Automatyczne rozpoznawanie garnka i szybkie przekazywanie ciepła bezpośrednio do naczynia. Nadaje się do garnków i patelni o średnicy od 120 mm do 210 mm. Klasa ochrony IP23. Przewód zasilający i wtyczka w zestawie. Filtry powietrza nadające się do mycia w zmywarce.

Podstawowa charakterystyka

- Automatyczne wykrycie obecności patelni dla przekazania mocy tylko wtedy, gdy patelnia jest obecna.
- Zdalny szklany panel sterowania z przyciskami dotykowymi pojemnościowymi - intuicyjna obsługa i łatwe czyszczenie.
- Cyfrowy wyświetlacz z wskaźnikami LED dla lepszej widoczności.
- Można ustawić zarówno moc, jak i temperaturę, z łatwą możliwością przełączania się między trybami.
- Zakres ustawienia mocy od 50W do 3000W.
- Zakres ustawienia temperatury od 30°C do 250°C.
- Funkcję "timer" można wykorzystać do ustawienia czasu gotowania; wyłączenie strefy nastąpi automatycznie po upływie ustawionego czasu.
- Funkcja Boost umożliwiająca szybkie osiągnięcie maksymalnej mocy.
- Autodiagnostyka: w przypadku nieprawidłowego działania wyświetlany jest kod błędu (Fxxx).
- Urządzenie wtyczkowe do zabudowy (instalacji typu „drop-in”).
- Odpowiednia do garnków i patelni o średnicy dna od 120 do 210 mm.

Konstrukcja

- Stopień ochrony IP23.
- Przewód i wtyczka w zestawie.
- Filtry powietrza układu indukcyjnego są łatwe do wyjęcia i czyszczenia. Zalecane czyszczenie raz w tygodniu. Można myć w zmywarce.
- Uszczelniona wytrzymała powierzchnia do gotowania ze szkła ceramicznego o grubości 4 mm.

Utrzymywalność


- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)
- Szybkie przekazanie ciepła bezpośrednio na patelnię, bez rozpraszania ciepła w środowisku.

APROBATA

Przód




Bok



EI = Złącze elektryczne
EO = Gniazdko elektryczne

Góra



Elektryczne

Napięcie zasilania:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Moc całkowita:	3 kW
Typ wtyczki:	CE-SCHUKO
Minimalne zasilanie AMP:	16A

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość:	376 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	376 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	173 mm
Ciężar netto:	8 kg