

SkyLine Chills

Szybko schładzarko - zamrażarka, 20 GN1/1, REMOTE, CO2

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



725165 (EBFA2IRECO)

SkyLine szybko schładzarko
- zamrażarka, pojemność 20
GN 1/1, albo 20 blach 400 x
600 mm, REMOTE.
(Wydajność 100 kg / 85 kg)

Podstawowa charakterystyka

- Cykl chłodzenia szokowego: załadunek 100 kg z temperatury + 70 °C do + 3 °C w czasie krótszym niż 90 minut.
- Cykl X-Freeze: idealny do szokowego zamrażania wszelkiego rodzaju żywności (surowej, na wópe lub w pełni ugotowanej).
- Cykl Lite-Hot (temperatura powietrza w komorze jest do + 40 °C): idealny do przygotowań wymagających delikatnego podgrzewania.
- Utrzymywanie w temperaturze + 3 °C po cyklu szybkiego chłodzenia, lub w temperaturze - 22 °C po cyklu szybkiego mrożenia. Aktywowane automatycznie po zakończeniu każdego cyklu, dla utrzymania docelowej temperatury (ręczne włączenie jest również możliwe).
- Chłodzenie Turbo: urządzenie pracuje ciągle w ustawionej temperaturze; idealne do ciągłej produkcji.
- Tryb automatyczny obejmujący 10 grup żywności (mięso, drób, ryby, sosy i zupy, warzywa, makaron/ryż, chleb, pikantne przystawki i słodkie wypieki, desery, szybkie chłodzenie napojów) z ponad 100 różnymi, pre-instalowanymi wariantami. Dzięki Fazie Automatycznego Wyczuwania (Automatic Sensing Phase) szybko schładzarka optymalizuje proces chłodzenia, stosownie do rozmiarów, ilości i rodzaju żywności w niej umieszczonej. Podgląd parametrów chłodzenia w czasie rzeczywistym. Możliwość personalizacji i zapisu do 70 wariantów na daną grupę.
- Cykle+:
 - Chłodzenie Cruise Chilling (patent EP1716769B1) automatycznie ustawia parametry dla najszybszego i najlepszego schładzania (praca w oparciu o sondę)
 - Szybkie Rozmrażanie
 - Sushi&Sashimi (żywność bez Anisaki)
 - Chłodzenie Sous-vide
 - Lody
 - Czekolada
- Tryb programów: w pamięci szybko schładzarki można zapisać w do 1000 przepisów w 16 krokach, z możliwością odtworzenia dokładnie takiego samego wysokiego standardu w dowolnym czasie. Programy można pogrupować w 16 różnych kategoriach, aby lepiej zorganizować menu.
- Funkcja MultiTimer do jednoczesnego zarządzania do 20 różnymi cyklami chłodzenia, dla poprawy elastyczności oraz zapewnienia doskonałych wyników. Można zapisać do 200 programów MultiTimer.
- 3-punktowa wieloczuJNIkowa sonda temperatury rdzenia dla maksymalnej precyzji i bezpieczeństwa żywności.
- Szacowanie pozostałego czasu dla cykli sterowanych sondą na bazie technologii sztucznej inteligencji (ARTE 2.0 patent US7971450B2 i powiązana rodzina).
- Automatyczne i ręczne odmrażanie i suszenie.
- Osiągi gwarantowane przy temperaturze otoczenia + 43 °C (klasa klimatyczna 5).
- System rozprowadzania powietrza OptiFlow dla osiągnięcia maksymalnych wyników w równomiernym

APROBATA

chłodzeniu / grzaniu oraz dla regulacji temperatury, dzięki specjalnemu projektowi komory.

- Cykl zamrażania szokowego: załadunek 85 kg z temperatury + 70 °C do - 18 °C w czasie krótszym niż 240 minut.

Konstrukcja

- Zewnętrzny agregat chłodniczy (opcjonalne akcesoria).
- Zawór elektromagnetyczny do automatycznego zarządzania ciśnieniem gazu w obiegu termodynamicznym.
- Główne komponenty ze stali nierdzewnej 304 AISI.
- Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
- Wodoodporne silniki i wentylator o stopniu ochrony IP23.
- Bezszerwowa higieniczna komora wewnętrzna z wszystkimi zaokrąglonymi narożnikami dla łatwego czyszczenia.
- Wyjmowana magnetyczna uszczelka drzwiowa o higienicznym projekcie.
- Panel wentylatora mocowany na zawiasach, w celu zapewnienia dostępu do parownika w przypadku czyszczenia.
- Ogranicznik drzwiowy do utrzymania drzwi w pozycji otwarcia w fazie suszenia komory urządzenia, dla uniknięcia powstawania zapachów i bakterii.
- Automatycznie ogrzewana ramka drzwiowa.

Interfejs użytkownika i zarządzanie danymi

- Interfejs z w pełni dotykowym ekranem o wysokiej rozdzielczości (z tłumaczeniem na ponad 30 języków) - panel przyjazny dla daltonistów.
- Załadowanie obrazów dla pełnej personalizacji cykli na interfejsu.
- Cecha „Make-it-mine” umożliwiająca pełną personalizację lub zablokowanie interfejsu użytkownika.
- SkyHub pozwala użytkownikowi na grupowanie ulubionych funkcji na stronie głównej interfejsu użytkownika.
- MyPlanner funkcjonuje jako agenda, gdzie użytkownik może zaplanować codzienną pracę oraz otrzymać spersonalizowane alarmy dla każdego zadania.
- Za pomocą SkyDuo Piec i Szybkoschładzarka są ze sobą połączone i komunikują się w celu prowadzenia użytkownika przez proces gotowania i chłodzenia (cook&chill) z zapewnieniem optymalizacji czasu i wydajności (zapytaj o konieczności opcjonalnych akcesoriów).
- Port USB do pobierania danych HACCP, dzielenia się programami chłodzenia oraz konfiguracji.
- Łączność gotowa do dostępu w czasie rzeczywistym do podłączonych urządzeń ze zdalnego monitoringu i monitoringu HACCP (wymagane opcjonalne akcesoria).
- Materiały pomocnicze szkoleniowe i instruktażowe są łatwo dostępne po zeskanowaniu kodu QR za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego.
- Na koniec cyklu automatyczna wizualizacja konsumpcji.

Utrzymywalność


- Projekt skoncentrowany na człowieku, z czterogwiazdkową certyfikacją ergonomii i używalności.

Opcjonalne akcesoria


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • 3 sondy 1-punktowe do szybko schładzarko - zamrażarki | PNC 880567 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 nóżki do mocowania szybko schładzarko-zamrażarki do podłogi | PNC 880589 | <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewny AISI 304 ruszt GN 1/1 - komplet 2 sztuk | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Ruszt nierdzewny do pieca GN 1/1, AISI 304 | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Ruszt piekarniczy 400 x 600 mm, AISI 304 | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |

- Wózek do pojemników GN do pieców 20 GN 1/1, 15 par prowadnic z odstępem 84 mm PNC 922683
- Rożen do jagnięcego albo wieprzowego (do 30 kg) do pieca 20 GN 1/1 PNC 922710
- Stojak sondy do potraw ciekłych PNC 922714
- Wózek do pojemników GN do pieców 20 GN 1/1, 20 par prowadnic z odstępem 63 mm PNC 922753
- Wózek do pojemników GN do pieców 20 GN 1/1, 16 par prowadnic z odstępem 80 mm PNC 922754
- Wózek ze stelażem bankietowym na 54 talerzy do pieców i szybko schładzarek 20 GN 1/1, odstęp prowadnic 74 mm PNC 922756
- Stelaż wjazdowy piekarniczy do pieców 20 GN 1/1, 16 blach 400 x 600 mm, odstęp prowadnic 80 mm PNC 922761
- Wózek ze stelażem bankietowym na 45 talerzy do pieców i szybko schładzarek 20 GN 1/1, odstęp prowadnic 90 mm PNC 922763

Przód




Bok



D = Odpływ
EI = Złącze elektryczne
RO = Podłączenie do agregatu zewnętrznego

Góra



Elektryczne

Wymagany wyłącznik automatyczny

Napięcie zasilania: 380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Instalacja:

Instalacja: - Odstęp: 5 cm po bokach i z tyłu.

Należy zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami instalacji dostarczonymi wraz z urządzeniem i stosować się do nich.

Zdolność:

Wydajność przy maksymalnym obciążeniu: 100 kg
Ilość/typ pojemników: 20 (GN 1/1; 600x400)
Ilość i typ mis: 20 (360x250x80h)

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość: 1040 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość: 850 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość: 1741 mm
Ciężar netto: 200 kg
Ciężar wysyłkowy: 240 kg
Objętość wysyłkowa: 2.41 m³

Dane na temat chłodzenia

Wymagany zewnętrzny agregat chłodniczy.
Moc chłodnicza obliczona w odległości 20 metrów.

Sugerowana moc chłodnicza*: 9480 W

Stan przy temperaturze odparowania: -20 °C

Stan przy temperaturze skraplania: 40 °C

Stan przy temperaturze otoczenia: 30 °C

Rury przyłączeniowe (remote)-wylot: 16 mm

Rury przyłączeniowe (remote)-wlot: 9.5 mm

[NOT TRANSLATED] R744

ISO Certyfikaty

ISO Standardy: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001