



Водоподготовка 8-л автоматический водоумягчитель, внешний



860413 (ADAU)

8-л автоматический
водоумягчитель, внешний

Описание

Поз. №

Designed specifically for single tank dishwashers such as glasswasher, undercounter and hood type models. 2x24 volt solenoid valves linked to an electronic control board that set the regenerating cycles.

Automatic regeneration allows programming of 3 regeneration cycles per week: 1 every week, 2 every 4 days, 3 every 2 days. Operating pressure between 2 and 8 bar. Includes back up battery to store input data during power cuts. Semi automatic regeneration is via push button. Incorporates 8-litre cylinder in stainless steel 304 AISI with 5,6 litres of resin. Maximum flow rate 1500 l/h. Every regeneration cycle requires 1 kg of salt. Water connection between 4°C and 25°C.

The water softner is designed to provide an economical solution to the treatment of water with results on both dishwasher and washed wares.

SIS #

AIA #

Характеристики

- [NOT TRANSLATED]

Конструкция

- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Водоподготовка
8-л автоматический водоумягчитель, внешний

Одобрено

Электрика

Электропитание: 230 V/1 ph/50/60 Гц
Общая мощность: 0.06 кВт

Вода

Давление воды на входе: 2-8 bar

Основная информация

Габариты, ширина: 245 мм
Габариты, глубина: 480 мм
Габариты, высота: 560 мм
Вес нетто: 19 кг
Высота: 18 7/8" (480 mm)
Размеры упаковки (ШхГхВ): 430x230x380 мм



**Водоподготовка
8-л автоматический водоумягчитель, внешний**

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на

2025.05.16



**Водоподготовка
8-л автоматический
водоумягчитель, внешний**



**Водоподготовка
8-л автоматический водоумягчитель, внешний**

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на

2025.05.16