

## Preparación Modular Plano de trabajo con alzatina 1000 mm

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



121136 (TPLA10A)

 Mesa de trabajo top con  
alzatina, 1000 mm

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

El plano de trabajo de 40 mm en acero inoxidable AISI 304, incorpora un panel inferior de 18 mm de un material amortiguador de sonido. Refuerzo longitudinal frontal y posterior. Perfil de forma especial en el frente, sin zumbidos para evitar la fuga de agua. Completamente soldado y esquinas perfectamente pulidas. Alzatina de alta resistencia de 100 mm con ángulo de 45° y laterales perfectamente soldados. El plano de trabajo puede colocarse sobre soportes, patas o bases para obtener una altura de 900 mm.

### Características técnicas

- Perfiles frontales y laterales con una forma especial que evita que impide la filtración de agua hacia los módulos inferiores.
- Limpieza extremadamente fácil gracias a las superficies lisas con acabado Scotch-Brite.

### Construcción

- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304 (CrNi18/10) de 40mm de alto, 15/10 (espesor 16).
- 18 mm de panel inferior de la encimera construido en material amortiguado, conforme con las especificaciones europeas E1.
- Refuerzo frontal y longitudinal trasero en acero inoxidable 15/10 (espesor 16).
- Las encimeras, con una altura de trabajo de 900 mm, pueden montarse sobre un soporte sólido, sobre un soporte sólido y patas de 50 x 50 mm, sobre unidades neutras de 710 mm, calientes, refrigeradas o de congelación con puertas batientes o cajones telescópicos, sobre patas de gran tamaño (65 x 65 mm) o de patas con altura de 150 mm (regulables 0/+90 mm).
- Esquinas totalmente soldadas y pulidas.
- Alzatina contra salpicaduras de gran resistencia, de 100 mm, con un ángulo de 45° grados plegada directamente desde el plano de trabajo, laterales y parte trasera totalmente soldadas cubriendo todo el perfil evitando la filtración de agua sobre los módulos.

### accesorios opcionales

- |                                                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Fregadero ollas encastrado, 810x500x350                   | PNC 855216 <input type="checkbox"/> |
| • Sifón simple en plástico 1, 5 "                           | PNC 855306 <input type="checkbox"/> |
| • Seno embutido, con escurridor a la derecha, 400x400x200   | PNC 855800 <input type="checkbox"/> |
| • Seno embutido, con escurridor a la derecha, 600x500x250   | PNC 855801 <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina altura 100 mm                                    | PNC 855802 <input type="checkbox"/> |
| • Seno embutido (400x400x200) para instalación sbalzo       | PNC 855806 <input type="checkbox"/> |
| • Seno embutido (600x500x250) para instalación sbalzo       | PNC 855807 <input type="checkbox"/> |
| • Seno embutido (2x600x500x250) para instalación sbalzo     | PNC 855808 <input type="checkbox"/> |
| • Tubo cuadrado inox soporte pared                          | PNC 855814 <input type="checkbox"/> |
| • Soporte pared inox pata cuadrada 65x65 mm                 | PNC 855815 <input type="checkbox"/> |
| • Seno embutido, con escurridor a la izquierda, 400x400x200 | PNC 855816 <input type="checkbox"/> |
| • Seno embutido, con escurridor a la izquierda, 600x500x250 | PNC 855817 <input type="checkbox"/> |
| • Falso fondo para seno a la derecha, 600x500 mm            | PNC 895100 <input type="checkbox"/> |
| • Falso fondo para seno a la izquierda, 600x500 mm          | PNC 895110 <input type="checkbox"/> |

Aprobación: \_\_\_\_\_



### Info

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Dimensiones externas, ancho         |         |
| 121136 (TPLA10A)                    | 1000 mm |
| Dimensiones externas, fondo         | 700 mm  |
| Dimensiones externas, alto          | 140 mm  |
| Dimensiones alzatina , alto         | 100 mm  |
| Dimensiones alzatina, radio         | 90°     |
| Espesor de la superficie de trabajo | 40 mm   |
| Peso neto                           | 35 kg   |

