

Preparación Modular Plano de trabajo con alzatina 1000 mm

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



121136 (TPLA10A)

 Mesa de trabajo top con
alzatina, 1000 mm

Descripción

Artículo No. _____

El plano de trabajo de 40 mm en acero inoxidable AISI 304, incorpora un panel inferior de 18 mm de un material amortiguador de sonido. Refuerzo longitudinal frontal y posterior. Perfil de forma especial en el frente, sin zumbidos para evitar la fuga de agua. Completamente soldado y esquinas perfectamente pulidas. Alzatina de alta resistencia de 100 mm con ángulo de 45° y laterales perfectamente soldados. El plano de trabajo puede colocarse sobre soportes, patas o bases para obtener una altura de 900 mm.

Características técnicas

- Perfiles frontales y laterales con una forma especial que evita que impide la filtración de agua hacia los módulos inferiores.
- Limpieza extremadamente fácil gracias a las superficies lisas con acabado Scotch-Brite.

Construcción

- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304 (CrNi18/10) de 40mm de alto, 15/10 (espesor 16).
- 18 mm de panel inferior de la encimera construido en material amortiguado, conforme con las especificaciones europeas E1.
- Refuerzo frontal y longitudinal trasero en acero inoxidable 15/10 (espesor 16).
- Las encimeras, con una altura de trabajo de 900 mm, pueden montarse sobre un soporte sólido, sobre un soporte sólido y patas de 50 x 50 mm, sobre unidades neutras de 710 mm, calientes, refrigeradas o de congelación con puertas batientes o cajones telescópicos, sobre patas de gran tamaño (65 x 65 mm) o de patas con altura de 150 mm (regulables 0/+90 mm).
- Esquinas totalmente soldadas y pulidas.
- Alzatina contra salpicaduras de gran resistencia, de 100 mm, con un ángulo de 45° grados plegada directamente desde el plano de trabajo, laterales y parte trasera totalmente soldadas cubriendo todo el perfil evitando la filtración de agua sobre los módulos.

accesorios opcionales

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Fregadero ollas encastrado, 810x500x350 | PNC 855216 ☐ |
| • Sifón simple en plástico 1, 5 " | PNC 855306 ☐ |
| • Seno embutido, con escurridor a la derecha, 400x400x200 | PNC 855800 ☐ |
| • Seno embutido, con escurridor a la derecha, 600x500x250 | PNC 855801 ☐ |
| • Alzatina altura 100 mm | PNC 855802 ☐ |
| • Seno embutido (400x400x200) para instalación sbalzo | PNC 855806 ☐ |
| • Seno embutido (600x500x250) para instalación sbalzo | PNC 855807 ☐ |
| • Seno embutido (2x600x500x250) para instalación sbalzo | PNC 855808 ☐ |
| • Tubo cuadrado inox soporte pared | PNC 855814 ☐ |
| • Soporte pared inox pata cuadrada 65x65 mm | PNC 855815 ☐ |
| • Seno embutido, con escurridor a la izquierda, 400x400x200 | PNC 855816 ☐ |
| • Seno embutido, con escurridor a la izquierda, 600x500x250 | PNC 855817 ☐ |
| • Falso fondo para seno a la derecha, 600x500 mm | PNC 895100 ☐ |
| • Falso fondo para seno a la izquierda, 600x500 mm | PNC 895110 ☐ |

Aprobación: _____

Info

Dimensiones externas, ancho	1000 mm
121136 (TPLA10A)	
Dimensiones externas, fondo	700 mm
Dimensiones externas, alto	140 mm
Dimensiones alzatina, alto	100 mm
Dimensiones alzatina, radio	90°
Espesor de la superficie de trabajo	40 mm
Peso neto	35 kg

