

Preparación Premium 1200 mm Hot Cupboard with Upstand

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____


133093 (TC1210EN)

 Mesa CALIENTE 1200 mm
 con Alzatina 100 mm, 1
 estante y 2 puertas
 correderas, (4 patas)

Descripción

Artículo No.

Mesa CALIENTE 1200 mm, 1 estante y 2 puertas correderas, (4 patas)

- Plano de trabajo de 50 mm en acero inoxidable AISI 304, 1,5mm de espesor, insonorizado, bordes antigoteo y esquinas soldadas
- Estructura interna soldada en acero inoxidable
- Estante intermedio en acero inoxidable AISI 304 que se puede posicionar a 3 diferentes alturas
- Panel de la base en acero inoxidable AISI 304, espesor de 1mm reforzado con barras de apoyo de 1,5mm de espesor en acero inoxidable AISI 304
- 2 puertas correderas insonorizadas de acero inoxidable AISI 304
- Estructura soldada para una mayor resistencia
- Flujo de aire caliente que garantiza una temperatura uniforme en toda la mesa y también por debajo del estante intermedio
- Termostato con display digital que permite ajustar la temperatura hasta 75°C
- 4 patas de acero inoxidable AISI 304, Altura 200mm, regulables en altura (-50+20mm)

Características técnicas

- Específico para mantener los platos calientes.
- Mangos de acero inoxidable para una mejor higiene y fiabilidad.
- Termostato con pantalla digital para el control interno de la temperatura.
- Robustez, estabilidad y fiabilidad de la mesa exactamente comprobadas.

Construcción

- Panel de la base con un perfil de 40mm de alto, tiene un grosor 8/10 con bordes redondeados y barra de refuerzo. Está soldado a las patas para una mayor robustez de la estructura.
- Estructura interna soldada en acero inoxidable garantizando una estabilidad y robustez superior.
- Panel de la base en acero inoxidable AISI 304, espesor 10/10 reforzado con barras de apoyo en acero inoxidable AISI 304.
- Estante intermedio en acero inoxidable con esquinas reforzadas y refuerzo transversal en acero inoxidable.
- Revestimiento trasero completamente soldado en acero inoxidable.
- Fabricación resistente completamente en acero inoxidable AISI 304 para ofrecer la máxima durabilidad.
- Patas en acero inoxidable 304 AISI, altura 150mm y diámetro de 54mm, ajustables entre -35/+25 mm.
- Alzatina de 100 mm de alto con un radio de 10 mm y una profundidad de 13 mm.

accesorios opcionales

- ESTANTE SUPERIOR, NEUTRO, UN NIVEL, 1200 MM PNC 132965 ☐
- ESTANTE SUPERIOR, LED Y CERÁMICA, UN NIVEL, 1200 MM PNC 132989 ☐
- Set de 4 ruedas (2 con freno) diámetro 125 mm para bases armario PNC 855299 ☐

Aprobación: _____

Technical drawing of the front view of the 1200mm wide cabinet. The overall width is 1200mm. The cabinet has a top panel, a main body with a vertical divider, and a base. The height of the main body is 650mm. The width of the main body is 375mm. The width of the base is 1094mm. The height of the base is 150mm. The width of the base is 48mm. The width of the top panel is 48mm. The width of the base is 48mm. The width of the base is 48mm.

Technical drawing of the front view of a rectangular box. The overall width is 512 and the overall height is 900. The top edge has a fillet with a radius of R 10. The top edge is 13 units thick. The bottom edge has a thickness of 50. The bottom edge is 80 units from the left side and 103 units from the right side. The bottom edge is 512 units wide. The bottom edge has a fillet with a radius of R 10. The bottom edge is 13 units thick. The bottom edge is 50 units from the bottom. The bottom edge is 80 units from the left side and 103 units from the right side. The bottom edge is 512 units wide.

Eléctrico

Suministro de voltaje	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Total watos	2.4 kW

Info

Ancho del armario	1030 mm
Fondo del armario	645 mm
Alto del armario	610 mm
Temperatura del armario	50-75 °C
Dimensiones externas, ancho	1200 mm
Dimensiones externas, fondo	700 mm
Dimensiones externas, alto	1000 mm
Dimensiones alzatina , alto	100 mm
Dimensiones alzatina , fondo	13 mm
Dimensiones alzatina, radio	R=10
Número y tipo de puertas	2 deslizante
Espesor de la superficie de trabajo	50 mm
Peso neto	55 kg