



Electrolux
PROFESSIONAL

Preparación Modular Plano de trabajo con alzatina 2300 mm

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



121161 (TPLA23A)

Mesa de trabajo top con
alzatina, 2300 mm

Descripción

Artículo No. _____

El plano de trabajo de 40 mm en acero inoxidable AISI 304, incorpora un panel inferior de 18 mm de un material amortiguador de sonido. Refuerzo longitudinal frontal y posterior. Perfil de forma especial en el frente, sin zumbidos para evitar la fuga de agua. Completamente soldado y esquinas perfectamente pulidas. Alzatina de alta resistencia de 100 mm con ángulo de 45° y laterales perfectamente soldados. El plano de trabajo puede colocarse sobre soportes, patas o bases para obtener una altura de 900 mm.

Características técnicas

- Perfiles frontales y laterales con una forma especial que evita que impide la filtración de agua hacia los módulos inferiores.
- Limpieza extremadamente fácil gracias a las superficies lisas con acabado Scotch-Brite.

Construcción

- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304 (CrNi18/10) de 40mm de alto, 15/10 (espesor 16).
- 18 mm de panel inferior de la encimera construido en material amortiguado, conforme con las especificaciones europeas E1.
- Refuerzo frontal y longitudinal trasero en acero inoxidable 15/10 (espesor 16).
- Las encimeras, con una altura de trabajo de 900 mm, pueden montarse sobre un soporte sólido, sobre un soporte sólido y patas de 50 x 50 mm, sobre unidades neutras de 710 mm, calientes, refrigeradas o de congelación con puertas batientes o cajones telescópicos, sobre patas de gran tamaño (65 x 65 mm) o de patas con altura de 150 mm (regulables 0/+90 mm).
- Esquinas totalmente soldadas y pulidas.
- Alzatina contra salpicaduras de gran resistencia, de 100 mm, con un ángulo de 45° grados plegada directamente desde el plano de trabajo, laterales y parte trasera totalmente soldadas cubriendo todo el perfil evitando la filtración de agua sobre los módulos.

Accesorios opcionales

- Fregadero ollas encastrado, 810x500x350 PNC 855216 ☐
- Sifón simple en plástico 1, 5 " PNC 855306 ☐
- Seno embutido, con escurridor a la derecha, 400x400x200 PNC 855800 ☐
- Seno embutido, con escurridor a la derecha, 600x500x250 PNC 855801 ☐
- Alzatina altura 100 mm PNC 855802 ☐
- Seno embutido (400x400x200) para instalación sbalzo PNC 855806 ☐
- Seno embutido (600x500x250) para instalación sbalzo PNC 855807 ☐
- Seno embutido (2x600x500x250) para instalación sbalzo PNC 855808 ☐
- Tubo cuadrado inox soporte pared PNC 855814 ☐
- Soporte pared inox pata cuadrada 65x65 mm PNC 855815 ☐
- Seno embutido, con escurridor a la izquierda, 400x400x200 PNC 855816 ☐
- Seno embutido, con escurridor a la izquierda, 600x500x250 PNC 855817 ☐
- Falso fondo para seno a la derecha, 600x500 mm PNC 895100 ☐
- Falso fondo para seno a la izquierda, 600x500 mm PNC 895110 ☐

Aprobación: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com

Info

Dimensiones externas, ancho	2300 mm
121161 (TPLA23A)	
Dimensiones externas, fondo	700 mm
Dimensiones externas, alto	140 mm
Dimensiones alzatina , alto	100 mm
Dimensiones alzatina, radio	90°
Espesor de la superficie de trabajo	40 mm
Peso neto	74 kg

