



## SkyLine PremiumS Horno mixto Eléctrico 16 bandejas 600x400mm, Pastelería



237301 (ECOE201T3A3B)

SkyLine PremiumS Horno mixto con boiler con control por pantalla táctil, 16 600x400mm, eléctrico, 3 modos de cocción (automático, programa de recetas, manual), limpieza automática, boiler en AISI 316L, puerta de 3 cristales, para panadería/pastelería, paso de 80mm.

### Descripción

#### Artículo No.

Horno mixto con interfaz de pantalla táctil completa de alta resolución, multilingüe - Generador de vapor integrado (en acero inoxidable 316L) con control real de la humedad basado en un sensor Lambda. - Sistema de distribución de aire OptiFlow para lograr el máximo rendimiento con 7 niveles de velocidad del ventilador - SkyClean: sistema de autolimpieza automática e integrado con descalcificación integrada del generador de vapor. 4 ciclos automáticos (corto, medio, intensivo, aclarado) y funciones ecológicas para ahorrar energía, agua, detergente y abrillantador - Modos de cocción: automático (9 familias de alimentos con más de 100 variantes preinstaladas); Programas (se pueden almacenar un máximo de 1000 recetas y organizarlas en 16 categorías diferentes); Manual (ciclos de vapor, mixto y convección); Ciclos especializados (regeneración, cocción a baja temperatura, fermentación, EcoDelta, sous-vide, combi estático, pasteurización de pasta, deshidratación, control de seguridad alimentaria y control avanzado de seguridad alimentaria). - Funciones especiales: cocción MultiTimer, Plan-n-Save para reducir los costes de funcionamiento, Make-it-Mine para personalizar la interfaz, SkyHub para personalizar la página de inicio, agenda MyPlanner, conexión SkyDuo a SkyLine ChillerS, modo de copia de seguridad automática para evitar tiempos de inactividad - Puerto USB para descargar datos HACCP, programas y ajustes - Conectividad para acceso en tiempo real, actualización remota de software, HACCP, gestión de recetas y energía (opcional) - Sonda de temperatura central multisensor de 6 puntos - Puerta de triple cristal con doble línea de luces LED - Construcción íntegra en acero inoxidable - Se suministra con n.º 1 carro con soporte para bandejas 600x400 mm, paso de 80 mm.

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

### Características técnicas

- Generador de vapor incorporado para un control de humedad y temperatura altamente preciso de acuerdo con la configuración elegida.
- Control de humedad real basado en el sensor Lambda para reconocer automáticamente la cantidad y el tamaño de los alimentos para obtener resultados de calidad consistentes.
- Sistema de distribución de aire OptiFlow para conseguir el máximo rendimiento en uniformidad de refrigeración/calefacción y control de temperatura gracias a un diseño especial de la cámara.
- 6 sensores, sonda multisensor mide la temperatura del corazón del producto garantizando la seguridad alimentaria y una alta presición
- Ventilador con 7 niveles de velocidad de 300 a 1500 RPM y rotación inversa para una uniformidad óptima. El ventilador se detiene en menos de 5 segundos cuando se abre la puerta.
- Ciclo de convección seco y caliente (25 °C - 300 °C): ideal para cocinar con poca humedad.
- Ciclo de combinación (25 °C - 300 °C): combina calor y vapor de convección para obtener un ambiente de cocción controlado por humedad, acelerando el proceso de cocción y reduciendo la pérdida de peso.
- SkyClean: Sistema de autolimpieza automática e integrado con 4 ciclos automáticos (corto, medio, intensivo, aclarado) y descalcificación integrada del generador de vapor.
- Ciclo de vapor a baja temperatura (25 °C - 99 °C): ideal para cocción, recalentamiento y cocción delicada. Ciclo de vapor (100 °C): mariscos y verduras. Vapor de alta temperatura (101 °C - 130 °C).
- Ciclo de limpieza corto: ciclo de limpieza optimizado con una duración de solo 33 minutos, que mejora la eficacia y reduce los tiempos de inactividad.
- Modo automático que incluye 9 familias de alimentos (carne, pollo, pescado, verduras, pasta / arroz, huevos, panadería dulce y salada, pan, postre) con más de 100 variantes preconfiguradas. A través de la fase de detección automática, el horno optimiza el
- Cycles +: - Regeneración (ideal para banquetes en plato o recalentamiento en bandeja), - Cocción a baja temperatura (para minimizar la pérdida de peso y maximizar la calidad de los alimentos), - Ciclo de pruebas, - Cocción EcoDelta, cocción con sonda de a
- Modo de programas: se puede almacenar un máximo de 1000 recetas en la memoria del horno, para recrear exactamente la misma receta en cualquier momento. Las recetas se pueden agrupar en 16 categorías diferentes para organizar mejor el menú. Programas de cocción de 16 pasos también disponibles.
- Función MultiTimer para gestionar hasta 60 ciclos de cocción diferentes al mismo tiempo, mejorando la flexibilidad y garantizando excelentes resultados de cocción. Se pueden guardar hasta 200 programas MultiTimer.

#### Aprobación:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

- Enfriamiento rápido automático y función de precalentamiento.
- El modo de copia de seguridad con autodiagnóstico se activa automáticamente si se produce una falla para evitar tiempo de inactividad.
- GreaseOut: kit integrado de desagüe y recogida de grasa (para utilizar el kit, el horno debe pedirse como código especial).
- Electrolux Professional recomienda el uso de agua tratada para garantizar unos resultados de cocción óptimos y prolongar la vida útil del equipo. Compruebe las condiciones locales del agua para seleccionar el filtro de agua adecuado. Más información disponible en la página web.

## Construcción

- Pistola rociadora integrada con sistema de retracción automática para un rápido enjuague.
- Boiler en AISI 316L para proteger contra la corrosión.
- Puerta acristalada con 2 paneles interiores con bisagras para facilitar la limpieza y doble línea de luces LED.
- Cámara interna higiénica sin costuras con todas las esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Acceso frontal al tablero de control para facilitar el servicio.
- Certificación de protección de agua en spray IPX 5 para facilitar la limpieza.

## Interfaz de Usuario y Gestión de Datos

- Interfaz de pantalla táctil completa de alta resolución (traducida a más de 30 idiomas) - Panel táctil intuitivo con iconos en color.
- Permite la personalización completa o el bloqueo de la interfaz de usuario.
- SkyHub le permite al usuario agrupar las funciones favoritas en la página de inicio para un acceso inmediato.
- MyPlanner funciona como una agenda en la que el usuario puede planificar el trabajo diario y recibir alertas personalizadas para cada tarea.
- Con SkyDuo, horno y abatidor se conectan entre sí y se comunican para guiar al usuario a través del proceso de cocción y enfriamiento, optimizando el tiempo y la eficiencia (el kit SkyDuo está disponible como accesorio opcional).
- Puerto USB para descargar datos HACCP, compartir programas de cocción y configuraciones fáciles de usar. El puerto USB también permite conectar la sonda sous-vide (accesorio opcional).
- Entrenamientos y guías de materiales de apoyo de fácil acceso mediante el escaneo de QR-Code con cualquier dispositivo móvil.
- Visualización automática del consumo al final del ciclo.
- Conectividad para acceso remoto en tiempo real, gestión HACCP sencilla, aumento del tiempo de actividad de los equipos, seguimiento del consumo y gestión de la energía (requiere un accesorio opcional).
- Imágenes cargadas para personalización completa de los ciclos de cocción.

## Sostenibilidad



- Mango en forma de ala con diseño ergonómico y apertura de manos libres con el codo, lo que simplifica el manejo de las bandejas (diseño registrado en EPO).
- Función de potencia reducida para ciclos de cocción lenta personalizados.
- La función Plan-y-guarda organiza la secuencia de cocción de los ciclos elegidos optimizando el trabajo en la cocina desde un punto de vista de eficiencia de tiempo y energía.

- Zero Waste ofrece a los chefs consejos útiles para minimizar el desperdicio de alimentos. Zero Waste es una biblioteca de recetas automáticas que tiene como objetivo: dar una segunda vida a los alimentos crudos próximos a su fecha de caducidad (por ejemplo: de la leche al yogur) obtener platos auténticos y sabrosos a partir de frutas y verduras demasiado maduras (normalmente no se consideran apropiadas para la venta) promover el uso de alimentos típicamente desechados (por ejemplo: cáscaras de zanahoria).
- El embalaje exterior de cartón está fabricado con un 70% de materiales reciclados y papel con certificación FSC\*, impreso con tinta ecológica a base de agua para apoyar la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental.

(\*Forest Stewardship Council es la organización líder mundial en gestión forestal sostenible).

- La puerta de triple cristal minimiza la pérdida de energía.

\*Aprox. -10% de consumo de energía en funcionamiento sin carga por convección, según prueba conforme a la norma ASTM F2861-20.

- Ahorra energía, agua, detergente y abrillantador con las funciones ecológicas SkyClean.
- Los detergentes C22 y C25 están formulados sin fosfatos ni fósforo (el C25 tampoco contiene ácido maleico), por lo que son seguros tanto para el medio ambiente como para la salud humana.



La

Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

**SkyLine PremiumS**  
**Horno mixto Eléctrico 16 bandejas 600x400mm, Pastelería**

**accesorios incluidos**

- 1 de Carro de panadería/pastelería con estructura de 600x400 mm para horno GN 1/1 y abatidor, paso de 80 mm (16 correderos)

#### **accesorios opcionales**


- Filtro de osmosis inversa para lavavajillas de un tanque con boiler atmosférico
  - Tratador de agua con cartucho y medidor de flujo (uso de alto vapor)
  - FILTRO DE AGUA CON CARTUCHO Y CAUDALÍMETRO PARA USO DE VAPOR MEDIO
  - Pareja de rejillas de acero inoxidable AISI 304 - GN 1/1
  - Rejillas doble para pollo entero (8 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/1
  - Rejilla para horno en acero inoxidable AISI 304 - GN 1/1
  - Rejilla para pollo entero (4 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/2
  - Unidad de pulverización lateral externa (debe montarse en el exterior e incluye soporte para montar en el horno)
  - Bandeja para hornear para 5 baguettes en aluminio perforado con revestimiento de silicona, 400x600x38mm
  - Bandeja para hornear con 4 esquinas en aluminio perforado, 400x600x20mm
  - Bandeja para hornear con 4 esquinas en aluminio, 400x600x20mm
  - Dos cestos de fritura para Hornos
  - Rejilla de panadería / pastelería de acero inoxidable AISI 304 400x600mm
  - Rejilla para pollo entero (8 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/1
  - Sonda USB para cocción al vacío
  - Bandeja de recogida de grasa, GN 1/1, H = 100 mm.
  - Soporte+4 espaldones largos-LW+CW Hornos Lengthwise
  - Soporte P/Brochetas y Espaldones
  - 4 Espaldones largos
  - Bandeja recolectora de grasas 40mm
  - Ahumador para Horno Lengthwise y Crosswise (4 tipos de madera para ahumadores están disponibles bajo pedido)
  - Ganchos Multiusos
  - Rejilla para pato entero (8 por rejilla - 1,8 kg cada una), GN 1/1
  - Manta térmica para horno y abatidior/congelador 20 GN 1/1
  - Soporte de recipiente de detergente montado en la pared
  - SONDA USB DE SENSOR ÚNICO
  - Módulo IoT para hornos y abatidores/congeladores SkyLine
  - ROUTER DE CONECTIVIDAD (WiFi y LAN)

- |  |            |   |
|--|------------|---|
| • KIT ELEVADOR CON EXTENSIÓN DE ALTURA PARA CARRO DE HORNO 20GN1/1   | PNC 922446 | □ |
| • Kit de conexión externo para detergente y abrillantador.   | PNC 922618 | □ |
| • Bandeja de deshidratación - GN 1/1 H=20MM  | PNC 922651 | □ |
| • Bandeja de deshidratación - GN 1/1 1 PISO  | PNC 922652 | □ |
| • Protector térmico para 20 GN 1/1 Horno   | PNC 922659 | □ |
| • Carro con estructura para bandejas 16xGN1/1, paso 84mm   | PNC 922683 | □ |
| • Kit para fijar el horno a la pared   | PNC 922687 | □ |
| • 4 Patas ajustables para 20GN - 2 " 100-130MM   | PNC 922707 | □ |
| • Rejilla de parrillas   | PNC 922713 | □ |
| • Soporte de sonda para líquidos   | PNC 922714 | □ |
| • Rampa de entrada de nivelación para hornos 20 GN 1/1   | PNC 922715 | □ |
| • Campana de condensación con ventilador para horno eléctrico 20 GN 1/1  | PNC 922725 | □ |
| • Campana extractora con ventilador para hornos 20 GN 1/1.   | PNC 922730 | □ |
| • Campana de extracción sin ventilador para hornos 20 GN 1/1   | PNC 922735 | □ |
| • Kit de drenaje de acero inoxidable para horno de 20 GN, diámetro = 50 mm   | PNC 922738 | □ |
| • Kit de drenaje de plástico para horno de 20 GN, diámetro = 50mm  | PNC 922739 | □ |
| • Soporte para la manija del carro (cuando el carro está en el horno) para horno de 20 GN  | PNC 922743 | □ |
| • Bandeja para cocción estática tradicional - H = 100MM  | PNC 922746 | □ |
| • Plancha de doble cara, ranurada y un lado liso, 400x600mm  | PNC 922747 | □ |
| • Tolva de campana para conectar directamente la campana al sistema de ventilación centralizado, para campanas estándar (con motor de ventilador) y campanas sin motor de ventilador | PNC 922751 | □ |
| • Carro con soporte para bandeja, 20 GN 1/1, paso de 63 mm   | PNC 922753 | □ |
| • Carro con soporte para bandeja, 16 GN 1/1, paso de 80 mm   | PNC 922754 | □ |
| • Carrito para banquetes con soporte para 54 platos para horno y abatidor 20GN 1/1, paso de 74 mm  | PNC 922756 | □ |
| • Carro de panadería/pastelería con estructura de 600x400 mm para horno GN 1/1 y abatidor, paso de 80 mm (16 corredores)   | PNC 922761 | □ |
| • Carro para banquetes con soporte para sostener 45 platos para horno y abatidor de 20 GN 1/1, paso de 90 mm   | PNC 922763 | □ |
| • Kit de compatibilidad para carros aos/ easyline (producidos hasta 2019) con hornos combi SkyLine/Magistar 20GN 1/1   | PNC 922769 | □ |


• KIT DE COMPATIBILIDAD PARA HORNOS AOS/EASYLINE 20GN CON CARRO SKYLINE/MAGISTAR	PNC 922771	<input type="checkbox"/>
• Reductor de presión de entrada de agua	PNC 922773	<input type="checkbox"/>
• Extensión para tubo de condensación, 37 cm	PNC 922776	<input type="checkbox"/>
• KIT PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PICOS DE POTENCIA ELÉCTRICA HORNOS 20 GN	PNC 922778	<input type="checkbox"/>
• Bandeja U-Pan antiadherente - GN 1/1 H=40MM	PNC 925001	<input type="checkbox"/>
• Bandeja U-Pan Antiadherente GN 1/1 H=60MM	PNC 925002	<input type="checkbox"/>
• Plancha de doble cara, un lado marcado y un lado liso, GN 1/1	PNC 925003	<input type="checkbox"/>
• Parrilla de horno de aluminio - GN 1/1	PNC 925004	<input type="checkbox"/>
• Bandeja para 8 huevos, panqueques, hamburguesas - GN 1/1	PNC 925005	<input type="checkbox"/>
• Bandeja para hornear con 2 esquias - GN 1/1	PNC 925006	<input type="checkbox"/>
• Bandeja para 4 baguettes - GN 1/1	PNC 925007	<input type="checkbox"/>
• Rejilla para 28 Patatas-Horno GN 1/1	PNC 925008	<input type="checkbox"/>
• Bandeja U-Pan antiadherente GN 1/2 H=20MM	PNC 925009	<input type="checkbox"/>
• Bandeja U-Pan antiadherente - GN 1/2 H=40MM	PNC 925010	<input type="checkbox"/>
• Bandeja U-Pan antiadherente GN 1/2 H=60MM	PNC 925011	<input type="checkbox"/>
• Kit de 6 bandejas U-Pan antiadherentes - GN 1/1 H=20MM	PNC 925012	<input type="checkbox"/>
• Kit de 6 bandejas U-Pan Antiadherentes, GN 1/1 H=40MM	PNC 925013	<input type="checkbox"/>
• Kit de 6 bandejas U-Pan antiadherentes - GN 1/1 H=60MM	PNC 925014	<input type="checkbox"/>

### Detergentes recomendados

• Pastilla de abrillantador y desincrustador C25; recipiente de 50 pastillas	PNC 0S2394	<input type="checkbox"/>
• Tabletas de limpieza C22, sin fosfatos, cubo de 100 bolsas	PNC 0S2395	<input type="checkbox"/>



Alzado




Lateral

CWI1 = Entrada de agua fría 1  
 (limpieza)  
 CWI2 = Entrada de agua fría 2  
 (generador de vapor)  
 D = Desagüe  
 DO = Desbordamiento de la  
 tubería de desagüe

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta



### Eléctrico

Suministro de voltaje 380-415 V/3N ph/50-60 Hz  
 Potencia eléctrica max.: 40.4 kW  
 Potencia eléctrica por defecto: 37.7 kW

### Agua

Temp. máx. entrada de suministro de agua: 30 °C  
 Conexión de entrada de agua "CWI1-CWI2": 3/4"  
 Presión bar min/max.: 1-6 bar  
 Cloruro: <85 ppm  
 Conductividad: >50 µS/cm  
 Desagüe "D": 50mm

### Capacidad

GN: 16 (400x600 mm)  
 Máxima capacidad de carga: 100 kg

### Info

Bisagras de la puerta Derecho  
 Dimensiones externas, ancho 911 mm  
 Dimensiones externas, fondo 864 mm  
 Dimensiones externas, alto 1794 mm  
 Pesp: 311 kg  
 Peso neto 278 kg  
 Peso del paquete 311 kg  
 Volumen del paquete 1.83 m<sup>3</sup>

### Certificaciones ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001



Intertek

EROCERT

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 50001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 50001