

## Drop-in Baño María drop-in, con una cuba (capacidad de recipiente 6 GN)

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



341004 (D01H6)

Baño María drop-in, con una cuba (capacidad de recipiente 6 GN)

### Descripción

#### Artículo No.

Diseñado para ser encastrado que facilita la limpieza y es adecuado para instalaciones de diseño moderno. Diseñado para servir alimentos en bandejas Gastronorm con altura máxima de 200 mm. Con la recarga de agua automática se consigue un calentamiento constante y se evita la avería de la unidad. Protección contra sobrecalentamiento. Control digital con pantalla de temperatura y ajuste preciso (0,1 °C). Controles digitales de HACCP totalmente conformes que incluyen alarmas visibles. Diseño que permite funcionar con entradas de agua fría y caliente. Resistencias ultraplanas para aumentar la transmisión de calor y lograr tiempos de calentamiento reducidos. Cuba de acero inoxidable 304 AISI con esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza. La cuba también cuenta con orificio de desagüe. Base de la cuba inclinada para garantizar el desagüe total. Lana de vidrio de 19 mm de grosor aislada con plancha galvanizada para un excelente aislamiento de la cuba que reduce la dispersión de energía. Resistencias conectadas al fondo de la cuba con termostato de seguridad. Los alimentos introducidos a la temperatura correcta mantienen la temperatura central según las normas Afnor.

### Características técnicas

- Protección contra sobrecalentamiento.
- Diseñado para servir los alimentos en recipientes Gastronorm.
- Adecuado para recipientes GN 1/1 con una altura máxima de 200 mm.
- Con la recarga de agua automática se consigue un calentamiento constante y se evita la avería de la unidad.
- Control exacto de la temperatura y ajuste a 0,1°C.
- El producto lleva de serie un termostato con control digital conforme con las normas HACCP que emite una alarma visual para avisar del aumento o el descenso de la temperatura.
- Diseño que permite funcionar con entradas de agua fría y caliente.
- Accesorio disponible para convertir uno de los recipientes GN en un dispensador de sopa.
- Certificación CB y CE efectuada por un organismo acreditado independiente.
- Diseñado para situarse en instalación a ras que facilita la limpieza y es adecuado para instalaciones de diseño moderno.
- Dimensiones drop-in disponibles: 2, 3, 4, 5, 6 GN.
- Los alimentos introducidos a la temperatura correcta mantienen la temperatura central según las normas Afnor.

### Construcción

- Resistencias conectadas al fondo de la cuba con termostato de seguridad.
- El fondo de la cuba está inclinado para facilitar el desagüe.
- Protección IPx4 contra el agua.
- Cuba de acero inoxidable 304 AISI con esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza. La cuba también cuenta con orificio de desagüe.
- Control electrónico con pantalla de temperatura.

### Sostenibilidad



- Lana de roca de 19 mm de grosor aislada con plancha galvanizada para un excelente aislamiento de la cuba que reduce la dispersión de energía.
- Resistencias ultraplanas para aumentar la transmisión de calor y lograr tiempos de calentamiento reducidos.


Aprobación:




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Drop-in Baño María drop-in, con una cuba (capacidad de recipiente 6 GN)

Lateral





Planta



D = Desagüe  
EI = Conexión eléctrica (energía)  
WI = Entrada de agua

Other



Drop-in  
Baño María drop-in, con una cuba (capacidad de recipiente 6 GN)

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

**Eléctrico**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Suministro de voltaje    | 380-410 V/3N ph/50/60 Hz |
| Potencia eléctrica max.: | 5.02 kW                  |

**Agua**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Tamaño de la línea de desagüe:   | 1"   |
| Conexión de entrada de agua "CW" | 1/2" |

**Info**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Dimensiones externas, ancho | 2070 mm             |
| Dimensiones externas, fondo | 620 mm              |
| Dimensiones externas, alto  | 260 mm              |
| Peso neto                   | 48.1 kg             |
| Peso del paquete            | 80 kg               |
| Alto del paquete:           | 500 mm              |
| Ancho del paquete:          | 700 mm              |
| Fondo del paquete:          | 2200 mm             |
| Volumen del paquete         | 0.77 m <sup>3</sup> |
| Temperatura de trabajo:     | +85 / +95 °C        |

**Sostenibilidad**

|                |       |
|----------------|-------|
| Nivel de ruido | 0 dBA |
|----------------|-------|

