

Helado Suave Dispensador de helados suaves con 2 depósitos de 11 L y cilindro de 1,95 L

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

**560079 (ROM218DPA3PH)**

Dispensador de helados suaves con 2 depósitos de 11 L y cilindro de 1,95 L, 2 sabores + 1 combinado, control electrónico y panel de pantalla táctil, independiente, producción por hora: 650 conos (75 g), sistema por bomba

Descripción

Artículo No. _____

Dispensador de helados suaves con 2 depósitos de 11 L y cilindro de 1,95 L, 2 sabores + 1 combinado, producción por hora: 650 conos/h (conos de 75 g). Control digital y panel con pantalla táctil, modelo independiente con sistema por bomba. Modelo con enfriamiento por aire: no necesita conexiones de agua, lo que reduce los costes operativos y facilita la instalación. Respetuoso con el medio ambiente: gas refrigerante R452a.

Características técnicas

- Equipo independiente con sistema de alimentación por bomba, para dos sabores.
- Sirve helado suave y yogur helado.
- Máquina de helados suaves de gran capacidad.
- La máquina tiene dos depósitos de 11 litros y dispensa 650 conos/h (conos de 75 g).
- Gracias al sistema de alimentación por bomba, el equipo incorpora más aire (alto esponjamiento), por lo que dispensa un helado más suave y ligero. Un alto esponjamiento implica mayores márgenes.
- El agitador del depósito y la bandeja de goteo de acero inoxidable son accesorios opcionales.
- Control digital con pantalla táctil.

Construcción

- Modelo con enfriamiento por aire: no necesita conexiones de agua, lo que reduce los costes operativos y facilita la instalación.
- Respetuoso con el medio ambiente: gas refrigerante R452a.


Aprobación: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Helado Suave Dispensador de helados suaves con 2 depósitos de 11 L y cilindro de 1,95 L


Alzado



Lateral



Planta



Eléctrico

Suministro de voltaje

560079 (ROM218DPA3PH) 380-400 V/3N ph/50 Hz

Potencia eléctrica max.: 5.1 kW

Info

Dimensiones externas, ancho 571 mm

Dimensiones externas, fondo 834 mm

Dimensiones externas, alto 1528 mm

Peso neto 221 kg

Capacidad de cilindro
congelador:

1.95 l

Sistema de preparación: Pump

N.º de tolvas/molinillos: 2

Capacidad de tolva: 11 l

Tipo de enchufe IEC/EN 60309-1/2

Datos de Refrigeración

Temperatura de operación
mín.: 20 °C

Temperatura de operación
máx.: 40 °C

Sostenibilidad

Tipo de refrigerante: R452A

Helado Suave

Dispensador de helados suaves con 2 depósitos de 11 L y cilindro de

1,95 L

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

