

## LiberoPro Wok de inducción, drop-in - trifásico

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600884 (E1HCDDOMCT)

Wok de inducción, drop-in -  
trifásico

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Wok de inducción trifásico diseñado para la instalación drop-in, fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304 de gran resistencia. Bol de vitrocerámica para wok de 6 mm de espesor (290 mm de diámetro), con una mayor durabilidad y fácil limpieza. Pantalla táctil de cristal en la parte superior para una visibilidad máxima con ajustes de potencia y temporizador. Interfaz de 2 colores (blanco y rojo) fácilmente legible. La función de bloqueo impide la modificación accidental de los ajustes durante el trabajo. Advertencia de superficie caliente para evitar quemaduras. Reconocimiento automático de recipientes y rápida transferencia de calor directamente al recipiente. Cable y enchufe incluidos. Resistencia al agua IPx4.

### Características técnicas

- Unidad diseñada para la instalación empotrada.
- Interfaz de 2 colores (blanco y rojo) fácilmente legible.
- Sistema de detección de sartenes automática, que transfiere la potencia sólo cuando la sartén está presente.
- Pantalla táctil de cristal en la parte superior para una visibilidad máxima.
- Ajustes de potencia de 1 a 10.
- La función de temporizador permite fijar el tiempo de cocción, con apagado automático al cumplirse el tiempo fijado.
- Wok de cristal cerámico altamente resistente para mayor durabilidad y limpieza.
- Autodiagnóstico: se muestra un código de error (Exxx) en caso de desperfecto.

### Construcción

- Estructura de acero inoxidable AISI 304 de gran resistencia.
- Un recipiente de inducción en forma de wok con un diámetro de bol de 290 mm y 6 mm de espesor.
- Cable y enchufe incluidos.
- Protección IPx4 contra el agua.

### Sostenibilidad




- Rápida transferencia del calor a la sartén, sin emitir calor al ambiente.
- Este modelo cumple con la Ordenanza Suiza sobre Eficiencia Energética (730.02).


### accesorios opcionales

Aprobación: \_\_\_\_\_

Planta




Lateral



EI = Conexión eléctrica (energía)  
 EO = Salida de electricidad

Other



### Eléctrico

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Suministro de voltaje  | 380-415 V/3 ph/50-60 Hz |
| Total watos            | 5 kW                    |
| Tipo de enchufe:       | IEC/EN 60309-1/2        |
| Suministro mínimo AMP: | 16A                     |

### Info

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Anchura de la parte superior:    | 400 mm |
| Profundidad de la zona superior: | 397 mm |
| Dimensiones externas, ancho      | 392 mm |
| Dimensiones externas, fondo      | 592 mm |
| Dimensiones externas, alto       | 203 mm |
| Peso neto                        | 16 kg  |