

Envasadoras al vacío

Envasadora al vacío sobre ruedas, 25m³/h

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

**602338 (EVP25D)**Envasadora al vacío sobre
ruedas, 25 m³/h,

Descripción

Artículo No. _____

Envasadora al vacío sobre ruedas, fabricada en acero inoxidable 304 AISI con tapa abovedada de plexiglás PMMA transparente. Control del nivel de vacío mediante sensor de alta precisión. Cámara de presión con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza. Panel de control digital con 10 programas de usuario editables (vacío, vacío extra, tiempo de sellado, porcentaje de gas). Posibilidad de vacío externo en bolsas o recipientes. La pantalla muestra mensajes de alarma si se detectan fallos de funcionamiento (por ejemplo, si es necesario un ciclo de limpieza de aceite). 3 placas de llenado de PE incluidas. Longitud de la barra de sellado 455 mm. Impresora de etiquetas Bluetooth opcional disponible, para el cumplimiento del HACCP.

Características técnicas

- Envasadora al vacío sobre ruedas con bomba de vacío lubricada por aceite.
- Control del nivel de vacío mediante un sensor de alta precisión.
- Cámara de presión de acero inoxidable hidroformado de espesor constante con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Tapa de PMMA (plexiglás) resistente y transparente con bordes redondeados; se abre automáticamente al final del ciclo.
- Panel de control, resistente a los líquidos, la humedad, la suciedad y el polvo.
- 10 programas de usuario editables (vacío, vacío adicional, tiempo de sellado, porcentaje de gas).
- Tiempo de sellado ajustable de 0,1 a 6 segundos.
- Ciclo específico de limpieza del aceite de la bomba (H2Out).
- Avisos automáticos si el alimento necesita enfriarse (caliente), fallo en el proceso de envasado, falta de gas, cambio de aceite.
- 3 placas de relleno de PE incluidas.
- Barra de sellado de 455 mm, fácilmente desmontable para su limpieza, con alta presión de soldadura (>200Kg al 99% de vacío).
- Con dispositivo para levantar la barra de sellado extraíble.
- Unidad predispuesta para ser conectada a un sistema con gas inerte.

Construcción

- Fabricación íntegra en de acero inoxidable 304 AISI.
- Equipo autónomo montado sobre 4 ruedas, 2 de ellas con freno.
- Drenaje de aceite de fácil acceso.
- Bisagras de fundición de aluminio cromado.

accesorios opcionales

- Estante inclinado para envasar líquidos, 400mm (para los modelos con barra de sellado de 410mm o múltiples) PNC 650241 ☐
- Impresora de etiquetas, bluetooth, para etiquetas de 50x60mm PNC 650243 ☐

Aprobación: _____

Eléctrico

Suministro de voltaje	220-240 V/1N ph/50-60 Hz
Total watos	1.2 kW
Tipo de enchufe:	CE-SCHUKO

Info

Tablero de relleno nr:	3
Boquillas de gas:	2
Dimensiones externas, ancho	607 mm
Dimensiones externas, fondo	696 mm
Dimensiones externas, alto	1002 mm
Peso neto:	115.5
Capacidad de la cuba	37.5 lt
Bomba	25 m ³ /h
Posición de la barra de sellado:	Frontal
Longitud de la barra de sellado:	455 mm
Dimensiones máximas de la cámara (cámara + tapa):	556 x 492 x 175 mm
Dimensiones de trabajo de la cámara:	500 x 492 x 110 mm