

Sistema de café
TANGO ACE V.AUTOM-1GRUPO TOTALM.
AUTOM.220 TAZAS ESPRESSO/HX40ML

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____


602557 (TANGOACEISELF)

Cafetera totalmente automática, 1 grupo, 220 tazas espresso/h x 40 ml, boiler de café/vapor de 6,5 litros, 1 depósito de café x 1,7 kg y 1 depósito de café x 1,2 kg, agua caliente

Descripción

Artículo No.

Tango® ACE aprovecha toda la fiabilidad, facilidad de uso y calidad de extracción excepcional que han consolidado la reputación de la gama TANGO®. El modelo Tango® ACE Self incluye cierres para las tolvas de grano y el cajón de café usado, y no lleva boquillas de vapor ni recipiente de café molido por motivos de seguridad. Por su sencilla e intuitiva interfaz de usuario de pantalla táctil en color de 7 pulgadas, el modelo Tango® ACE Self es idóneo para todas las zonas de autoservicio. Si se le incorpora el dispositivo Cappuccinatore, Tango® ACE Self permite elegir entre varias bebidas con base de leche con solo pulsar un botón.

Características técnicas

- 1 grupo de cafeteras totalmente automáticas con configuración de autoservicio.
- Boiler de café/vapor de 6,5 litros.
- Programa de limpieza automática.
- En su versión automática, la Tango® ACE está provista de cierres para los depósitos de café en grano y para el cajón de posos de café, no tiene salida de vapor ni depósito de café molido por motivos de seguridad. La Tango® ACE en versión automática es ideal para utilizarla en espacios de autoservicio gracias a su interfaz de usuario autoexplicativa en pantalla táctil a color de 7" fácil de usar.
- Agua caliente programable.
- La Tango® ACE saca todo el partido a la fiabilidad, facilidad de uso y calidad de extracción excepcional que ha marcado la reputación de la gama TANGO®.

Construcción

- 2 molinillos de café (1 depósito de café x 1,7 kg y 1 depósito de café x 1,2 kg).
- Pantalla táctil LCD.
- Control de temperatura PID (proporcional-integral-derivada): un regulador preciso con sistema de algoritmos que ofrece regularidad y precisión en el sistema de administración de la temperatura de preparación.
- Cierres de seguridad.

Accesorios opcionales

- Kit de servicio de desayuno/ hotel TANGO PNC 871022 ☐
- Conducto de salida directa del café molido PNC 871023 ☐

Aprobación: _____



Sistema de café

TANGO ACE V.AUTOM-1GRUPO TOTALM.

AUTOM.220 TAZAS ESPRESSO/HX40ML

Technical drawing of the front view of the machine. Dimensions are indicated in millimeters (mm):

- Overall width: 448 mm
- Width of the upper section: 410 mm
- Width of the top opening: 254 mm
- Overall height: 766 mm
- Height of the lower section: 625 mm

Technical drawing of the front view of the 1000 Series Workstation. The drawing shows a workstation with a monitor, keyboard, and mouse. Dimensions are provided: total width 627, width to the start of the mouse 619, total height 300 min, height to the top of the mouse 97, and a depth dimension of 50. A base dimension of 391 is also shown.

Technical drawing of a mechanical part with dimensions and labels. The drawing shows a side view of a component with a total width of 420 and a total height of 629. Key dimensions include a top section width of 185, a vertical offset of 140, a horizontal offset of 80, and a bottom section width of 205. Labels 'D0', 'EI', and 'CW' are present, with arrows indicating specific features. A dimension of 310 is shown for the upper vertical section, and 90 for the lower vertical section. A horizontal dimension of 55 is shown for the bottom left, and 130 for the bottom right. A dimension of 35 is shown for the bottom right section.

TANGO ACE V.AUTOM-1GRUPO TOTALM. AUTOM.220 TAZAS
ESPRESSO/HY40MI

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

Eléctrico

Suministro de voltaje	400 V/3N ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.:	5.2 kW
Tipo de enchufe:	Cable sin enchufe

Agua

Temperatura del agua fría (min / max):	5 / 60 °C
---	-----------

Info

Peso neto	103 kg
Volumen del paquete	0.7 m ³

Sostenibilidad

Consumo actual:	7.5 Amps
-----------------	----------