



Sistema de café  
TANGO ACE V.AUTOM-1GRUPO  
TOTALM.AUTOM.220 TAZAS ESPRESSO/  
HX40ML

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



602561  
(TANGOACEMTSELF)

Cafetera totalmente automática, 1 grupo, 220 tazas espresso/h x 40 ml, boiler de café/vapor de 6,5 litros, 1 depósito para café en grano x 1,7 kg, depósito de 0,8 a 1,5 kg para café molido, agua caliente

## Descripción

### Artículo No.

La superautomática multiproducto Tango® ACE MT aprovecha la calidad de extracción excepcional que ha consolidado la reputación de la gama TANGO® y además permite trabajar con productos en polvo como el cacao. El modelo Tango® ACE Self incluye cierres para las tolvas de grano y de productos en polvo y el cajón de café usado, y no lleva boquillas de vapor ni recipiente de café molido por motivos de seguridad. Por su sencilla e intuitiva interfaz de usuario de pantalla táctil en color de 7 pulgadas, el modelo Tango® ACE MT Self es idóneo para todas las zonas de autoservicio. Capacidad de producción: Expreso 40 mL: 220 tazas/h Largo 100 mL: 150 tazas/h Agua caliente: 30 L/h

## Características técnicas

- 1 grupo de cafeteras totalmente automáticas con configuración de autoservicio.
- Boiler de café/vapor de 6,5 litros.
- Programa de limpieza automática.
- Agua caliente programable.
- La Tango® ACE está provista de cierres para los depósitos de café en grano, productos en polvo y para el cajón de posos de café, no tiene salida de vapor ni depósito de café molido por motivos de seguridad.
- Los multiproductos superautomáticos Tango® ACE MT sacan todo el partido a la fiabilidad, facilidad de uso y calidad de extracción excepcional que ha marcado la reputación de la gama TANGO®, así como a la capacidad de funcionar con productos en polvo como el cacao.
- La Tango® ACE MT en versión automática es ideal para utilizarla en espacios de autoservicio gracias a su interfaz de usuario autoexplicativa de pantalla táctil a color de 7" fácil de usar.
- Capacidad de suministro:  
Espresso 40 ml: 220 tazas/h  
Largo 100 ml: 150 tazas/h  
Agua caliente: 30 l/h

## Construcción

- 1 depósito de café de 1,7 kg y molinillo de café + depósito para café molido (0,8 a 1,5 kg)
- Pantalla táctil LCD.
- Control de temperatura PID (proporcional-integral-derivada): un regulador preciso con sistema de algoritmos que ofrece regularidad y precisión en el sistema de administración de la temperatura de preparación.
- Cierres de seguridad.


## accesorios opcionales

- Kit de servicio de desayuno/hotel TANGO PNC 871022
- Conducto de salida directa del café molido PNC 871023

### Aprobación:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)



Sistema de café  
**TANGO ACE V.AUTOM-1GRUPO TOTALM.AUTOM.220 TAZAS ESPRESSO/  
HX40ML**

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

**Eléctrico**

Suministro de voltaje 400 V/3N ph/50 Hz  
Potencia eléctrica max.: 5.2 kW  
Tipo de enchufe: Cable sin enchufe

**Agua**

Temperatura del agua fría  
(min / max): 5 / 60 °C

**Info**

Peso neto 91 kg  
Volumen del paquete 0.7 m<sup>3</sup>

**Sostenibilidad**

Consumo actual: 7.5 Amps

