

## Prostore 500

### Frigorífico Prostore 1 puerta de vidrio, 470lt, 0/+10°C, AISI 304, R290.

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



691346 (PS04RIGHC)

Frigorífico Prostore 1 puerta de vidrio, 470lt, 0/+10°C, AISI 304, R290.

691347 (PS04RIGLHC)

Frigorífico Prostore 1 puerta de vidrio, 470lt, 0/+10°C, AISI 304, R290.- Bisagra Izquierda

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Frigorífico con puerta de cristal fabricado en acero inoxidable AISI 304 con panel externo de la base en material anticorrosivo. Gran display digital con botón de selección de humedad (nivel 3 prefijado), muestra la temperatura y ajustes, ciclo de turbo enfriamiento (para enfriar rápidamente cuando es necesario). Control HACCP con alarmas e historial. Frost Watch Control: desescarche totalmente automático que sólo se inicia cuando se forma escarcha en el evaporador. Optimización del flujo de aire dentro de la cámara para garantizar la uniformidad de la temperatura en todas las rejillas. Equipado con espuma aislante de poliuretano de 65 mm de espesor. Puerta reversible con microinterruptor que detiene el ventilador si está abierta. Evaporador oculto para garantizar una mayor capacidad de almacenamiento y menos problemas de corrosión. Unidad de refrigeración integrada; modo ventilado. Luz interior LED para mejor visibilidad. Para temperatura ambiente hasta 32°C. Libre de CFC y HCFC. Refrigerante altamente ecológico R290, gas ciclopentano en espuma. Se suministra con 5 rejillas Rilsan 520x442mm. y 5 sets de 2 guías de acero inoxidable. Puerto RS485 que permite conexión con un ordenador remoto y sistema integrado HACCP.

### Características técnicas

- Control digital HACCP totalmente compatible: cuando la temperatura supera los límites críticos, se activan las alarmas acústicas y visuales. Hasta dos meses de evento se guardan en la memoria.
- Amplio espacio de almacenamiento apto para albergar rejillas o estantes de 520x442 mm.
- Optimización del flujo de aire dentro de la cámara para garantizar la uniformidad de la temperatura en todas las rejillas.
- Evaporador oculto que garantiza una mayor capacidad de almacenamiento y menos problemas de corrosión.
- La capacidad de almacenamiento aumenta gracias a las múltiples posiciones disponibles para las rejillas, asegurando mayor capacidad neta.
- Rango de temperatura de 0°C a +10°C.
- Requiere de conexión monofásica 230V/50Hz y se puede enchufar directamente en una toma de corriente existente.
- Iluminación LED que llega a todos los ángulos del interior para una mayor visibilidad.
- Previsto para adaptarse al puerto RS485 para facilitar la conexión a una computadora remota y sistemas HACCP integrados.
- Se ajusta a los estándares de las principales organizaciones certificadoras y tiene sello CE.
- Bajo nivel de ruido.
- Protección frontal al agua IPX5.
- Este aparato está diseñado para su uso en temperaturas ambiente de hasta 40°C.
- Conectividad lista para acceso en tiempo real a dispositivos conectados desde monitorización remota y de datos (requiere accesorio opcional).

Aprobación: \_\_\_\_\_

## Construcción

- Paneles externos en acero inoxidable AISI 304 (panel trasero galvanizado).
- Célula interna con las esquinas redondeadas, y fondo en una sola pieza.
- Correderas y soportes de acero inoxidable fácilmente desmontables.
- Componentes internos demontables sin necesidad de herramientas para facilitar las operaciones de limpieza.
- Mango de la puerta de acero inoxidable sin juntas para evitar acumulación de polvo y suciedad.
- Fácil acceso a los componentes principales para su mantenimiento.
- Desarrolladas y producidas en fábricas con certificación ISO 9001 e ISO 14001. CHAR(10)CHAR (10)
- Puerta con llave.

## Sostenibilidad



- Frost Watch Control: el descongelamiento completamente automático comienza solo cuando el hielo se está acumulando en el evaporador y adapta la duración del descongelamiento para garantizar una eliminación perfecta del hielo y al mismo tiempo optimizar el consumo de eficiencia energética.
- Refrigerante altamente ecológico libre de CFC y HCFC: R290 (gas ecológico en espuma: ciclopentano). Hidrocarburo refrigerante gas R290 para el menor impacto ambiental (GWP = 3), para reducir los efectos de invernadero y el agotamiento de la capa de ozono.
- Grosor del aislamiento de 65 mm con espuma de poliuretano con inyección ecológica de ciclopentano, que asegura un eficaz aislamiento minimizando el consumo de energía (conductividad termal: 0,020 W/m\*K).
- Empaquetadura magnética de globo de triple cámara extraíble para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía y facilitar la limpieza.
- Condensador sin limpieza: la estructura del condensador del bastidor de alambre evita la acumulación de polvo y grasa, evitando así las operaciones de limpieza periódicas y reduciendo el consumo de energía.
- Puerta con microinterruptor para detener el ventilador una vez que la puerta está abierta, minimizando el gasto de energía.
- Evaporación automática del agua de descongelación por gas caliente en la parte superior para ahorrar energía.


## accesorios incluidos

- 5 de Par de guías para armarios refrigerados de 470 y 720lt PNC 880335
- 5 de - NOTTRANSLATED - PNC 880342


## accesorios opcionales

- Rejilla inox 520x442 PNC 880321
- Kit de 4 patas, alto 200 mm PNC 880325
- KIT 4 PIES H=67-80MM - MARINE PNC 880326
- KIT 2 GUIAS - MARINE PNC 880327
- Estructura base para estructuras GN1/1 para Prostore de 470lt PNC 880328
- Par de guías para armarios refrigerados de 470 y 720lt PNC 880335
- - NOT TRANSLATED - PNC 880342
- 4 ruedas giratorias, 2 con freno, diámetro 50 mm PNC 881035
- - NOT TRANSLATED - PNC 881164

Alzado




Lateral



EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta



### Eléctrico

#### Suministro de voltaje

691346 (PS04RIGHC)	220-240 V/1 ph/50 Hz
691347 (PS04RIGLHC)	220-240 V/1 ph/50 Hz

Potencia eléctrica max.: 0.21 kW

### Info

Capacidad bruta	470 lt
Capacidad neta:	317 lt
Bisagras de la puerta	
691346 (PS04RIGHC)	Derecho
691347 (PS04RIGLHC)	Izquierdo
Dimensiones externas, ancho	600 mm
Dimensiones externas, fondo	700 mm
Dimensiones externas, fondo con las puertas abiertas:	1226 mm
Dimensiones externas, alto	2040 mm
Número y tipo de puertas	1 Vidrio
Dimensiones internas (ancho):	472 mm
Dimensiones internas (fondo):	582 mm
Dimensiones internas (alto):	1474 mm
Ajuste de alto	15/40 mm
Número y tipo de rejillas (incluidas):	5 - 520x442
Tipo de material externo	AISI 304
Tipo de material interno	AISI 304
Número de posiciones y paso:	44; 22 mm

### Datos de Refrigeración

Tipo de control	Digital
Potencia del compresor	1/4 hp
Potencia de refrigeración a la temperatura de evaporación	-10 °C
Temperatura de operación mín.:	0 °C
Temperatura de operación máx.:	10 °C
Modo de operación	Ventilado
Unidad de refrigeración	Built-In
Tipo de descongelado	
691346 (PS04RIGHC)	Evaporator Fan
691347 (PS04RIGLHC)	Mediante aire

### Información del Producto (en cumplimiento con la normativa EU 2015/109)




Tipo de modelo: armario de refrigeración vertical

### Sostenibilidad

Clase Energética:	D
Consumo de energía por año y por día	762kWh/año - 2kWh/24h
Condiciones de trabajo	Uso rudo (5)
Índice de Eficiencia energética EEI:	67.45
Nivel de ruido	57.5 dBA
Tipo de refrigerante:	R290
Índice GWP:	3
Potencia de refrigeración	406 W
Peso del refrigerante	85 g

Prostore 500  
 Frigorífico Prostore 1 puerta de vidrio, 470lt, 0/+10°C, AISI 304, R290.

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso



## Etiquetado energético de la UE a partir del 1 de julio de 2016

El sistema europeo de etiquetado energético para frigoríficos y congeladores profesionales se basa en los requisitos que establecen las normas de rendimiento energético mínimo para los armarios de refrigeración comercial vendidos en la UE. Estos requisitos están diseñados para impulsar la eficiencia energética y el enfoque ecológico para los profesionales. El sistema europeo de etiquetado energético se aplicará a todos los fabricantes e importadores que vendan y comercialicen productos en la UE y es obligatorio en toda Europa. Importante: todos los productos que consuman energía por encima del nivel mínimo no podrán venderse en la UE a partir del 1 de julio de 2016.

SI 2020 N° 1528.

Importante: todos los productos que consuman energía por encima del nivel mínimo no podrán venderse en la UE a partir del 1 de julio de 2016.