

Línea de Cocción Modular 700XP Top de Inducción, 2 zonas

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____


371020 (E71NED2000)

Top de inducción eléctrico 2 zonas (3,5 kW cada una)

371131 (E71NED200N)

Top de inducción eléctrico 2 zonas (3,5 kW cada una)

Descripción

Artículo No. _____

- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable 1,5mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
- Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Superficie de cocción de cristal cerámico Ceran® con 6mm de grosor, de alta resistencia
- 2 Zonas de inducción de 3,5 kW controladas independientemente. De 230mm. Con dispositivo de seguridad contra sobrecalentamiento.
- Panel de control con 9 niveles de potencia y luz indicadora de la zona funcionante

Características técnicas

- Superficie de cocción de cristal cerámico de 6 mm, con 2 zonas de inducción controladas independientemente, con una potencia de 3,5 kW por zona
- Casi la totalidad de la superficie de la placa de cristal cerámico puede ser usada sin tener "zonas frías".
- Indicador luminoso por cada zona sobre la superficie.
- Placas de inducción dotadas de un dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento.
- La potencia de cada zona individual se puede fijar de manera progresiva.
- Muy baja dispersión de calor hacia la cocina.
- La superficie de cocción de cristal cerámico liso no se calienta directamente, por lo tanto no hay restos quemados sobre la superficie de cocción.
- Protección contra el agua IPX 4.
- Diámetros de las ollas a utilizar: mínimo 12 cm, máximo 28 cm para obtener la máxima eficiencia de calentamiento.
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.

Sostenibilidad






- Este modelo cumple con la Ordenanza Suiza sobre Eficiencia Energética (730.02).

accesorios opcionales

- Soporte para sistema a puente 800 mm PNC 206137 ☐
- Soporte para sistema a puente 1000 mm PNC 206138 ☐
- Soporte para sistema a puente 1200 mm PNC 206139 ☐
- Soporte para sistema a puente 1400 mm PNC 206140 ☐
- Soporte para sistema a puente 1600 mm PNC 206141 ☐
- Soporte para sistema a puente 400 mm PNC 206154 ☐
- Extensión para columna de agua, línea 700 PNC 206291 ☐

Aprobación: _____

- Alzatina de humos 400mm PNC 206303 ☐
- Chimenea de rejilla, 400mm PNC 206400 ☐
(700XP/900XP)
- 2 paneles cobertura lateral para PNC 216277 ☐
elementos top

Alzado

Lateral

Planta

Eléctrico
Suministro de voltaje
371020 (E7INED2000)

380-415 V/3 ph/50/60 Hz

371131 (E7INED200N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total watos

7 kW

Info

Si el aparato está situado al lado o próximo a mobiliario sensible a la temperatura, se debería dejar un hueco de seguridad aproximado de 150 mm, o equiparse de un aislamiento térmico.

Utilizar sartenes y cacerolas compatibles con inducción.

Peso neto

30 kg

Peso del paquete
371020 (E7INED2000)

38 kg

371131 (E7INED200N)

39 kg

Alto del paquete:
371020 (E7INED2000)

530 mm

371131 (E7INED200N)

540 mm

Ancho del paquete:

460 mm

Fondo del paquete:

820 mm

Volumen del paquete

 0.2 m³
Grupo de certificación:
371020 (E7INED2000)

IH720

371131 (E7INED200N)

NIN47F

Dimensiones de la superficie de inducción (ancho):

400 mm

Dimensiones de la superficie de inducción (fondo):

730 mm