

Línea de Cocción Modular 700XP Top de cocción eléctrico 4 placas cuadradas

ARTÍCULO # _____
 MODELO # _____
 NOMBRE # _____
 SIS # _____
 AIA # _____



371017 (E7ECEH4Q00)

Cocina Eléctrica TOP 4
placas cuadradas (4 x 2,6
kW)

371130 (E7ECEH4Q0N)

Top por infrarrojos 4 placas
(2,6 kW cada una)
cuadradas

Descripción

Artículo No.

- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable 1,5mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite.
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Placas de hierro fundido con termostato de seguridad, herméticamente selladas a la superficie de trabajo
- Placas controladas individualmente de 2,6kW, con regulación escalonada
- Protección IPX4

Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
- Las cuatro placas cuadradas de hierro fundido de 2,6 kW están herméticamente selladas al top de una única pieza.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- Protección contra el agua IPX 4.
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.

accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ☐
- Soporte para sistema a puente 800 mm PNC 206137 ☐
- Soporte para sistema a puente 1000 mm PNC 206138 ☐
- Soporte para sistema a puente 1200 mm PNC 206139 ☐
- Soporte para sistema a puente 1400 mm PNC 206140 ☐
- Soporte para sistema a puente 1600 mm PNC 206141 ☐
- Travesaños de hierro fundido para hacer de una placa eléctrica una superficie única PNC 206168 ☐
- Columna de agua con brazo orientable (pedir extensión para columna) PNC 206289 ☐
- Extensión para columna de agua, línea 700 PNC 206291 ☐
- Alzatina de humos 800mm PNC 206304 ☐
- Pasamanos laterales, derecho e izquierdo PNC 206307 ☐
- PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE PNC 206308 ☐
- Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP) PNC 206400 ☐
- Pasamanos frontal 800 mm PNC 216047 ☐
- Pasamanos frontal 1200 mm PNC 216049 ☐
- Pasamanos frontal 1600 mm PNC 216050 ☐
- Apoyaplatos 800mm PNC 216186 ☐

Aprobación: _____


- 2 paneles cobertura lateral para elementos top
- PNC 216277 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 700XP Top de cocción eléctrico 4 placas cuadradas

Alzado




Lateral



EI = Conexión eléctrica (energía)
EQ = Tornillo equipotencial

Planta



Eléctrico

Suministro de voltaje

371017 (E7ECEH4Q00)

380-400 V/3 ph/50-60 Hz

371130 (E7ECEH4Q0N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total watos

10.4 kW

Info

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Peso neto

40 kg

Peso del paquete

48 kg

Alto del paquete:

371017 (E7ECEH4Q00)

520 mm

371130 (E7ECEH4Q0N)

540 mm

Ancho del paquete:

820 mm

Fondo del paquete:

860 mm

Volumen del paquete

371017 (E7ECEH4Q00)

0.37 m³

371130 (E7ECEH4Q0N)

0.38 m³

Grupo de certificación:

371017 (E7ECEH4Q00)

EH74T

371130 (E7ECEH4Q0N)

N7CE1

Potencia placas frontales:

2.6 - 2.6 kW

Potencia de las placas posteriores

2.6 - 2.6 kW

Dimensiones de las placas frontales:

230x230 230x230

Dimensiones de las placas traseras

230x230 230x230



La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.07.13