

# Línea de Cocción Modular 700XP Fry Top a Gas 400mm Placa ranurada de cromo cepillado

ARTÍCULO #	
MODELO #	
NOMBRE #	
SIS #	
AIA #	



371320 (E7IIKAAOMCA)

Fry top a gas con superficie de cocción de cromo cepillado lisa, inclinado, control termostático, raspador incluido

371323 (E7IILAAOMCA)

Fry top a gas de medio módulo con superficie de cocción de cromo cepillado ranurada, inclinada, control termostático, rascador incluido

# Descripción

## Artículo No.

- Superficie de cocción de cromo cepillado. - Para instalaciones de base abierta o soportes de puente. - Adecuado para ser utilizado con gas natural o GLP. - Rango de temperatura de 100°C a 280°C. - Cajón extraíble debajo de la superficie de cocción para la recolección de grasas. - Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch Brite. - Encimera de una pieza prensada en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor. - Bordes laterales en ángulo recto para permitir una unión empotrada entre las unidades.

### Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
- En la superficie de cocción hay un gran orificio de descarga para facilitar el drenaje del exceso de aceite y grasas hacia el cajón recolector de 1lt.
- Recipiente grande para la recolección de grasas disponible como accesorio para instalar bajo los elementos top sobre la base armario.
- Alzatina en acero inoxidable que cubre la parte trasera y los laterales de la superficie de cocción.
   La alzatina se puede quitar fácilmente para su limpieza y se puede lavar en el lavavajillas.
- Encendido piezo eléctrico para una seguridad añadida.
- El aparato puede usarse con gas natural o GLP, inyectores de conversión proporcionados como estándar.
- Protección contra el agua IPX 4.
- Banda frontal para cocción a fuego lento y mantenimiento
- Rango de temperatura de 100°C a 280°C
- Rascador de placa lisa incluido de serie. (sólo para 371320)
- La superficie de acero recubierta en cromo es extremadamente resistente a los arañazos al tiempo que facilita las operaciones de limpieza al final de su uso.
- Rascador para placa ranurada incluido de serie. (sólo para 371323)
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

## Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Superficie de cocción completamente lisa. (sólo para 371320)
- Superficie de cocción de acero recubierto de 12 mm de espesor para obtener resultados óptimos de cocción y facilidad de uso.
- Superficie de cocción completamente ranurada. (sólo para 371323)

### accesorios incluidos

 1 de Rascador para frytop liso (sólo para 371320)

PNC 164255

 1 de Rascador para frytop ranurado - incluye cuchillas para superficies lisas y ranuradas (sólo para 371323)

## accesorios opcionales

Rascador para frytop liso (sólo PNC 164255 para 371320)








# Línea de Cocción Modular 700XP Fry Top a Gas 400mm Placa ranurada de cromo cepillado

•	Kit de sellado de juntas Conducto de humos, diámetro 120 mm Aro para condensador de humos, diámetro 120mm	PNC 206086 PNC 206126 PNC 206127	_ _
•	Soporte para sistema a puente 800 mm	PNC 206137	
•	Soporte para sistema a puente 1000 mm	PNC 206138	
•	Soporte para sistema a puente 1200 mm	PNC 206139	
•	Soporte para sistema a puente 1400 mm	PNC 206140	
•	Soporte para sistema a puente 1600 mm	PNC 206141	
•	Soporte para sistema a puente 400 mm	PNC 206154	
	Alzatina de humos 400mm	PNC 206303	
•	Pasamanos laterales, derecho e izquierdo	PNC 206307	
•	PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE	PNC 206308	
•	Condensador de humos para medio módulo, diámetro 120mm	PNC 206310	
•	Kit recolector de grasas/aceites para frytops	PNC 206346	
•	Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP)	PNC 206400	
•	Rascador para frytop ranurado - incluye cuchillas para superficies lisas y ranuradas (sólo para 371323)	PNC 206420	
•	Campana para Fry Top	PNC 206455	
•	KIT G.25.3 (NL) INYECTORES DE GAS PARA FRY TOPS 700	PNC 206466	
•	Pasamanos frontal 400 mm	PNC 216046	
•	Pasamanos frontal 800 mm	PNC 216047	
•	Pasamanos frontal 1200 mm	PNC 216049	
•	Pasamanos frontal 1600 mm	PNC 216050	
•	Apoyaplatos 400mm	PNC 216185	
	Apoyaplatos 800mm	PNC 216186	
•	2 paneles cobertura lateral para elementos top	PNC 216277	
•	Regulador de presión para unidades a gas	PNC 927225	





# Línea de Cocción Modular 700XP Fry Top a Gas 400mm Placa ranurada de cromo cepillado



### Gas

Potencia gas: 7 kW

Suministro de gas estándar: Gas Natural G20 (20mbar)

Opción del tipo de gas GLP Entrada de gas 1/2"

#### Info

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Temperatura de

funcionamiento MÍN: 100 °C

Temperatura de

funcionamiento MÁX: 280 °C

Dimensiones externas, ancho
Dimensiones externas, fondo
Dimensiones externas, alto
Peso neto

280 °C

400 mm

730 mm

250 mm

40 kg

Peso del paquete

371320 (E7IIKAAOMCA) 44 kg 371323 (E7IILAAOMCA) 43 kg Alto del paquete: 530 mm Ancho del paquete: 460 mm Fondo del paquete: 820 mm Volumen del paquete 0.2 m³

Ancho de la superficie de

cocción: 330 mm

Fondo de la superficie de

cocción 540 mm

Línea de Cocción Modular 700XP Fry Top a Gas 400mm Placa ranurada de cromo cepillado La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

