

**Sistema de movimentación para Rack
Type**
**Curva de descarga de 90° conducida
por el lavavajillas - Sentido horario**

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



865247 (HSLC90C)

Curva de carga, 90°,
conducida por el
lavavajillas, sentido horario

Descripción

Artículo No. _____

Construida en acero inoxidable AISI 304. Cuba con fondo inclinado. Barras y carros alimentados para cestos. Conducida por el lavavajillas. Patas cuadradas tubulares de 40 x 40 mm regulables en altura. Diseñada para cestos de lavavajillas de 500 x 500 mm. Envío desmontado. Dirección de alimentación de cestos: sentido horario.

Características técnicas

- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.
- El sistema de sellado y de cerradura con un número limitado de tornillos permiten una rápida y sencilla conexión.
- Curva conducida por el lavavajillas.
- La mesa de clasificación manual con carga lateral se puede conectar a un lavavajillas Rack Type o después de la cinta transportadora de rodillos, a una curva de 90° conducida por el lavavajillas y a una unidad de carga lateral en el lado de carga.
- La curva de carga está dotada de un dispositivo que evita el bloqueo de cestos.
- Ángulo de 45° para reducir el espacio utilizado.
- Además de las longitudes estándar de 700 mm y 800 mm, están disponibles longitudes adicionales cada 100 mm (hasta los 1500 mm).

Construcción

- 90° cut corner to fit compatibly with corner dryer of entry rack type.
- Apto para instalar una única unidad con lavavajillas o para combinarla con otras mesas.
- Cuba de acero inoxidable AISI 304 de 1,2 mm de espesor.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- El fondo inclinado de la mesa ayuda a un drenaje uniforme y rápido.
- Bridas gruesas soldadas para una conexión sólida entre unidades.

Aprobación: _____



accesorios opcionales

- Kit de parada de emergencia para lavavajillas RT PNC 865162 ☐

Info

Dimensiones externas, ancho	
865247 (HSLC90C)	850 mm
Dimensiones externas, fondo	850 mm
Dimensiones externas, alto	910 mm
Peso neto	25 kg
Ajuste de alto	50/50 mm
Posición para el lavavajillas	Carga
Material del cuenco	AISI 304 - EN 1.4301