

**Sistema de café
Refrigerador lateral de leche con el
exclusivo sistema de bombeo de
espuma integrado**

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



871025 (FSTP9)

Refrigerador lateral de leche
con el exclusivo sistema de
bombeo de espuma
integrado con capacidad
para 9 litros, para TANGO
STP

Características técnicas

- Refrigerador de leche Tango® ST Fridge complementario con recipiente de leche extraíble de 9 litros y unidad refrigerante integrada que mantiene fría la leche a temperatura constante.
- Proporciona, calienta y espuma leche fresca para crear deliciosas bebidas calientes o frías con leche o leche espumada.
- Aislamiento integral eficiente.
- Incluye un sistema de bomba exclusivo que permite preparar bebidas con leche fría y caliente.

Construcción

- El diseño del refrigerador de leche combina con los modelos Tango® SOLO ST totalmente automáticos de 1 y 2 grupos.
- Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza.
- Unidad refrigerante integrada.
- Pantalla digital para ajustar la temperatura, control de autodescongelación, advertencia de nivel de leche.
- Gran capacidad de almacenaje con la bandeja para tazas superior.

Aprobación: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Sistema de café
Refrigerador lateral de leche con el exclusivo
sistema de bombeo de espuma integrado

Eléctrico

Suministro de voltaje	
871025 (FSTP9)	220-240 V/1N ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.:	0.082 kW
Tipo de enchufe:	Cable sin clavija

Info

Dimensiones externas, ancho	298 mm
Dimensiones externas, fondo	501 mm
Dimensiones externas, alto	516 mm
Peso neto	26 kg

Sostenibilidad

Consumo actual:	0.5 Amps
Tipo de refrigerante:	R600a



Sistema de café
Refrigerador lateral de leche con el exclusivo sistema de bombeo de
espuma integrado
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.02.28