



Electrolux
PROFESSIONAL

**Sistema de café
Refrigerador lateral de leche con el
exclusivo sistema de bombeo de
espuma integrado**

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



871025 (FSTP9)

Refrigerador lateral de leche
con el exclusivo sistema de
bombeo de espuma
integrado con capacidad
para 9 litros, para TANGO
STP

Características técnicas

- Refrigerador de leche Tango® ST Fridge complementario con recipiente de leche extraíble de 9 litros y unidad refrigerante integrada que mantiene fría la leche a temperatura constante.
- Proporciona, calienta y espuma leche fresca para crear deliciosas bebidas calientes o frías con leche o leche espumada.
- Aislamiento integral eficiente.
- Incluye un sistema de bomba exclusivo que permite preparar bebidas con leche fría y caliente.

Construcción

- El diseño del refrigerador de leche combina con los modelos Tango® SOLO ST totalmente automáticos de 1 y 2 grupos.
- Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza.
- Unidad refrigerante integrada.
- Pantalla digital para ajustar la temperatura, control de autodescongelación, advertencia de nivel de leche.
- Gran capacidad de almacenaje con la bandeja para tazas superior.

Aprobación: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Sistema de café
Refrigerador lateral de leche con el exclusivo
sistema de bombeo de espuma integrado

Eléctrico

Tipo de enchufe:

871025 (FSTP9)

Cable sin clavija

Suministro de voltaje

220-240 V/1N ph/50 Hz

Potencia eléctrica max.:

0.08 kW

Info

Peso neto

26 kg

Sostenibilidad

Consumo actual:

0.5 Amps

Tipo de refrigerante:

R600a



Sistema de café
Refrigerador lateral de leche con el exclusivo sistema de bombeo de
espuma integrado
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.05.22