



**Accesos de cocina
Unidad de refrigeración remota,
refrigerada por agua, para abatidor/
congelador SkyChill de 150-120 k**

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



Características técnicas

- La unidad de refrigeración se suministra con los siguientes componentes:
 - Compresor
 - Refrigerante R452a
 - Filtro/secado
 - Controlador de presión
 - Condensador para la refrigeración por agua
 - Interruptor del condensador
 - Depósito de líquido
 - Visor de fluidos
 - Amortiguador de líquido
 - Electroválvula de líquido
(suministrado suelto, sin montar)
 - Válvula de seguridad
 - Ventilador
 - Armario eléctrico con panel de control
 - Esquema eléctrico
 - Bastidor del generador

881270 (WRE20215R452)

Unidad de refrigeración
remota por agua para
abatidor/congelador 20 2/1
150 Kg - R452a

Aprobación:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com

Eléctrico

Suministro de voltaje 400 V/3N ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.: 8.7 kW

Aqua

Suministro de agua fría 3/4"
Salida de agua 3/4"
Presión del agua 1,5 - 3 bar
Consumo de agua, mínimo -
máximo 600 - 879 liter/uur

Info

Dimensiones externas, ancho 1415 mm
Dimensiones externas, fondo 450 mm
Dimensiones externas, alto 750 mm
Peso neto 161 kg

Datos de Refrigeración

Potencia de refrigeración 16260 W
Temperatura de evaporación -10 °C
Temperatura de condensación +35 °C
Temperatura ambiente máxima +43 °C
Temperatura ambiente mínima -20 °C
Conexión de gas remota Ø 35 mm
Conexión remota de fluidos Ø 16 mm

Sostenibilidad

Nivel de ruido 47 dBA

