

Trituradores portátiles
Triturador portátil Bermixer PRO 550 W
con brazo en acero inoxidable (453mm)

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



600367 (BP5545)

Triturador portátil con brazo
inox desmontable 453 mm,
velocidad variable hasta
10000 - 550 W

Características técnicas

- Las partes en contacto con alimentos (brazo, eje y cuchilla) se pueden desmontar completamente sin necesidad de herramientas para facilitar la limpieza.
- Se suministra con: base de motor plana-brazo triturador en acero inoxidable-soporte de pared para ahorrar espacio de almacenamiento.
- Es ligero, ergonómico y tiene velocidad regulable, lo que hace que las preparaciones sean rápidas y sencillas.
- Cuchilla diseñada con campana antisalpicaduras.
- El sistema Bayoneta hace que el cambiar las herramientas sea sencillo y rápido.
- Indicador rojo de advertencia por sobrecalentamiento.
- Brazo, cuchilla y batidores aptos para lavavajillas.
- Sistema de seguridad que requiere usar ambas manos para poner en marcha la trituradora (sistema de seguridad en caso de ausencia de tensión).
- Productividad de 50 a 300 comidas por servicio.
- Diseñada para utilizarse directamente en cazuelas de hasta 150 litros con el brazo de 45 cm, y en cazuelas de 170 litros con el brazo de 55 cm.

Construcción

- Potencia: 550 vatios.
- Velocidad máxima: 10.000 rpm.
- El motor tiene un sistema de enfriamiento que lo protege contra el sobrecalentamiento (en caso de trabajo continuado e intensivo).
- Control de velocidad inteligente que asegura una potencia correcta de acuerdo con la carga de trabajo.
- Bloque motor resistente al agua (los controles son IP55, protección IP34 en toda la máquina).

accesorios incluidos


- 1 de Brazo en acero inoxidable PNC 650133 de 453 mm

accesorios opcionales


- Batidora reforzada para batidora PNC 650108 ☐ de pie Bermixer Pro
- Brazo en acero inoxidable de PNC 650132 ☐ 353 mm
- Brazo en acero inoxidable de PNC 650133 ☐ 453 mm
- Brazo en acero inoxidable de PNC 650134 ☐ 553mm (sólo para bloques motor 450W, 550W, 650W y 750W)
- Corredera ajustable para PNC 653292 ☐ contenedores diám. 375 mm a 650 mm
- Soporte para sujetar el triturador PNC 653294 ☐ portátil a recipientes (utilizar con el brazo)

Aprobación: _____

Alzado




Lateral



EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta



Eléctrico

Suministro de voltaje	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Potencia eléctrica max.:	0.55 kW
Total watos	0.55 kW

Capacidad

Capacidad (hasta):	150 Litre
--------------------	-----------

Info

Dimensiones externas, ancho	138 mm
Dimensiones externas, fondo	120 mm
Dimensiones externas, alto	765 mm
Peso del paquete	5.63 kg
Longitud del tubo:	45 cm