

**Trituradores portátiles**  
**Triturador portátil Bermixer PRO 750 W**  
**con brazo en acero inoxidable (653mm)**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600388 (BP7565)

Triturador portátil con brazo  
en acero inoxidable 653  
mm, velocidad variable  
hasta 10000 - 750w

### Características técnicas

- Las partes en contacto con alimentos (brazo, eje y cuchilla) se pueden desmontar completamente sin necesidad de herramientas para facilitar la limpieza.
- Se suministra con:-base de motor plana-brazo triturador en acero inoxidable-soporte de pared para ahorrar espacio de almacenamiento.
- Cuchilla diseñada con campana antisalpicaduras.
- Brazo, cuchilla y batidores aptos para lavavajillas.
- Sistema de seguridad que requiere usar ambas manos para poner en marcha la trituradora (sistema de seguridad en caso de ausencia de tensión).
- Es ligero, ergonómico y tiene velocidad regulable, lo que hace que las preparaciones sean rápidas y sencillas.
- Indicador rojo de advertencia por sobrecalentamiento.
- El sistema Bayoneta hace que el cambiar las herramientas sea sencillo y rápido.
- Productividad de 50 a 300 comidas por servicio.
- Diseñada para utilizarse directamente en cazuelas de hasta 290 litros.

### Construcción

- Potencia: 750 vatios.
- Velocidad máxima: 10.000 rpm.
- El motor tiene un sistema de enfriamiento que lo protege contra el sobrecalentamiento (en caso de trabajo continuado e intensivo).
- Control de velocidad inteligente que asegura una potencia correcta de acuerdo con la carga de trabajo.
- Bloque motor resistente al agua (los controles son IP55, protección IP34 en toda la máquina).

### accesorios incluidos

- 1 de Brazo en acero inoxidable de 653mm (sólo para bloques motor 650W y 750W) PNC 650135

### accesorios opcionales

- BATIDORA REFORZADA PARA BATIDORA DE PIE BERMIXER PRO PNC 650108 ☐
- Brazo en acero inoxidable de 353 mm PNC 650132 ☐
- Brazo en acero inoxidable de 453 mm PNC 650133 ☐
- Brazo en acero inoxidable de 553mm (sólo para bloques motor 450W, 550W, 650W y 750W) PNC 650134 ☐

Aprobación: \_\_\_\_\_

- Brazo en acero inoxidable de 653mm (sólo para bloques motor 650W y 750W) PNC 650135 ☐
- Corredera ajustable para contenedores diám. 375 mm a 650 mm PNC 653292 ☐
- Soporte para sujetar el triturador portátil a recipientes (utilizar con el brazo) PNC 653294 ☐

Alzado




Lateral



EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta



### Eléctrico

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Suministro de voltaje    | 220-240 V/1 ph/50/60 Hz |
| Potencia eléctrica max.: | 0.75 kW                 |
| Total watos              | 0.75 kW                 |

### Capacidad

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Capacidad (hasta): | 290 Litre |
|--------------------|-----------|

### Info

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensiones externas, ancho | 138 mm  |
| Dimensiones externas, fondo | 120 mm  |
| Dimensiones externas, alto  | 965 mm  |
| Peso del paquete            | 5.97 kg |
| Longitud del tubo:          | 65 cm   |