

## Sistema de movimentación para lavavajillas de capota Mesa de carga/descarga, 800mm

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



865263 (BHHLU08)

Mesa de carga y descarga  
para lavavajillas de capota,  
800mm

### Características técnicas

- Las mesas se suministran desmontadas y son fáciles de montar.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.
- La conexión al lavavajillas se puede hacer por la izquierda, derecha o frontal.

### Construcción

- Las patas de acero inoxidable son regulables en altura 50 mm, para asegurar que las mesas desagüen hacia el lavavajillas.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Los perfiles profundos antigoteo están totalmente plegados con un borde inferior que garantiza la seguridad y la facilidad de limpieza.
- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Las mesas se fijan al lavavajillas y se ajustan con un par de patas en el otro extremo.

### accesorios opcionales

- Entrepañó para mesa de lavavajillas, 800mm PNC 865351 ☐

Aprobación: \_\_\_\_\_

**Info**

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Dimensiones externas, ancho<br>865263 (BHHLU08) | 800 mm |
| Dimensiones externas, fondo                     | 600 mm |
| Dimensiones externas, alto                      | 910 mm |
| Peso neto                                       | 6 kg   |

