

**Sistema de movimentación para
lavavajillas de capota
Mesa de carga/descarga, 800mm**

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



865263 (BHHLU08)

Mesa de carga y descarga
para lavavajillas de capota,
800mm

Características técnicas

- Las mesas se suministran desmontadas y son fáciles de montar.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.
- La conexión al lavavajillas se puede hacer por la izquierda, derecha o frontal.

Construcción

- Las patas de acero inoxidable son regulables en altura 50 mm, para asegurar que las mesas desagüen hacia el lavavajillas.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Los perfiles profundos antigoteo están totalmente plegados con un borde inferior que garantiza la seguridad y la facilidad de limpieza.
- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Las mesas se fijan al lavavajillas y se ajustan con un par de patas en el otro extremo.

accesorios opcionales

- Entrepañó para mesa de lavavajillas, 800mm PNC 865351

Aprobación: _____

Info

Dimensiones externas, ancho	800 mm
865263 (BHHLU08)	
Dimensiones externas, fondo	600 mm
Dimensiones externas, alto	910 mm
Peso neto	6 kg

