



## Cocina de alta productividad Marmita basculante eléctrica, 60lt, perfil higiénico, monobloque

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



**586003 (PBOT06ECEO)**

Marmita eléctrica  
basculante 60 L (h), panel  
GuideYou, monobloque

(no incluidas): montaje en suelo sobre patas de 200 mm de altura o sobre zócalo de acero o cemento.

### Descripción

#### Artículo No.

Fabricación en acero inoxidable AISI 304. Recipiente embutido de acero inoxidable AISI 316. Tapa aislada y contrapesada. Basculación motorizada con control de velocidad variable. Puede inclinarse más de 90° para vaciar todo el contenido. Calentamiento uniforme de los alimentos a través de la base y las paredes laterales de la cuba mediante un sistema de calentamiento indirecto que lleva integrado un generador de vapor saturado a una temperatura máxima de 125 °C dentro de una cámara con sistema de desaireación automática. La válvula de seguridad impide el aumento excesivo de la presión del vapor en la cámara. El termostato de seguridad protege frente a niveles de agua bajos en la doble cámara. Panel de control TÁCTIL. Función SOFT. El Panel GuideYou guía fácilmente al usuario por las recetas multifase. Pueden memorizarse recetas en proceso de cocción monofase o multifase, con distintos ajustes de temperatura. Sensores de temperatura integrados para un control preciso del proceso de cocción. Resistencia al agua IPX6. Configuración: Independiente o adosada a la pared. Opciones de instalación

#### Aprobación:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

### Características técnicas

- La marmita tiene una cubierta de 134 mm desde la arista superior.
- La basculación motorizada de la cuba está provista de "SOFT STOP". Las velocidades de basculación y vaciado pueden ajustarse de manera precisa. Se puede bascular a más de 90° para facilitar las operaciones de vaciado y limpieza.
- Sensor de temperatura incorporado para obtener un control preciso del proceso de cocción.
- Conexión USB para actualizar de forma fácil el software, cargar recetas y descargar datos HACCP.
- La marmita es ideal para cocinar al vapor, a fuego lento, guisar, hervir o rehogar todo tipo de alimentos.
- El borde superior aislado evita el riesgo de daños al usuario.
- Presión máxima de la cámara interior a 1,7 bar; presión mínima de trabajo a 1 bar. Permite controlar la temperatura entre 50 y 110 °C.
- Cuba ergonómica de gran diámetro y poca profundidad que permite mezclar el contenido con suavidad y fácil manejo de los alimentos.
- Resistencia al agua IPX6.
- Al borde de vertido de gran tamaño se le puede equipar con un colador (como opcional).

### Construcción

- Cuba de cocción en acero inoxidable 1.4435 (AISI 316L) provista de un borde de vaciado direccional. Doble cubierta en acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) diseñado para operar a presiones de 1,5 bares.
- Los paneles exteriores y la estructura interna fabricada en acero inoxidable 1.4301 (AISI 304).
- Grifo de agua disponible como accesorio adicional para facilitar el llenado y las operaciones de limpieza de la cuba.
- Tapa con aislamiento doble en acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) montada sobre la barra transversal de la unidad, contrabalanceada con una bisagra especial que se mantiene abierta en todas las posiciones.
- Válvula de seguridad evita la sobrepresión del vapor en la doble cubierta.
- El termostato de seguridad protege en caso de existir niveles bajos de agua en la doble cubierta.
- Ergonómica y fácil de usar debido a la alta posición del eje de basculación, el borde de vaciado de la cuba hace que el relleno de los recipientes sea muy fácil.
- Panel GuideYou - activado por el usuario a través de los ajustes - para seguir fácilmente las recetas multifase, garantizando una cocción correcta y controlada y una mejor optimización del aparato. El sistema proporcionará recordatorios de mantenimiento,
- El panel de control TOUCH de leds, muy visible y

luminoso, presenta iconos fáciles de usar y opciones de comando intuitivas y autoexplicativas. La pantalla visualiza: Temperatura real y programada Tiempo de cocción programado y restante Fase de precalen

- Panel de mandos táctil "TOUCH", ligeramente inclinado e integrado, contiene funciones de visualización de fácil lectura que guían al operador a través de todo el proceso de cocción: presentación simultánea de las temperaturas fijadas y las actuales, así
- Posibilidad de guardar recetas en procesos únicos o multifásicos, con diferentes ajustes de temperatura.
- Mínima presencia de juntas para facilitar las operaciones de limpieza de los laterales y cumplir con los más estrictos estándares de limpieza.
- Puede ser preestablecida para la optimización de energía o para sistemas de supervisión externo (opcional).
- 98% recicitable, material de embalaje libre de sustancias tóxicas.

### Interfaz de Usuario y Gestión de Datos

- Listo para conectar a dispositivos en tiempo real para un monitoreo remoto y de datos (requiere un accesorio opcional, comuníquese con la compañía para mayor información)

### accesorios opcionales

- Colador para marmitas basculantes PNC 910001 40 y 60lt
- Cesto para marmitas fijas 60lt (diám. 480mm) PNC 910021
- Falso fondo para marmitas basculantes 60lt PNC 910031
- Vara de medición para marmitas basculantes 60lt PNC 910042
- Colador para grumos para marmitas basculantes 40 y 60lt PNC 910052
- Rascador para grumos con colador para marmitas y sartenes PNC 910058
- Vara colador para marmitas cilíndricas fijas PNC 910162
- Zócalo en acero inox para unidades basculantes - a pared PNC 911425
- Zócalo en acero inox para unidades basculantes - monoblock PNC 911455
- Falso fondo con 2 patas, 200mm (alto 700mm). Se debe pedir como especial PNC 911930
- COLADOR DE GRIFO PARA ALIMENTOS - PBOT PNC 911966
- Alzatina (largo 1100mm) para unidades basculantes - opción no instalable posteriormente PNC 912183
- KIT MÓVIL TxxT/PxxT (VAR.width=S-Code) PNC 912460
- Toma de corriente, CEE16, incorporada, 16A / 400V, IP67, rojo-blanco - instalado en fábrica PNC 912468

## Cocina de alta productividad Marmita basculante eléctrica, 60lt, perfil higiénico, monobloque


• Toma de corriente, CEE32, incorporada, 32A / 400V, IP67, rojo-blanco - instalado de fábrica	PNC 912469 <input type="checkbox"/>	• Grifo de descarga de alimentos 2 " para marmitas basculantes (PBOT)	PNC 912779 <input type="checkbox"/>
• Enchufe eléctrico Schuko, tipo 23, PNC 912470 <input type="checkbox"/>	• Botón de parada de emergencia	PNC 912784 <input type="checkbox"/>	
• Toma de corriente, TYP23, incorporado, 16A / 230V, IP55, negro - instalado de fábrica	• Kit raíl de conexión: modular 90 (izquierda) con ProThermatic basculante (derecha) y ProThermatic fija (izquierda) con ProThermatic (derecha)	PNC 912975 <input type="checkbox"/>	
• Toma de corriente, TYP25, incorporado, 16A / 400V, IP55, negro - instalado de fábrica	• Kit raíl de conexión: modular 90 (derecha) con ProThermatic basculante (izquierda) y ProThermatic fija (derecha) con ProThermatic (izquierda)	PNC 912976 <input type="checkbox"/>	
• Enchufe eléctrico, SCHUKO, incorporado, 16A / 230V, IP55, negro - instalado de fábrica	• Kit raíl de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (izquierda) con ProThermatic basculante (derecha) y ProThermatic fija (izquierda) con ProThermatic (derecha)	PNC 912981 <input type="checkbox"/>	
• Toma de corriente, CEE16, incorporado, 16A / 230V, IP67, azul-blanco - instalado de fábrica	• Kit raíl de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (derecha) con ProThermatic basculante (izquierda) y ProThermatic fija (izquierda) con ProThermatic (derecha)	PNC 912982 <input type="checkbox"/>	
• Toma de corriente, TYP23, incorporado, 16A / 230V, IP54, azul - instalado de fábrica	• GRIFO MEZCLADOR KLARCO, TOPE PNC 913554 DE GOTEÓ(PERILLAS) PBOT/PFET-H=815MM, PROFUNDIDAD DE GIRO 600MM	PNC 912982 <input type="checkbox"/>	
• TOMA DE CORRIENTE SCHUKO INCLUIDA, 16A/230V/IP54	• GRIFO MEZCLADOR KLARCO, TOPE PNC 913555 DE GOTEÓ(PERILLAS) PBOT/PFET-H=815MM, PROFUNDIDAD DE GIRO 450MM	PNC 912982 <input type="checkbox"/>	
• Toma de corriente, TYP25, integrada, 16A/400V, IP54, rojo-blanco - instalada en fábrica	• GRIFO MEZCLADOR KLARCO, TOPE PNC 913556 DE GOTEÓ(PERILLAS) PBOT/PFET-H=685MM, PROFUNDIDAD DE GIRO 600MM	PNC 912982 <input type="checkbox"/>	
• PANEL ZÓCALO PARA PROTHERMETIC BASCULANTE	• GRIFO MEZCLADOR KLARCO, TOPE PNC 913557 DE GOTEÓ(PERILLAS) PBOT/PFET-H=685MM, PROFUNDIDAD DE GIRO 450MM	PNC 912982 <input type="checkbox"/>	
• Zócalo adicional para unidades abatibles (ancho 120mm) - instalado de fábrica (Alemania, Austria, Suiza)	• Grifo mezclador con dos mandos para ProThermatic	PNC 913567 <input type="checkbox"/>	
• Manómetro para marmitas basculantes	• Grifo mezclador (1-mando) para ProThermatic	PNC 913568 <input type="checkbox"/>	
• Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 900 mm	• KIT DE CONECTIVIDAD PARA LAS SARTENES Y MARMITAS PROTHERMETIC (ECAP)	PNC 913577 <input type="checkbox"/>	
• Junta tensora de precisión entre unidades, 900 mm	PNC 912499 <input type="checkbox"/>		
• Kit de cierre trasero para unidades basculantes - a pared	PNC 912502 <input type="checkbox"/>		
• Rellenador de agua automático (caliente y fría) para unidades basculantes - opción no instalable posteriormente	PNC 912703 <input type="checkbox"/>		
• Kit optimizador de energía y potencia	PNC 912735 <input type="checkbox"/>		
• Kit de cierre trasero para unidades basculantes - tipo isla	PNC 912737 <input type="checkbox"/>		
• Panel trasero inferior para unidades basculantes, tipo isla	PNC 912743 <input type="checkbox"/>		
• Interruptor principal 25A, 4mm <sup>2</sup> - opción no instalable posteriormente	PNC 912767 <input type="checkbox"/>		
• Manguera grifo ducha para unidades basculantes - monobloque (alto 700mm) - opción no instalable posteriormente	PNC 912773 <input type="checkbox"/>		
	PNC 912776 <input type="checkbox"/>		
	PNC 912776 <input type="checkbox"/>		



Cocina de alta productividad  
Marmita basculante eléctrica, 60lt, perfil higiénico, monobloque

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

# Cocina de alta productividad Marmita basculante eléctrica, 60lt, perfil higiénico, monobloque



## Eléctrico

Suministro de voltaje 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Total vatios 12.2 kW

## Instalación

monobloque sobre base obra, monobloque sobre base, a pared

## Tipo de instalación

## Info

Temperatura de funcionamiento MÍN:	50 °C
Temperatura de funcionamiento MÁX:	110 °C
Cuba (redonda) diámetro:	579 mm
Cuba (redonda) fondo:	385 mm
Dimensiones externas, ancho	1100 mm
Dimensiones externas, fondo	900 mm
Dimensiones externas, alto	700 mm
Peso neto	170 kg
Configuración	Redondas;Basculante
Capacidad útil neta de la cuba	60 lt
Mecanismo basculante	Automático
Tapa con doble revestimiento:	✓
Tipo de calentamiento	Indirecto

## Consumo energético

### Standard:

Elemento calentado: 0 lt  
Temperatura calentamiento: From 0°C to 0°C  
Tiempo calentamiento: 0 min

## Sostenibilidad

Energía consumida en la fase de calentamiento: 0  
Eficiencia energética: 0 %