

SkyLine Premium SkyLine PremiumS Horno mixtro con boiler con control de pantalla táctil, 20 GN 1/1

ARTÍCULO #		
MODELO #		
NOMBRE #		
SIS #		
AIA#		
, 117 t ···		



229744 (ECOE201T3A1)

SkyLine PremiumS Horno mixtro con boiler con control de pantalla táctil, 20x1 / 1GN, eléctrico, 3 modos de cocción (automático, programa de recetas, manual), limpieza automática, caldera en AISI 316, versión ecológica con puerta de 3 cristales

Descripción

Artículo No.

Horno mixto con interfaz de pantalla táctil completa de alta resolución, multilenguaje Generador de vapor incorporado (en s / s 316L) con control de humedad real basado en el sensor Lambda - Sistema de distribución de aire OptiFlow para lograr el máximo rendimiento con 7 niveles de velocidad de ventilador - SkyClean: sistema de autolimpieza automático e integrado con descalcificación integrada del generador de vapor. 5 ciclos automáticos (suave, medio, fuerte, extra fuerte, solo enjuague) y funciones verdes para ahorrar energía, agua, detergente y abrillantador - Modos de cocción: Automático (9 familias de alimentos con más de 100 variantes preinstaladas diferentes); Programas (un máximo de 1000 recetas se pueden almacenar y organizar en 16 categorías diferentes); Manual (ciclos de vapor, combi y convección); Ciclos especializados (regeneración, cocción a baja temperatura, prueba, EcoDelta, Sous-Vide, Static-Combi, pasteurización de la pasta, deshidratación, control de alimentos seguros y control avanzado de alimentos seguros) - Funciones especiales: cocción MultiTimer, Plan-n-Save para reducir los costos de funcionamiento, Make-it-Mine para personalizar la interfaz, SkyHub para personalizar la página de inicio, agenda MyPlanner, conexión SkyDuo a SkyLine ChillerS, modo de copia de seguridad automática para evitar el tiempo de inactividad Puerto USB para descargar datos HACCP, programas y configuraciones. Conectividad lista - Sonda de temperatura de núcleo de sensor múltiple de 6 puntos - Puerta de triple cristal con doble línea de luces LED. - Construcción de acero inoxidable en todo - Se suministra con n.1 trolley rack 1/1 GN, 63 mm de paso. - Pies regulables de nivelación.

Características técnicas

- Generador de vapor incorporado para un control de humedad y temperatura altamente preciso de acuerdo con la configuración elegida.
- Control de humedad real basado en el sensor Lambda para reconocer automáticamente la cantidad y el tamaño de los alimentos para obtener resultados de calidad consistentes.
- Ciclo de convección seco y caliente (25 °C 300 °C): ideal para cocinar con poca humedad.
- Ciclo de combinación (25 ° C 300 ° C): combina calor y vapor de convección para obtener un ambiente de cocción controlado por humedad, acelerando el proceso de cocción y reduciendo la pérdida de peso.
- Ciclo de vapor a baja temperatura (25 °C 99 °C): ideal para cocción, recalentamiento y cocción delicada. Ciclo de vapor (100 °C): mariscos y verduras. Vapor de alta temperatura (25 °C - 130 °C)
- Modo automático que incluye 9 familias de alimentos (carne, pollo, pescado, verduras, pasta / arroz, huevos, panadería dulce y salada, pan, postre) con más de 100 variantes preconfiguradas. A través de la fase de detección automática, el horno optimiza el
- Cycles +: Regeneración (ideal para banquetes en plato o recalentamiento en bandeja), - Cocción a baja temperatura (para minimizar la pérdida de peso y maximizar la calidad de los alimentos), -Ciclo de pruebas, - Cocción EcoDelta, cocción con sonda de a
- Modo de programas: se puede almacenar un máximo de 1000 recetas en la memoria del horno, para recrear exactamente la misma receta en cualquier momento. Las recetas se pueden agrupar en 16 categorías diferentes para organizar mejor el menú. Programas de co
- Se suministra con carro con estructura de guías para bandejas 1/1 GN, 63 mm de paso.
- Función MultiTimer para gestionar hasta 20 ciclos de cocción diferentes al mismo tiempo, mejorando la flexibilidad y garantizando excelentes resultados de cocción. Se pueden guardar hasta 200 programas MultiTimer.
- Ventilador con 7 niveles de velocidad de 300 a 1500 RPM y rotación inversa para una uniformidad óptima. El ventilador se detiene en menos de 5 segundos cuando se abre la puerta.
- 6 sensores, sonda multisensor mide la temperatura del corazón del producto garantizando la seguridad alimentaria y una alta presicion
- Imágenes cargadas para personalización completa de los ciclos de cocción.
- Enfriamiento rápido automático y función de precalentamiento.
- Diferentes opciones de químicos disponibles: sólido (libre de fosfatos), líquido (requiere accesorio opcional).
- GraseOut: predispuesto para integración de drenaje y recolección de grasa para una operación más segura (Base especial como accesorio opcional.)







SkyLine Premium SkyLine PremiumS Horno mixtro con boiler con control de pantalla táctil, 20 GN 1/1

- Puerto USB para descargar datos HACCP, compartir programas de cocción y configuraciones fáciles de usar. El puerto USB también permite conectar la sonda sous-vide (accesorio opcional)
- El modo de copia de seguridad con autodiagnóstico se activa automáticamente si se produce una falla para evitar tiempo de inactividad.
- Capacidad: 20 bandejas GN 1/1.
- Sistema de distribución de aire OptiFlow para conseguir el máximo rendimiento en uniformidad de refrigeración/ calefacción y control de temperatura gracias a un diseño especial de la cámara.

Construcción

- Puerta triple acristalada con 2 paneles interiores con bisagras para facilitar la limpieza y doble línea de luces LED.
- Cámara interna higiénica sin costuras con todas las esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Acceso frontal al tablero de control para facilitar el servicio.
- Pistola rociadora integrada con sistema de retracción automático para un rápido enjuague.
- Certificación de protección de agua en spray IPX 5 para facilitar la limpieza.
- Protector de puerta integrado para evitar la dispersión de vapor y calor por puerta cuando no se utiliza el bastidor enrollable.

Interfaz de Usuario y Gestión de Datos

- Interfaz de pantalla táctil completa de alta resolución (traducida a más de 30 idiomas) - Panel táctil intuitivo con iconos en color.
- Permite la personalización completa o el bloqueo de la interfaz de usuario.
- SkyHub le permite al usuario agrupar las funciones favoritas en la página de inicio para un acceso inmediato.
- MyPlanner funciona como una agenda en la que el usuario puede planificar el trabajo diario y recibir alertas personalizadas para cada tarea.
- Con SkyDuo, horno y abatidor se conectan entre sí y se comunican para guiar al usuario a través del proceso de cocción y enfriamiento, optimizando el tiempo y la eficiencia (el kit SkyDuo está disponible como accesorio opcional).
- Conectividad lista para el acceso en tiempo real a los dispositivos conectados desde el control remoto y HACCP (requiere un accesorio opcional).
- Entrenamientos y guías de materiales de apoyo de fácil acceso mediante el escaneo de QR-Code con cualquier dispositivo móvil.
- Visualización automática del consumo al final del cliclo.
- Listo para conectar a dispositivos en tiempo real para un monitoreo remoto y de datos (requiere un accesorio opcional, comuníquese con la compañía para mayor información)

Sostenibilidad

- Diseño centrado en las personas con certificación de 4 estrellas por ergonomía y facilidad de uso.
- Mango en forma de ala con diseño ergonómico y apertura de manos libres con el codo, lo que simplifica el manejo de las bandejas (diseño registrado en EPO).
- Función de potencia reducida para ciclos de cocción lenta personalizados.
- SkyClean: sistema de autolimpieza automático e integrado con descalcificación integrada del generador de vapor. 5 ciclos automáticos (suave, medio, fuerte, extra fuerte, solo

- enjuague) y funciones verdes para ahorrar energía, agua, detergente y abrillanta
- La función Plan-y-guarda organiza la secuencia de cocción de los ciclos elegidos optimizando el trabajo en la cocina desde un punto de vista de eficiencia de tiempo y energía.
- Zero Waste ofrece a los chefs consejos útiles para minimizar el desperdicio de alimentos.

Zero Waste es una biblioteca de recetas automáticas que tiene como objetivo:

dar una segunda vida a los alimentos crudos próximos a su fecha de caducidad (por ejemplo: de la leche al yogur) obtener platos auténticos y sabrosos a partir de frutas y verduras demasiado maduras (normalmente no sé consideran apropiadas para la venta)


promover el uso de alimentos típicamente desechados (por ejemplo: cáscaras de zanahoria).

accesorios incluidos

• 1 de Carro con soporte para bandeja, PNC 922753 20 GN 1/1, paso de 63 mm

accesorios opcionales	
Tratador de agua con cartucho y medidor de flujo (alto uso de vapor)	920003
 Descalcificador agua automático para PNC hornos - regeneración automático de resina 	921305
 Pareja de rejillas de acero inoxidable PNC AISI 304 - GN 1/1 	922017
 Rejillas doble para pollo entero (8 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/1 	922036
 Rejilla para horno en acero inoxidable PNC AISI 304 - GN 1/1 	922062
 Rejilla para pollo entero (4 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/2 	922086
Unidad de pulverización lateral PNC externa (debe montarse en el exterior e incluye soporte para montar en el horno)	922171
Bandeja para hornear para 5 PNC baguettes en aluminio perforado con revestimiento de silicona, 400x600x38mm	922189

	400X600X38MM		
•	Bandeja para hornear con 4 esquinas en aluminio perforado, 400x600x20mm	PNC 922190	
•	Bandeja para hornear con 4 esquinas en aluminio, 400x600x20mm	PNC 922191	
•	Dos cestos de fritura para Hornos	PNC 922239	
•	Rejilla de panadería / pastelería de acero inoxidable AISI 304 400x600mm	PNC 922264	
•	Rejilla para pollo entero (8 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/1	PNC 922266	
•	Sonda USB para cocción al vacío	PNC 922281	
•	Bandeja de recogida de grasa, GN 1/1, H = 100 mm.	PNC 922321	



PNC 922327 4 Espetones largos Ahumador para Horno Lengthwise y PNC 922338 Crosswise (4 tipos de madera para

ahumadores están disponibles bajo pedido) • Ganchos Multiusos PNC 922348











SkyLine Premium SkyLine PremiumS Horno mixtro con boiler con control de pantalla táctil, 20 GN 1/1

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso



SkyLine Premium SkyLine PremiumS Horno mixtro con boiler con control de pantalla táctil, 20 GN 1/1

•	Rejilla para pato entero (8 por rejilla - 1,8 kg cada una), GN 1/1	PNC 922362		• Bandeja U-Pan antiadherente - GN 1/1 PNC 925001 H=40MM	[
•	Manta térmica para horno y abatidor/ congelador 20 GN 1/1	PNC 922365		• Bandeja U-Pan Antiadherente GN 1/1 PNC 925002 H=60MM	[
•	Soporte de recipiente de detergente montado en la pared	PNC 922386		 Plancha de doble cara, un lado marcado y un lado liso, GN 1/1 	[
	- NOTTRANSLATED -	PNC 922390		 Parrilla de horno de aluminio - GN 1/1 PNC 925004 	[
			_	Bandeja para 8 huevos, panqueques, PNC 925005	ſ
•	Kit de conexión externo para	PNC 922618		hamburguesas - GN 1/1	•
•	detergente y abrillantador. Bandeja de deshidratación - GN 1/1 H=20MM	PNC 922651		Bandeja para hornear con 2 esquias - PNC 925006 GN 1/1	[
•	Bandeja de deshidratación - GN 1/1 1 PISO	PNC 922652		 Bandeja para 4 baguettes - GN 1/1 Rejilla para 28 Patatas-Horno GN 1/1 PNC 925008]
•	Protector térmico para 10 GN 1/1 Horno	PNC 922659		Bandeja U-Pan antiadherente GN 1/2 PNC 925009 H=20MM	[
•	Carro con estructura para bandejas 16xGN1/1, paso 84mm	PNC 922683		Bandeja U-Pan antiadherente - GN 1/2 PNC 925010 H=40MM	[
	Kit para fijar el horno a la pared	PNC 922687		Bandeja U-Pan antiadherente GN 1/2 PNC 925011	[
	4 Patas ajustables para 20GN - 2 " 100-130MM	PNC 922707		H=60MM	
_		PNC 922713			
	Rejilla de parrillas	PNC 922713 PNC 922714			
	Soporte de sonda para líquidos				
	Campana antiolores para hornos 20 GN 1/1, eléctrica	PNC 922720	_		
•	Campana de condensación con ventilador para horno eléctrico 20 GN 1/1	PNC 922725			
•	Campana extractora con ventilador para hornos 20 GN 1/1.	PNC 922730			
•	Campana de extracción sin ventilador para hornos 20 GN 1/1	PNC 922735			
•	Soporte para la manija del carro (cuando el carro está en el horno) para horno de 20 GN	PNC 922743			
•	Bandeja para cocción estática tradicional - H = 100MM	PNC 922746			
•	Plancha de doble cara, ranurada y un lado liso, 400x600mm	PNC 922747			
•	Carro con soporte para bandeja, 20 GN 1/1, paso de 63 mm	PNC 922753			
•	Carro con soporte para bandeja, 16 GN 1/1, paso de 80 mm	PNC 922754			
•	Carrito para banquetes con soporte para 54 platos para horno y abatidor 20GN 1/1, paso de 74 mm	PNC 922756			
•	Carro de panadería/pastelería con estructura de 600x400 mm para horno GN 1/1 y abatidor, paso de 80 mm (16 corredores)	PNC 922761			
•	Carro para banquetes con soporte para sostener 45 platos para horno y abatidor de 20 GN 1/1, paso de 90 mm	PNC 922763			
•	Kit de compatibilidad para carros aos/ easyline (producidos hasta 2019) con hornos combi SkyLine/Magistar 20GN 1/1	PNC 922769			
	KIT DE COMPATIBILIDAD PARA HORNOS AOS/EASYLINE 20GN CON CARRO SKYLINE/MAGISTAR	PNC 922771			
•	Reductor de presión de entrada de agua	PNC 922773			
•	Extensión para tubo de condensación, 37 cm	PNC 922776			
•	- NOTTRANSLATED -	PNC 922778			















SkyLine Premium SkyLine PremiumS Horno mixtro con boiler con control de pantalla táctil, 20 GN 1/1






ΕI =

= Entrada de agua fría 1 (limpieza) CWII

CWI2 = Entrada de agua fría 2 (generador de vapor)

Desagüe DO

= Desbordamiento de la tubería de desagüe



Eléctrico

Suministro de voltaje

229744 (ECOE201T3A1) 380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Potencia eléctrica por defecto: 37.7 kW Potencia eléctrica max.: 40.4 kW

Necesario automático de corte

individual

Agua

Conexión de entrada de agua "CWI1-CWI2":

3/4" 1-6 bar Presión bar min/max:: 50mm Desagüe "D":

Electrolux Professional [/ b] recomienda el uso de agua tratada, basado en el análisis de las condiciones específicas de la instalación. Por favor, refiérase al manual para más detalles de la calidad del agua necesaria.

Consulte el manual del usuario para obtener información detallada sobre la calidad del agua.

Temp. máx. entrada de

suministro de agua: 30 °C Cloruro: <20 ppm Conductividad: >50 µS/cm

Instalación

Espacio libre: 5 cm detrás y lado derecho

Espacio libre para acceso del

Servicio: 50 cm lado izquierdo

Capacidad

20 - 1/1 Gastronorm

Máxima capacidad de carga: 100 kg

Info

Bisagras de la puerta

911 mm Dimensiones externas, ancho 864 mm Dimensiones externas, fondo 1794 mm Dimensiones externas, alto Peso neto 280 kg Peso del paquete 313 kg Volumen del paquete 1.83 m³

Certificaciones ISO

ISO 9001; ISO 14001; ISO

ISO Standards: 45001; ISO 50001











Conexión eléctrica (energía)